

Столы тепловые



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе

- температурный режим +30.....+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- двери-купе
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (/Б) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе											
СТО-096К	900	600	850	53,0	37605	СТО-097К	900	700	850	56,8	39495
СТО-106К	1000			56,2	39277	СТО-107К	1000			60,1	41233
СТО-116К	1100			59,3	40949	СТО-117К	1100			63,4	42972
СТО-126К	1200			62,4	42628	СТО-127К	1200			66,8	44722
СТО-136К	1300			65,5	44577	СТО-137К	1300			70,1	46780
СТО-146К	1400			68,6	46527	СТО-147К	1400			73,4	48839
СТО-156К	1500			71,8	48471	СТО-157К	1500			76,8	50897
СТО-166К	1600			74,9	50185	СТО-167К	1600			80,1	52611
СТО-176К	1700			78,0	52020	СТО-177К	1700			83,5	54326
СТО-186К	1800			81,1	53384	СТО-187К	1800			86,8	56040



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные дверцы

- температурный режим +30.....+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- распашные двери
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (/Б) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные дверцы											
СТО-066P	600	600	850	31,7	33018	СТО-067P	600	700	850	33,9	34672
СТО-076P	700			34,6	34292	СТО-077P	700			37,0	36012
СТО-086P	800			37,4	35565	СТО-087P	800			40,1	37352
СТО-096P	900			40,3	36845	СТО-097P	900			43,1	38686
СТО-106P	1000			43,2	39465	СТО-107P	1000			46,2	40394
СТО-116P	1100			46,1	41758	СТО-117P	1100			49,3	42102
СТО-126P	1200			49,0	42084	СТО-127P	1200			52,4	43811
СТО-136P	1300			51,8	43666	СТО-137P	1300			55,5	45827
СТО-146P	1400			54,7	45573	СТО-147P	1400			58,6	47843
СТО-156P	1500			57,6	47481	СТО-157P	1500			61,6	49859
СТО-166P	1600			60,5	49086	СТО-167P	1600			64,7	51537
СТО-176P	1700			63,4	50692	СТО-177P	1700			67,8	53118
СТО-186P	1800			66,2	52291	СТО-187P	1800			70,9	54899



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, сквозной, двери-купе с 2-х сторон

- температурный режим +30.....+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- двери-купе с 2-х сторон
- со средней полкой
- без борта
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, сквозной											
СТО-096С	900	600	850	53,0	44708	СТО-097С	900	700	850	56,8	46954
СТО-106С	1000			56,2	46695	СТО-107С	1000			60,1	49020
СТО-116С	1100			59,3	48683	СТО-117С	1100			63,4	51087
СТО-126С	1200			62,4	50678	СТО-127С	1200			66,8	53168
СТО-136С	1300			65,5	52996	СТО-137С	1300			70,1	55615
СТО-146С	1400			68,6	55314	СТО-147С	1400			73,4	58062
СТО-156С	1500			71,8	57625	СТО-157С	1500			76,8	60509
СТО-166С	1600			74,9	59663	СТО-167С	1600			80,1	62547
СТО-176С	1700			78,0	61844	СТО-177С	1700			83,5	64585
СТО-186С	1800			81,1	63466	СТО-187С	1800			86,8	66624



Стол тепловой открытый, с подогреваемой поверхностью

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- обвязка с 4-х сторон
- возможно исполнение с бортом (/Б) или без
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой открытый с подогреваемой поверхностью											
СТС-066	600	600	850	0,25	14160	СТС-067	600	700	850	0,26	16639
СТС-076	700			0,25	15796	СТС-077	700			0,26	18527
СТС-086	800			0,26	17432	СТС-087	800			0,27	20416
СТС-096	900			0,27	19075	СТС-097	900			0,28	22304
СТС-106	1000			0,27	20717	СТС-107	1000			0,28	24149
СТС-116	1100			0,28	22359	СТС-117	1100			0,29	25995
СТС-126	1200			0,29	24008	СТС-127	1200			0,30	27852
СТС-136	1300			0,29	25620	СТС-137	1300			0,30	29686
СТС-146	1400			0,30	27231	СТС-147	1400			0,31	31519
СТС-156	1500			0,31	28874	СТС-157	1500			0,32	33358
СТС-166	1600			0,31	30288	СТС-167	1600			0,32	35012
СТС-176	1700			0,32	31709	СТС-177	1700			0,33	36679
СТС-186	1800			0,33	33130	СТС-187	1800			0,34	38316



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- двери-купе
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (/Б) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе											
СТОС-096К	900	600	850	1,77	49171	СТОС-097К	900	700	850	1,78	53402
СТОС-106К	1000			1,77	52008	СТОС-107К	1000			1,78	56505
СТОС-116К	1100			1,78	54845	СТОС-117К	1100			1,79	59607
СТОС-126К	1200			1,79	57694	СТОС-127К	1200			1,80	62704
СТОС-136К	1300			1,79	60809	СТОС-137К	1300			1,80	66181
СТОС-146К	1400			1,80	63929	СТОС-147К	1400			1,81	69658
СТОС-156К	1500			1,81	67050	СТОС-157К	1500			1,82	73134
СТОС-166К	1600			1,81	69639	СТОС-167К	1600			1,82	75984
СТОС-176К	1700			1,82	72229	СТОС-177К	1700			1,83	78833
СТОС-186К	1800			1,83	74819	СТОС-187К	1800			1,83	81682



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные дверцы

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- распашные двери
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (/Б) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные дверцы											
СТОС-066P	600	600	850	1,75	42084	СТОС-067P	600	700	850	1,76	44263
СТОС-076P	700			1,75	44112	СТОС-077P	700			1,76	47106
СТОС-086P	800			1,76	46141	СТОС-087P	800			1,77	49925
СТОС-096P	900			1,77	48169	СТОС-097P	900			1,78	52792
СТОС-106P	1000			1,77	50951	СТОС-107P	1000			1,78	55666
СТОС-116P	1100			1,78	53734	СТОС-117P	1100			1,79	58539
СТОС-126P	1200			1,79	56517	СТОС-127P	1200			1,80	61424
СТОС-136P	1300			1,79	59571	СТОС-137P	1300			1,80	64829
СТОС-146P	1400			1,80	62625	СТОС-147P	1400			1,81	68305
СТОС-156P	1500			1,81	65680	СТОС-157P	1500			1,82	71637
СТОС-166P	1600			1,81	68215	СТОС-167P	1600			1,82	74426
СТОС-176P	1700			1,82	70750	СТОС-177P	1700			1,83	77215
СТОС-186P	1800			1,83	73291	СТОС-187P	1800			1,83	80016



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, сквозной, двери-купе с 2-х сторон

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- двери-купе с 2-х сторон
- со средней полкой
- без борта
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, сквозной											
СТОС-096С	900	600	850	1,77	54436	СТОС-097С	900	700	850	1,78	58931
СТОС-106С	1000			1,77	57507	СТОС-107С	1000			1,78	62277
СТОС-116С	1100			1,78	60578	СТОС-117С	1100			1,79	65623
СТОС-126С	1200			1,79	63662	СТОС-127С	1200			1,80	68965
СТОС-136С	1300			1,79	67049	СТОС-137С	1300			1,80	72730
СТОС-146С	1400			1,80	70443	СТОС-147С	1400			1,81	76495
СТОС-156С	1500			1,81	73836	СТОС-157С	1500			1,82	80260
СТОС-166С	1600			1,81	76665	СТОС-167С	1600			1,82	83349
СТОС-176С	1700			1,82	79512	СТОС-177С	1700			1,83	86438
СТОС-186С	1800			1,83	82292	СТОС-187С	1800			1,83	89527

Дополнительные полки

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка сплошная									
ПС-066	600	600	2,5	2046	ПС-067	600	700	2,9	2189
ПС-076	700		2,9	2325	ПС-077	700		3,4	2488
ПС-086	800		3,3	2604	ПС-087	800		3,9	2786
ПС-096	900		3,7	2883	ПС-097	900		4,4	3085
ПС-106	1000		4,1	3162	ПС-107	1000		4,9	3383
ПС-116	1100		4,5	3441	ПС-117	1100		5,4	3682
ПС-126	1200		4,9	3720	ПС-127	1200		5,9	3980
ПС-136	1300		5,4	3999	ПС-137	1300		6,4	4279
ПС-146	1400		5,8	4278	ПС-147	1400		6,9	4577
ПС-156	1500		6,3	4557	ПС-157	1500		7,4	4876
ПС-166	1600		6,7	4836	ПС-167	1600		7,9	5174
ПС-176	1700		7,1	5114	ПС-177	1700		8,3	5473
ПС-186	1800		7,6	5393	ПС-187	1800		8,8	5771

Дополнительные опции

Изображение	Наименование	Цена, руб
	Комплект колес d=75 мм	2500
	Комплект колес d=100 мм	3100
	Комплект колес d=125 мм	3850
	Комплект колес d=150 мм	4500
	Направляющие для GN, 1 уп.	315
	Электронный блок управления Eliwell	5000

Полки настольные тепловые



Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- на 4-х стойках d=25 мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 1-ярусная											
ПНТО1-063/П	600	300	400	0,20	8739	ПНТО1-064/П	600	400	400	0,21	10046
ПНТО1-073/П	700			0,20	10522	ПНТО1-074/П	700			0,22	11711
ПНТО1-083/П	800			0,21	12306	ПНТО1-084/П	800			0,22	13377
ПНТО1-093/П	900			0,22	14089	ПНТО1-094/П	900			0,23	15042
ПНТО1-103/П	1000			0,22	14518	ПНТО1-104/П	1000			0,24	15942
ПНТО1-113/П	1100			0,23	14913	ПНТО1-114/П	1100			0,25	16843
ПНТО1-123/П	1200			0,23	15383	ПНТО1-124/П	1200			0,26	17542
ПНТО1-133/П	1300			0,24	17131	ПНТО1-134/П	1300			0,26	17932
ПНТО1-143/П	1400			0,24	18844	ПНТО1-144/П	1400			0,27	19921
ПНТО1-153/П	1500			0,25	20627	ПНТО1-154/П	1500			0,28	21910
ПНТО1-163/П	1600			0,25	22487	ПНТО1-164/П	1600			0,29	23911
ПНТО1-173/П	1700			0,25	24346	ПНТО1-174/П	1700			0,29	25912
ПНТО1-183/П	1800			0,26	26200	ПНТО1-184/П	1800			0,30	27913

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 2-ярусная											
ПНТО2-063/П	600	300	400	0,40	17041	ПНТО2-064/П	600	400	400	0,42	19589
ПНТО2-073/П	700			0,40	20519	ПНТО2-074/П	700			0,44	22837
ПНТО2-083/П	800			0,42	23996	ПНТО2-084/П	800			0,44	26084
ПНТО2-093/П	900			0,44	27473	ПНТО2-094/П	900			0,46	29332
ПНТО2-103/П	1000			0,44	28311	ПНТО2-104/П	1000			0,48	31088
ПНТО2-113/П	1100			0,46	29080	ПНТО2-114/П	1100			0,50	32844
ПНТО2-123/П	1200			0,46	29998	ПНТО2-124/П	1200			0,52	34088
ПНТО2-133/П	1300			0,48	33406	ПНТО2-134/П	1300			0,52	36967
ПНТО2-143/П	1400			0,48	36745	ПНТО2-144/П	1400			0,54	38845
ПНТО2-153/П	1500			0,50	40223	ПНТО2-154/П	1500			0,56	42724
ПНТО2-163/П	1600			0,50	43849	ПНТО2-164/П	1600			0,58	46626
ПНТО2-173/П	1700			0,50	47475	ПНТО2-174/П	1700			0,58	50528
ПНТО2-183/П	1800			0,52	51090	ПНТО2-184/П	1800			0,60	54429



Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- защита с 2-х сторон
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 1-ярусная											
ПНТП1-063/П	600	300	400	0,20	9640	ПНТП1-064/П	600	400	400	0,21	11023
ПНТП1-073/П	700			0,20	11423	ПНТП1-074/П	700			0,22	12688
ПНТП1-083/П	800			0,21	13206	ПНТП1-084/П	800			0,22	14354
ПНТП1-093/П	900			0,22	14989	ПНТП1-094/П	900			0,23	16019
ПНТП1-103/П	1000			0,22	15419	ПНТП1-104/П	1000			0,24	16919
ПНТП1-113/П	1100			0,23	15813	ПНТП1-114/П	1100			0,25	17820
ПНТП1-123/П	1200			0,23	16284	ПНТП1-124/П	1200			0,26	18909
ПНТП1-133/П	1300			0,24	18032	ПНТП1-134/П	1300			0,26	20003
ПНТП1-143/П	1400			0,24	19744	ПНТП1-144/П	1400			0,27	20898
ПНТП1-153/П	1500			0,25	21527	ПНТП1-154/П	1500			0,28	22887
ПНТП1-163/П	1600			0,25	23387	ПНТП1-164/П	1600			0,29	24888
ПНТП1-173/П	1700			0,25	25247	ПНТП1-174/П	1700			0,29	26889
ПНТП1-183/П	1800			0,26	27100	ПНТП1-184/П	1800			0,30	28889

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 2-ярусная											
ПНТП2-063/П	600	300	400	0,40	18797	ПНТП2-064/П	600	400	400	0,42	21494
ПНТП2-073/П	700			0,40	22274	ПНТП2-074/П	700			0,44	24742
ПНТП2-083/П	800			0,42	25752	ПНТП2-084/П	800			0,44	27989
ПНТП2-093/П	900			0,44	29229	ПНТП2-094/П	900			0,46	31237
ПНТП2-103/П	1000			0,44	30066	ПНТП2-104/П	1000			0,48	32993
ПНТП2-113/П	1100			0,46	30835	ПНТП2-114/П	1100			0,50	34749
ПНТП2-123/П	1200			0,46	31753	ПНТП2-124/П	1200			0,52	35810
ПНТП2-133/П	1300			0,48	35162	ПНТП2-134/П	1300			0,52	36872
ПНТП2-143/П	1400			0,48	38501	ПНТП2-144/П	1400			0,54	40750
ПНТП2-153/П	1500			0,50	41978	ПНТП2-154/П	1500			0,56	44629
ПНТП2-163/П	1600			0,50	45605	ПНТП2-164/П	1600			0,58	48531
ПНТП2-173/П	1700			0,50	49231	ПНТП2-174/П	1700			0,58	52433
ПНТП2-183/П	1800			0,52	52846	ПНТП2-184/П	1800			0,60	56334



Полка настольная с ИК-подогревом, открытая

- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- керамический ИК-нагреватель
- на 4-х стойках d=25 мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.				
Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 1-ярусная															
ПНТО1-063/ИК	600	300	400	0,50	9438	ПНТО1-064/ИК	600	400	400	0,50	10849				
ПНТО1-073/ИК	700			0,50	11364	ПНТО1-074/ИК	700			0,50	12648				
ПНТО1-083/ИК	800			0,50	13290	ПНТО1-084/ИК	800			0,50	14447				
ПНТО1-093/ИК	900			0,50	15216	ПНТО1-094/ИК	900			0,50	16245				
ПНТО1-103/ИК	1000			0,75	15680	ПНТО1-104/ИК	1000			0,75	17218				
ПНТО1-113/ИК	1100			0,75	16106	ПНТО1-114/ИК	1100			0,75	18190				
ПНТО1-123/ИК	1200			0,75	16614	ПНТО1-124/ИК	1200			0,75	18778				
ПНТО1-133/ИК	1300			0,75	18502	ПНТО1-134/ИК	1300			0,75	19366				
ПНТО1-143/ИК	1400			1,00	20351	ПНТО1-144/ИК	1400			1,00	21514				
ПНТО1-153/ИК	1500			1,00	22277	ПНТО1-154/ИК	1500			1,00	23663				
ПНТО1-163/ИК	1600			1,00	24286	ПНТО1-164/ИК	1600			1,00	25824				
ПНТО1-173/ИК	1700			1,00	26294	ПНТО1-174/ИК	1700			1,00	27985				
ПНТО1-183/ИК	1800			1,25	28296	ПНТО1-184/ИК	1800			1,25	30146				
Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 2-ярусная															
ПНТО2-063/ИК	600			300	400	1,00	18405			ПНТО2-064/ИК	600	400	400	1,00	21156
ПНТО2-073/ИК	700					1,00	22160			ПНТО2-074/ИК	700			1,00	24664
ПНТО2-083/ИК	800	1,00	25915			ПНТО2-084/ИК	800	1,00	28171						
ПНТО2-093/ИК	900	1,00	29671			ПНТО2-094/ИК	900	1,00	31679						
ПНТО2-103/ИК	1000	1,50	30576			ПНТО2-104/ИК	1000	1,50	33575						
ПНТО2-113/ИК	1100	1,50	31406			ПНТО2-114/ИК	1100	1,50	35471						
ПНТО2-123/ИК	1200	1,50	32397			ПНТО2-124/ИК	1200	1,50	36618						
ПНТО2-133/ИК	1300	1,50	36078			ПНТО2-134/ИК	1300	1,50	37764						
ПНТО2-143/ИК	1400	2,00	39685			ПНТО2-144/ИК	1400	2,00	41953						
ПНТО2-153/ИК	1500	2,00	43440			ПНТО2-154/ИК	1500	2,00	46142						
ПНТО2-163/ИК	1600	2,00	47357			ПНТО2-164/ИК	1600	2,00	50356						
ПНТО2-173/ИК	1700	2,00	51273			ПНТО2-174/ИК	1700	2,00	54570						
ПНТО2-183/ИК	1800	2,50	55177			ПНТО2-184/ИК	1800	2,50	58784						



Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная

- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- керамический ИК-нагреватель
- защита с 2-х сторон
- возможна комплектация с подсветкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 1-ярусная											
ПНТП1-063/ИК	600	300	400	0,50	10339	ПНТП1-064/ИК	600	400	400	0,50	11826
ПНТП1-073/ИК	700			0,50	12265	ПНТП1-074/ИК	700			0,50	13625
ПНТП1-083/ИК	800			0,50	14190	ПНТП1-084/ИК	800			0,50	15424
ПНТП1-093/ИК	900			0,50	16116	ПНТП1-094/ИК	900			0,50	17222
ПНТП1-103/ИК	1000			0,75	16580	ПНТП1-104/ИК	1000			0,75	18195
ПНТП1-113/ИК	1100			0,75	17006	ПНТП1-114/ИК	1100			0,75	19167
ПНТП1-123/ИК	1200			0,75	17514	ПНТП1-124/ИК	1200			0,75	19755
ПНТП1-133/ИК	1300			0,75	19402	ПНТП1-134/ИК	1300			0,75	20343
ПНТП1-143/ИК	1400			1,00	21252	ПНТП1-144/ИК	1400			1,00	22491
ПНТП1-153/ИК	1500			1,00	23177	ПНТП1-154/ИК	1500			1,00	24640
ПНТП1-163/ИК	1600			1,00	25186	ПНТП1-164/ИК	1600			1,00	26801
ПНТП1-173/ИК	1700			1,00	27194	ПНТП1-174/ИК	1700			1,00	28961
ПНТП1-183/ИК	1800			1,25	29196	ПНТП1-184/ИК	1800			1,25	31122

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 2-ярусная											
ПНТП2-063/ИК	600	300	400	1,00	20161	ПНТП2-064/ИК	600	400	400	1,00	23061
ПНТП2-073/ИК	700			1,00	23916	ПНТП2-074/ИК	700			1,00	26569
ПНТП2-083/ИК	800			1,00	27671	ПНТП2-084/ИК	800			1,00	30076
ПНТП2-093/ИК	900			1,00	31427	ПНТП2-094/ИК	900			1,00	33584
ПНТП2-103/ИК	1000			1,50	32331	ПНТП2-104/ИК	1000			1,50	35480
ПНТП2-113/ИК	1100			1,50	33162	ПНТП2-114/ИК	1100			1,50	37376
ПНТП2-123/ИК	1200			1,50	34153	ПНТП2-124/ИК	1200			1,50	38522
ПНТП2-133/ИК	1300			1,50	37834	ПНТП2-134/ИК	1300			1,50	39669
ПНТП2-143/ИК	1400			2,00	41441	ПНТП2-144/ИК	1400			2,00	43858
ПНТП2-153/ИК	1500			2,00	45196	ПНТП2-154/ИК	1500			2,00	48047
ПНТП2-163/ИК	1600			2,00	49113	ПНТП2-164/ИК	1600			2,00	52261
ПНТП2-173/ИК	1700			2,00	53029	ПНТП2-174/ИК	1700			2,00	56475
ПНТП2-183/ИК	1800			2,50	56933	ПНТП2-184/ИК	1800			2,50	60689

Дополнительные опции для тепловых настольных полок

Наименование	Цена, руб	Наименование	Цена, руб
Подсветка для 1-яр. полок 600-700мм (2 лампы по 0,04кВт)	4900	Подсветка для 2-яр. полок 600-700мм (4 лампы по 0,04кВт)	9800
Подсветка для 1-яр. полок 800-900мм (3 лампы по 0,04кВт)	5500	Подсветка для 2-яр. полок 800-900мм (6 лампы по 0,04кВт)	11000
Подсветка для 1-яр. полок 1000-1200мм (4 лампы по 0,04кВт)	6100	Подсветка для 2-яр. полок 1000-1200мм (8 лампы по 0,04кВт)	12200
Подсветка для 1-яр. полок 1300-1500мм (5 лампы по 0,04кВт)	6700	Подсветка для 2-яр. полок 1300-1500мм (10 лампы по 0,04кВт)	13400
Подсветка для 1-яр. полок 1600-1800мм (6 лампы по 0,04кВт)	7300	Подсветка для 2-яр. полок 1600-1800мм (12 лампы по 0,04кВт)	14600

Шкафы тепловые





Шкаф тепловой конвекционный

- температурный режим +30.....+80 с
- потребляемая мощность от 0,85 до 1,25 кВт, напряжение - 220В
- распашная дверь
- 10 уровней GN 1/1 или GN 2/1
- колеса d=125 мм
- 2 фиксатора двери
- ручка для передвижения
- полностью нерж.сталь
- **возможно исполнение тепловых шкафов под любое количество и размер емкостей**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Вес, кг	Цена, руб.
Шкаф тепловой конвекционный						
ШТО-057/10GN	500	700	1820	0,85	75,0	119510
ШТО-078/10GN	800	700	1820	1,25	85,0	142815

Дополнительные опции для тепловых шкафов

Изображение	Наименование	Цена, руб
	Комплект колес d=125 мм	3850
	Направляющие для GN, 1 ур.	315
	Электронный блок управления Eliwell	5000

Мармиты напольные для картофеля-фри



Мармит для картофеля-фри

- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- зонт с лампами подогрева
- съёмная перегородка из оргстекла
- ванна сварная нейтральная перфорированная для картофеля
- поддон выдвжной
- навесной карман
- ёмкость под совок/шипцы
- два кармана под пакеты
- гастроёмкость GN1/3 100 -1шт. GN1/6 100-1шт
- шкаф с распашными дверцами

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-067	600	700	1700	75,0	0,5	79050




Мармит для картофеля-фри

- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- зонт с лампами подогрева
- съёмная перегородка из оргстекла
- ванна сварная нейтральная перфорированная для картофеля
- поддон выдвжной
- разделители для пакетов
- шкаф с распашной дверцей

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-057	500	700	1700	75,0	0,5	63750

Дополнительные опции

Изображение	Наименование	Цена, руб
	Комплект колес d=100 мм	3100

Мармиты настольные для картофеля фри



Мармит настольный для картофеля-фри

- температурный режим +30.....+60 с
- вместимость: 1 GN1/1, 2 GN1/1
- гастроемкости и перфорированные вставки в комплекте
- максимальная глубина гастроемкости: 150мм
- тип нагрева - сухой
- подсветка и подогрев ИК
- механический терморегулятор
- вырез под розетку на задней стенке, для удобства подключения и установки
- E - нерж.сталь AISI 430, S - нерж.сталь AISI 304

Мармит настольный для картофеля-фри

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Марка стали	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
НМФ-1GN/E	400	730	550	1 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 430	0,8	220	3,3	20505
НМФ-1GN/S	400	730	550	1 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 304	0,8	220	3,3	23840
НМФ-2GN/E	725	730	550	2 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 430	1,6	220	4,4	27550
НМФ-2GN/S	725	730	550	2 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 304	1,6	220	4,4	33100