

## Витрины охлаждаемые серии Cube




### Витрина охлаждаемая серии Cube

- температурный режим +8...+12 С
  - напряжение - 220В
  - материал - стекло 8 мм, нерж.сталь AISI 430
  - крепления стекол с помощью соединительных скоб
  - дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
  - средняя полка, стекло 8 мм
  - подсветка
  - возможно изготовление нестандартных размеров
  - возможна комплектация доп. Опциями
- (см.раздел "Опции")

### Витрина охлаждаемая серии Cube встраиваемая

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
BCB-087/CUBE	800	700	600	1200	778x678	0,45	220	100,0	105 158
BCB-107/CUBE	1000				978x678	0,5		125,0	110 985
BCB-127/CUBE	1200				1178x678	0,55		150,0	117 495

### Дополнительные опции

Изображение	Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
	Дополнительная полка	ДП	L=800мм	5170
			L=1000мм	6160
			L=1200мм	8250
	Увеличение высоты на 200мм	Витрина с куполом 800мм: BCB-***/CUBE-80	L=800мм	2200
			L=1000мм	3300
			L=1200мм	4400
	УФ-склейка стекол без видимых креплений	УФ	+15% к стоимости витрины	
	Изготовление витрин из осветленного стекла OptiWhite	OW	+10% к стоимости витрины	
	Изготовление витрин из закаленного стекла	З	+15% к стоимости витрины	
	Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	BCB -> BCB	L=800мм
L=1000мм				5390
L=1200мм				5720
На каркасе зашитом ЛДСП		BCB -> BCB-***/CUBE/ЛДСП	L=800мм	20240
			L=1000мм	22000
			L=1200мм	23650

\* При расчете стоимости витрины с дополнительными опциями, стоимость опций и % увеличения добавляются по очередности представления опций в прайс-листе

## Витрины охлаждаемые серии Morion



### Витрина охлаждаемая серии Morion

- температурный режим +4...+8 °C
- напряжение - 220В
- материал - осветленное стекло OptiWhite 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-клейка стекол без видимых креплений
- выдвижная полка-дно с ручками-трансформер и стеклом
- П-образный вырез по витрину
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями (см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, м	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	-------------------------	------------	-------------------	--------	------	---------	------------

#### Витрина охлаждаемая серии Morion встраиваемая

BCB-087/MOR	800	700	300	975	778x678	0,45	220	90,0	214 620
BCB-107/MOR	1000				978x678	0,5		105,0	233 835
BCB-127/MOR	1200				1178x678	0,55		125,0	253 050

#### Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Изготовление витрин из закаленного стекла	<b>З</b>	<b>+15% к стоимости витрины</b>	
Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	BCB -> ВСН	L=800мм <b>4935</b>
			L=1000мм <b>5145</b>
			L=1200мм <b>5460</b>
	На каркасе зашитом ЛДСП	BCB -> ВСН-***/СУВЕ /ЛДСП	L=800мм <b>19320</b>
			L=1000мм <b>21000</b>
			L=1200мм <b>22575</b>

## Витрины охлаждаемые серии Excelcior



### Витрина охлаждаемая серии Excelcior

- температурный режим +2...+6 °C
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, остекление - стеклопакеты
- промежуточные полки - осветленное стекло OptiWhite - 8 мм
- распашная дверь
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями (см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полки, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	-----------	--------	------	---------	------------

#### Витрина охлаждаемая серии Excelcior напольная

BCB-087/EXC	800	700	2000	5	0,55	220	170,0	246 750
-------------	-----	-----	------	---	------	-----	-------	---------

## Суши-кейсы с выносным агрегатом



### Суши-кейс с выносным агрегатом

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение - 220В
- материал - осветленное стекло OptiWhite 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, оргстекло
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями  
(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, м	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Суши-кейс с выносным агрегатом встраиваемый</b>									
ВСВВ-104/СК	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	136 500
ВСВВ-124/СК	1200				1178x378	0,5		85,0	143 850
ВСВВ-154/СК	1500				1478x378	0,6		100,0	151 200

## Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом



### Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом

- температурный режим +4...+8 С
- материал - осветленное стекло OptiWhite 10мм, нерж.сталь AISI 430
- выносной агрегат
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, оргстекло
- охлаждаемая перфорированная ванна для льда, глубина 75 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями  
(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, м	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом</b>									
ВСВВ-104/СК/Л	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	148 890
ВСВВ-124/СК/Л	1200				1178x378	0,5		85,0	156 975
ВСВВ-154/СК/Л	1500				1478x378	0,6		100,0	164 955

### Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Подсветка	П	L=1000	6300
		L=1200	7245
		L=1500	7875

# Витрины-горки



## Витрина-горка нержавеющая сталь 3 уровня

- температурный режим +4.....+10 c
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями  
(см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрина-горка</b>								
BOГ-077/3/Н	700	700	1750	3 уровня	0,8	220	45,0	131 250
BOГ-107/3/Н	1000			3 уровня	0,9		50,0	144 375
BOГ-127/3/Н	1200			3 уровня	1		54,0	157 500
BOГ-147/3/Н	1400			3 уровня	1,1		58,7	170 625
BOГ-167/3/Н	1600			3 уровня	1,2		63,2	183 750



## Витрина-горка нержавеющая сталь 4 уровня

- температурный режим +4.....+10 c
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями  
(см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрина-горка</b>								
BOГ-077/4/Н	700	700	2000	4 уровня	0,8	220	50,0	139 650
BOГ-107/4/Н	1000			4 уровня	0,9		54,0	154 350
BOГ-127/4/Н	1200			4 уровня	1		58,7	168 000
BOГ-147/4/Н	1400			4 уровня	1,1		63,2	182 700
BOГ-167/4/Н	1600			4 уровня	1,2		67,5	196 350

## Дополнительные опции

Изображение	Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
	Боковины стеклопакет	СП	3 уровня	6300
			4 уровня	8400
	Ночная шторка	НШ	L=700	5444
			L=1000	8180
			L=1200	10154
			L=1400	11099
			L=1600	13361
	Дополнительная полка	ДП	L=700	2625
			L=1000	3570
			L=1200	4200
			L=1400	4935
			L=1600	5460

# Витрины охлаждаемые для рыбы серии Standart



## Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное охлаждение серии Standart

- температурный режим -2...+8 °C
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное охлаждение серии Standart</b>									
ВОР-1010/БА/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0	92 400
ВОР-1510/БА/S	1500				2			72,0	120 750
ВОР-2010/БА/S	2000				3			80,0	149 100



## Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart

- температурный режим -2...+8 °C
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart</b>									
ВОР-1010/A/S	1000	1000	815-1100	110	2	0,35	220	70,0	101 850
ВОР-1510/A/S	1500				2	0,4		85,0	128 100
ВОР-2010/A/S	2000				3	0,45		93,0	154 350



## Витрина нейтральная для рыбы серии Standart

- слив - сифон
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- регулируемый угол наклона ванны
- материал - нерж.сталь AISI 304
- перфорированная вставка в утепленной ванне
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрина нейтральная для рыбы серии Standart</b>									
ВНР-1010/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0	51 450
ВНР-1510/S	1500				2			72,0	76 125
ВНР-2010/S	2000				3			80,0	100 800

## Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Стекланный экран	Э	L=1000	11340
		L=1500	15960
		L=2000	20475
Изготовление витрины на нерегулируемом сварном каркасе 40x40мм	S -> E	- 15% от стоимости витрины	

## Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium



### Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium

- температурный режим 0...+4 С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- статическое охлаждение
- охлаждаемая поверхность с зоной для выкладки льда с 3-х сторон
- слив - сифон
- стекло - 10 мм по периметру
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями  
(см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Витрина охлаждаемая для рыбы серии Premium</b>									
ВОР-129/Pr	1200	900	1050	370	1	0,5	220	126,0	132 300
ВОР-209/Pr	2000				2	0,8		145,0	147 315

### Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Влагозащитная подсветка по периметру	П	L=1200	14175
		L=2000	23100