Витрины охлаждаемые серии Cube

Витрина охлаждаемая серии Cube

- температурный режим +8…+12 с
- напряжение - 220В
- материал - стекло 8 мм, нерж.сталь AISI 430
- крепления стекол с помощью соединительных скоб
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- средняя полка, стекло 8 мм
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями

(см.раздел "Опции")

Витрина охлаждаемая серии Cube встраиваемая

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ВСВ-087/CUBE	800	700	600	1200	778x678	0,45	220	100,0	140 017
ВСВ-107/CUBE	1000				978x678	0,5		125,0	147 775
ВСВ-127/CUBE	1200				1178x678	0,55		150,0	156 443
ВСВ-157/CUBE	1500				1478x678	1,0		200,0	169 444

Дополнительные опции

Изображение	Наименование		Артикул	Характеристики	Цена, руб
	Дополнительная полка		ДП	L=800мм	6699
				L=1000мм	7980
				L=1200мм	10689
				L=1500мм	14754
	Увеличение высоты на 200мм	Витрина с куполом 800мм: **ВСВ-***/CUBE-80**		L=800мм	2715
				L=1000мм	4072
				L=1200мм	5430
				L=1500мм	7467
	УФ-склейка стекол без видимых креплений		УФ	**+15% к стоимости витрины**	
	Изготовление витрин из осветленного стекла OptiWhite		OW	**+10% к стоимости витрины**	
	Изготовление витрин из закаленного стекла		З	**+15% к стоимости витрины**	
	Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	ВСВ -> ВСН	L=800мм	6380
				L=1000мм	6651
				L=1200мм	7058
				L=1500мм	7669
		На каркасе зашитом ЛДСП	ВСВ -> ВСН-***/CUBE /ЛДСП	L=800мм	24975
				L=1000мм	27147
				L=1200мм	29184
				L=1500мм	32238
	Лоток с выпаривателем конденсата		ЛВ		9129
	Регулировка скорости вентиляторов		РСВ		13041

*** При расчете стоимости витрины с дополнительными опциями, стоимость опций и % увеличения добавляются по очередности представления опций в прайс-листе**

Витрины охлаждаемые серии Morion

Витрина охлаждаемая серии Morion

- температурный режим +4…+8 с
- напряжение - 220В
- материал - осветленное стекло OptiWhite 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- выдвижная полка-дно с ручками-трансформер и стеклом
- П-образный вырез по витрину
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы,мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая серии Morion встраиваемая									
ВСВ-087/MOR	**800**	**700**	**300**	**975**	**778x688**	**0,45**	**220**	**90,0**	**264 830**
ВСВ-107/MOR	**1000**				**978x688**	**0,5**		**105,0**	**288 540**
ВСВ-127/MOR	**1200**				**1178x688**	**0,55**		**125,0**	**312 250**

Дополнительные опции

Наименование		Артикул	Характеристики	Цена, руб
Изготовление витрин из закаленного стекла		**З**	**+15% к стоимости витрины**	
Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	**ВСВ -> ВСН**	L=800мм	**6090**
			L=1000мм	**6348**
			L=1200мм	**6738**
	На каркасе зашитом ЛДСП	**ВСВ -> ВСН-***/CUBE /ЛДСП**	L=800мм	**23839**
			L=1000мм	**25913**
			L=1200мм	**27857**
Лоток с выпаривателем конденсата		**ЛВ**		**9129**
Регулировка скорости вентиляторов		**РСВ**		**13041**

Витрины охлаждаемые серии Excelcior

Витрина охлаждаемая серии Excelcior

- температурный режим +2…+6 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, остекление - стеклопакеты
- промежуточные полки - осветленное стекло OptiWhite - 8 мм
- распашная дверь
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями

(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полки, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая серии Excelcior напольная								
ВСВ-087/EXC	**800**	**700**	**2000**	**5**	**0,55**	**220**	**170,0**	**318 975**
ЛВ	Лоток с выпаривателем конденсата							**9 129**

Суши-кейсы с выносным агрегатом

Суши-кейс с выносным агрегатом

- температурный режим поверхности +4…+8 с
- напряжение - 220В
- материал - осветленное стекло OptiWhite 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, оргстекло
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями

(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы,мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Суши-кейс с выносным агрегатом встраиваемый									
ВСВВ-104/СК	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	176 454
ВСВВ-124/СК	1200				1178x378	0,5		85,0	185 955
ВСВВ-154/СК	1500				1478x378	0,6		100,0	195 457

Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом

Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом

- температурный режим +4…+8 С
- материал - осветленное стекло OptiWhite 10мм, нерж.сталь AISI 430
- выносной агрегат
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, оргстекло
- охлаждаемая перфорированная ванна для льда, глубина 75 мм
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями

(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы,мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом									
ВСВВ-104/СК/Л	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	192 471
ВСВВ-124/СК/Л	1200				1178x378	0,5		85,0	202 924
ВСВВ-154/СК/Л	1500				1478x378	0,6		100,0	213 239

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Подсветка	п	L=1000	7773
		L=1200	8941
		L=1500	9718

Витрины-горки

Витрина-горка нержавеющая сталь 3 уровня

- температурный режим +4……+10 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-горка								
ВОГ-077/3/Н	700	700	1750	3 уровня	0,8	220	45,0	169 667
ВОГ-107/3/Н	1000			3 уровня	0,9		50,0	186 635
ВОГ-127/3/Н	1200			3 уровня	1		54,0	203 600
ВОГ-147/3/Н	1400			3 уровня	1,1		58,7	220 568
ВОГ-167/3/Н	1600			3 уровня	1,2		63,2	237 534

Витрина-горка нержавеющая сталь 4 уровня

- температурный режим +4……+10 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-горка								
ВОГ-077/4/Н	700	700	2000	4 уровня	0,8	220	50,0	180 527
ВОГ-107/4/Н	1000			4 уровня	0,9		54,0	199 529
ВОГ-127/4/Н	1200			4 уровня	1		58,7	217 173
ВОГ-147/4/Н	1400			4 уровня	1,1		63,2	236 178
ВОГ-167/4/Н	1600			4 уровня	1,2		67,5	253 822

Дополнительные опции

Изображение	Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Боковины стеклопакет		СП	3 уровня	7773
			4 уровня	10365
	Ночная шторка	НШ	L=700	6718
			L=1000	10094
			L=1200	12530
			L=1400	13695
			L=1600	16486
	Дополнительная полка	ДП	L=700	3238
			L=1000	4406
			L=1200	5183
			L=1400	6090
			L=1600	6738

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Standart

Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное охлаждение серии Standart

- температурный режим -2…+8 С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное охлаждение серии Standart									
ВОР-1010/БА/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0	119 447
ВОР-1510/БА/S	1500				2			72,0	156 094
ВОР-2010/БА/S	2000				3			80,0	192 742

Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart

- температурный режим -2…+8 С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart									
ВОР-1010/А/S	1000	1000	815-1100	110	2	0,35	220	70,0	131 661
ВОР-1510/А/S	1500				2	0,4		85,0	165 595
ВОР-2010/А/S	2000				3	0,45		93,0	199 529

Витрина нейтральная для рыбы серии Standart

- слив - сифон
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- регулируемый угол наклона ванны
- материал - нерж.сталь AISI 304
- перфорированная вставка в утепленной ванне
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина нейтральная для рыбы серии Standart									
ВНР-1010/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0	66 510
ВНР-1510/S	1500				2			72,0	98 407
ВНР-2010/S	2000				3			80,0	130 305

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Стеклянный экран	Э	L=1000	13992
		L=1500	19694
		L=2000	25265
Изготовление витрины на нерегулируемом сварном каркасе 40х40мм	S -> E	- 15% от стоимости витрины	

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium

- температурный режим 0…+4 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- статическое охлаждение
- охлаждаемая поверхность с зоной для выкладки льда с 3-х сторон
- слив - сифон
- стекло - 10 мм по периметру
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы серии Premium									
ВОР-129/Pr	**1200**	**900**	**1050**	**370**	**1**	**0,5**	**220**	**126,0**	**179 576**
ВОР-209/Pr	**2000**				**2**	**0,8**		**145,0**	**199 957**

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Влагозащитная подсветка по периметру	**П**	L=1200	**17491**
		L=2000	**28504**