

Столы охлаждаемые и морозильные серии MAXI



Стол охлаждаемый серии MAXI

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- охлаждаемый ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - CO1)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый серии MAXI										
CO1-096/1Д/MAXI	930	600	850	без ящика над агрегатом	GN 2/3	147	0,25	220	98,0	122 317
CO1-097/1Д/MAXI		700			GN 1/1	180	0,25		100,0	123 303
CO2-146/2Д/MAXI	1400	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	322	0,5		120,0	157 504
CO2-147/2Д/MAXI		700			GN 1/1	392	0,5		122,0	158 775
CO3-186/3Д/MAXI	1860	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	469	0,5		150,0	181 201
CO3-187/3Д/MAXI		700			GN 1/1	572	0,5		152,0	182 663
CO4-236/4Д/MAXI	2330	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	616	0,80		170,0	204 894
CO4-237/4Д/MAXI		700			GN 1/1	752	0,80		172,0	206 549

Исполнение с бортом : CO*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб				
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков	32 392	С	Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями)	930	37 023			
						1400	50 232			
						1860	62 885			
						2370	75 348			
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков	42 444	БС	Исполнение без столешницы	930	-1 453			
						1400	-2 112			
						1860	-2 905			
						2370	-3 565			
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	10 227	КБ	Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями)	930	37 514			
						1400	45 140			
						1860	52 612			
						2370	60 236			
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	930	37 704	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	930	5 402		
							1400	54 597	1400	10 719
							1860	100 787	1860	17 255
							2370	103 227	2370	24 051
	ПП	Полипропиленовая столешница	930	15 249	ДПР-60 ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	2 034		
			1400	22 112						
			1860	24 400	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	460	31 340		
			2370	36 141					*GN	Направляющие для GN, 1 уровень

Столы морозильные серии MAXI



Стол морозильный серии MAXI

- температурный режим -8...-16 с
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- морозильный ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - CO1)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка -
- исполнение с бортом и без
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный серии MAXI										
СМ1-096/1Д/MAXI	930	600	850	без ящика над агрегатом	GN 2/3	147	0,25	220	98,0	140 398
СМ1-097/1Д/MAXI		700			GN 1/1	180	0,25		100,0	141 529
СМ2-146/2Д/MAXI	1400	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	322	0,5		120,0	180 787
СМ2-147/2Д/MAXI		700			GN 1/1	392	0,5		122,0	182 245
СМ3-186/3Д/MAXI	1860	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	469	0,5		150,0	207 986
СМ3-187/3Д/MAXI		700			GN 1/1	572	0,5		152,0	209 664
СМ4-236/4Д/MAXI	2330	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	616	0,80		170,0	235 184
СМ4-237/4Д/MAXI		700			GN 1/1	752	0,80		172,0	237 083

Исполнение с бортом : СМ*Б

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб				
	2Я	Секция из 2-х выдвигаемых ящиков (кроме столов шириной 500мм)	32 392	С	Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями)	930	37 023			
						1400	50 232			
						1860	62 885			
						2370	75 348			
	3Я	Секция из 3-х выдвигаемых ящиков (кроме столов шириной 500мм)	42 444	БС	Исполнение без столешницы	930	-1 453			
						1400	-2 112			
						1860	-2 905			
						2370	-3 565			
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	10 227	КБ	Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями)	930	37 514			
						1400	45 140			
						1860	52 612			
						2370	60 236			
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	930	37 704	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	930	5 402		
							1400	54 597		
							1860	100 787		
							2370	103 227		
	ПП	Полипропиленовая столешница	930	15 249	ДПР-60 ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	2 034		
									1400	22 112
					1860	24 400	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	460	31 340

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы охлаждаемые с боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.	
Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом											
СОБ1-095/1Д/S	900	500	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	39,0	85751	
СОБ1-096/1Д/S		600				110				46,0	86768
СОБ1-097/1Д/S		700				133				54,0	87784
СОБ2-135/2Д/S	1340	500		2 двери	GN 2/3	160			59,0	109501	
СОБ2-136/2Д/S		600				220			71,0	110124	
СОБ2-137/2Д/S		700				266			83,0	110747	
СОБ3-185/3Д/S	1830	500		3 двери	GN 2/3	240	0,45	220	79,0	128939	
СОБ3-186/3Д/S		600				330			94,0	129562	
СОБ3-187/3Д/S		700				399			110,0	130186	
СОБ4-225/4Д/S	2280	500		4 двери	GN 2/3	320	0,45	220	96,0	156064	
СОБ4-226/4Д/S		600				440			116,3	156686	
СОБ4-227/4Д/S		700				532			137,0	157310	

Исполнение с бортом : СОБ***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	24400	С	Сквозное исполнение	900	30347	
						1340	41174	
						1830	51544	
						2280	61761	
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	36598	БС	Исполнение без столешницы	900	-1453	
						1340	-2112	
						1830	-2905	
						2280	-3565	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	8206	КБ	Карман под бутылки в столешнице	900	37514	
						1340	45140	
						1830	52612	
						2280	60236	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	900	37704	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	4728
			1340	54597			1340	9379
			1830	100787			1830	15098
			2280	103227			2280	21046
	ПП	Полипропиленовая столешница	900	15249	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	2136
			1340	22112	ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	2593
			1830	24400				
			2280	36141				
	K100	Комплект колес	d=100 мм	9456	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	440	25314
	K125		d=125 мм	11743				
	K150		d=150 мм	14488				
				*GN	Направляющие для GN, 1 уровень		762	

Опции ЗЯ; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы охлаждаемые с нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом										
СОН1-065/1Д/С	600	500	850	1 дверь	GN 2/3	64	0,25	220	28,0	72885
СОН1-066/1Д/С		600		1 дверь		80			30,0	73575
СОН1-067/1Д/С		700		1 дверь	GN 1/1	100			34,0	74264
СОН2-095/2Д/С	970	500		2 двери	GN 2/3	128			47,0	87605
СОН2-096/2Д/С		600		2 двери		160			51,0	88342
СОН2-097/2Д/С		700		2 двери	GN 1/1	200			60,0	89080
СОН3-145/3Д/С	1460	500		3 двери	GN 2/3	192	0,45	220	64,0	107846
СОН3-146/3Д/С		600		3 двери		240			75,0	108583
СОН3-147/3Д/С		700		3 двери	GN 1/1	300			87,0	109321
СОН4-195/4Д/С	1910	500		4 двери	GN 2/3	256			86,0	139444
СОН4-196/4Д/С		600		4 двери		320			99,5	140184
СОН4-197/4Д/С		700		4 двери	GN 1/1	400			116,0	140921

Исполнение с бортом : СОН***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	24400	С	Сквозное исполнение	600	30347	
						970	41174	
						1460	51544	
						1910	61761	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	8206	БС	Исполнение без столешницы	600	-924	
						970	-1583	
						1460	-2311	
						1910	-3037	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм, общая высота стола 870 мм)	600	28815	КБ	Карман под бутылки в столешнице	600	37514
							970	38081
							1460	55248
							1910	101221
	ПП	Полипропиленовая столешница	600	9912	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	4728
							970	16316
							1460	23637
							1910	33093
	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	762	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	2136	
				ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	2593	

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы морозильные с боковым расположением агрегата



Стол морозильный с боковым агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный с боковым агрегатом										
СМБ1-095/1Д/S	900	500	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	41,0	107435
СМБ1-096/1Д/S		600		1 дверь		110			46,0	108862
СМБ1-097/1Д/S		700		1 дверь		133			54,0	110291
СМБ2-135/2Д/S	1340	500		2 двери	GN 2/3	160	0,45		60,0	134719
СМБ2-136/2Д/S		600		2 двери		220			71,0	136208
СМБ2-137/2Д/S		700		2 двери		266			83,0	137699
СМБ3-185/3Д/S	1830	500		3 двери	GN 2/3	240	0,45		82,0	173635
СМБ3-186/3Д/S		600		3 двери		330			94,0	174949
СМБ3-187/3Д/S		700		3 двери		399			110,0	176264
СМБ4-225/4Д/S	2280	500		4 двери	GN 2/3	320	0,60		96,0	207822
СМБ4-226/4Д/S		600	4 двери	440		116,3		208783		
СМБ4-227/4Д/S		700	4 двери	532		137,0		209747		
СМБ4-227/4Д/S		700	4 двери	532		137,0		209747		

Исполнение с бортом : СМБ*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	24400	С	Сквозное исполнение	900	30347	
						1340	41174	
						1830	51544	
						2280	61761	
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	36598	БС	Исполнение без столешницы	900	-1453	
						1340	-2112	
						1830	-2905	
						2280	-3565	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	8206	КБ	Карман под бутылки в столешнице	900	37514	
						1340	45140	
						1830	52612	
						2280	60236	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	900	37704	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	4728
			1340	54597			1340	9379
			1830	100787			1830	15098
			2280	103227			2280	21046
	ПП	Полипропиленовая столешница	900	15249	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	2136
			1340	22112	ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	2593
			1830	24400				
			2280	36141	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	440	25314
	K100	Комплект колес	d=100 мм	9456	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	762	
	K125		d=125 мм	11743				
	K150		d=150 мм	14488				

Опции ЗЯ; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы морозильные с нижним расположением агрегата



Стол морозильный с нижним агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный с нижним агрегатом										
СМН1-065/1Д/С	600	500	850	1 дверь	GN 2/3	64	0,35	220	28,0	88295
СМН1-066/1Д/С		600		1 дверь		80			30,0	89660
СМН1-067/1Д/С		700		1 дверь		100			34,0	91027
СМН2-095/2Д/С	970	500		2 двери	GN 2/3	128	0,45		45,0	106051
СМН2-096/2Д/С		600		2 двери		160			51,0	107693
СМН2-097/2Д/С		700		2 двери		200			60,0	109333
СМН3-145/3Д/С	1460	500		3 двери	GN 2/3	192	0,45		64,0	135650
СМН3-146/3Д/С		600		3 двери		240			75,0	137746
СМН3-147/3Д/С		700		3 двери		300			87,0	139842
СМН4-195/4Д/С	1910	500		4 двери	GN 2/3	256	0,60		83,0	173858
СМН4-196/4Д/С		600	4 двери	320		99,5		176548		
СМН4-197/4Д/С		700	4 двери	400		116,0		179236		

Исполнение с бортом : СМН*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб	
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	24400	С	Сквозное исполнение	600	30347
						970	41174
						1460	51544
						1910	61761
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	8206	БС	Исполнение без столешницы	600	-924
						970	-1583
						1460	-2311
						1910	-3037
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм, общая высота стола 870 мм)	28815	КБ	Карман под бутылки в столешнице	600	37514
						970	45140
						1460	52612
						1910	60236
	ПП	Полипропиленовая столешница	9912	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	4728
						970	7014
						1460	9379
						1910	11743
	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	762	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	2136
				ДПП-50		Дополнительная перфорированная полка	500

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Стол охлаждаемые и морозильные серии Esonom

С боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый Esonom

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- исполнение с бортом и без
- материал корпуса - сталь с полимер.покрытием RAL
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый Esonom, боковое расп.агрегата										
СОБ1-096/1Д/Е	900	600	850	1 дверь	GN 2/3	110	0,25	220	46,0	88997
СОБ2-136/2Д/Е	1340			2 двери		220			71,0	99569
СОБ3-186/3Д/Е	1830			3 двери		330	94,0		114892	
СОБ4-226/4Д/Е	2280			4 двери		440	116,3		137871	
СОБ1-097/1Д/Е	900	700		1 дверь	GN 1/1	133	0,25		54,0	89653
СОБ2-137/2Д/Е	1340			2 двери		266			83,0	100193
СОБ3-187/3Д/Е	1830			3 двери		399	110		115499	
СОБ4-227/4Д/Е	2280			4 двери		532	137		138478	

Исполнение с бортом : СОБ***Б**

С нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый Esonom

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- исполнение с бортом и без
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер.покрытием RAL
- нижнее расположение агрегата

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый Esonom, нижнее расп.агрегата										
СОН1-066/1Д/Е	600	600	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	30,0	69691
СОН2-096/2Д/Е	970			2 двери		160			51,0	80049
СОН3-146/3Д/Е	1460			3 двери		240	75,0		93768	
СОН4-196/4Д/Е	1910			4 двери		320	99,5		124792	
СОН1-067/1Д/Е	600	700		1 дверь	GN 1/1	100	0,25		34,0	70263
СОН2-097/2Д/Е	970			2 двери		200			60,0	80622
СОН3-147/3Д/Е	1460			3 двери		300	87		94339	
СОН4-197/4Д/Е	1910			4 двери		400	116		125367	

Исполнение с бортом : СОН***Б**

Столы охлаждаемые и морозильные серии Есопот

Столы морозильные с боковым расположением агрегата



Стол морозильный Есопот

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер. покрытием RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный Есопот с боковым агрегатом										
СМБ1-096/1Д/Е	900	600	850	1 дверь	GN 2/3	110	0,35	220	46,0	102522
СМБ2-136/2Д/Е	1340			2 двери		220	0,45		71,0	124901
СМБ3-186/3Д/Е	1830			3 двери		330	0,45		94,0	158574
СМБ4-226/4Д/Е	2280			4 двери		440	0,60		116,3	187325
СМБ1-097/1Д/Е	900	700		1 дверь	GN 1/1	133	0,35		54,0	103744
СМБ2-137/2Д/Е	1340			2 двери		266	0,45		83,0	126329
СМБ3-187/3Д/Е	1830			3 двери		399	0,45		110	159850
СМБ4-227/4Д/Е	2280			4 двери		532	0,60		137	188788

Исполнение с бортом : СМБ*Б

Столы морозильные с нижним расположением агрегата



Стол морозильный Есопот

- температурный режим -8.....-16 С
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер. покрытием RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный Есопот с нижним агрегатом										
СМН1-066/1Д/Е	600	600	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	30,0	85912
СМН2-096/2Д/Е	970			2 двери		160	0,45		51,0	99778
СМН3-146/3Д/Е	1460			3 двери		240	0,45		75,0	125813
СМН4-196/4Д/Е	1910			4 двери		320	0,60		99,5	160927
СМН1-067/1Д/Е	600	700		1 дверь	GN 1/1	100	0,35		34,0	86483
СМН2-097/2Д/Е	970			2 двери		200	0,45		60,0	100447
СМН3-147/3Д/Е	1460			3 двери		300	0,45		87	126564
СМН4-197/4Д/Е	1910			4 двери		400	0,60		116	161564

Исполнение с бортом : СМН*Б

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Для хранения отходов (станция хранения мусора)



Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=350 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Комплектация	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)										
СОХО1-106/1Д/Sp	1040	600	850	480x420x700	1 люк, отверстие и пандус	147	0,25	220	98,0	208 825
СОХО1-107/1Д/Sp		700		480x520x700		180	0,25		100,0	210 781
СОХО2-166/2Д/Sp	1630	600		2x480x420x700	2 люка, отверстия и пандуса	322	0,5		124,0	277 949
СОХО2-167/2Д/Sp		700		2x480x520x700		392	0,5		126,0	281 862

Исполнение с бортом : СОХО*Б




Стол морозильный для отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим -8...-16 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=430 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Комплектация	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)										
СМХО1-106/1Д/Sp	1040	600	850	480x420x700	1 люк, отверстие и пандус	147	0,25	220	98,0	230 669
СМХО1-107/1Д/Sp		700		480x520x700		180	0,25		100,0	232 813
СМХО2-166/2Д/Sp	1630	600		2x480x420x700	2 люка, отверстия и пандуса	322	0,5		124,0	306 470
СМХО2-167/2Д/Sp		700		2x480x520x700		392	0,5		126,0	310 685

Исполнение с бортом : СМХО*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена
	КО-038/КК	Бак для отходов с крышкой, круглый - колеса поворотные d=75 мм, нерж.сталь, d=380 мм, объем 50 л	18 554

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special



Стол охлаждаемый для кег серии Special

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- вместимость кег рассчитывается исходя из типа используемых кег и внутреннего размера стола
- возможна комплектация доп. опциями - каплесборник,

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для кег серии Special									
CO1-106/1Д/Sp/K	1040	600	850	480x420x700	147	0,25	220	98,0	152 443
CO1-107/1Д/Sp/K		700		480x520x700	180	0,25		100,0	154 406
CO2-166/2Д/Sp/K	1630	600		2x480x420x700	322	0,5		120,0	199 202
CO2-167/2Д/Sp/K		700		2x480x520x700	392	0,5		122,0	203 114

Исполнение с бортом : CO***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена	
	КС-450	Каплесборник, слив в лоток внутри охлаждаемого объема	Для стола с одной дверью, размер каплесборника 450x250 мм	14 500
			Для стола с двумя дверями, размер каплесборника 1000x250 мм	20 385
	СМ	Стаканомойка, устанавливается в каплесборник	24 123	

Для пиццы, с надстройкой под GN, нерж.сталь



Стол охл. для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- надстройка под GN 1/4
- возможно исполнение надстройки под GN 1/3, 1/6, 1/9
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 150 мм
- габариты в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Кол-во GN 1/4	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь										
СОП1-066/1Д/Sp	600	600	850/1020	1 дверь	3	80	0,25	220	30,0	81343
СОП1-067/1Д/Sp		700		1 дверь		100			34,0	82051
СОП2-096/2Д/Sp	970	600		2 двери	5	160			51,0	96739
СОП2-097/2Д/Sp		700		2 двери		200			60,0	98672
СОП3-146/3Д/Sp	1460	600		3 двери	8	240	0,45		75,0	118739
СОП3-147/3Д/Sp		700		3 двери		300			87,0	121090
СОП4-196/4Д/Sp	1910	600		4 двери	11	320			99,5	149233
СОП4-197/4Д/Sp		700		4 двери		400			116,0	152212

Надстройка под GN	Артикул
1/9	GN1/9
1/6	GN1/6
1/3	GN1/3

Опционные элементы

	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб	
	2Я	Секция из 2-х выдвигаемых ящиков	24400	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	600	28815
						970	38081
						1460	55248
						1910	101220
Крышка	КР	600x265	9792	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	600x100	3507
		970x265	13481			970x100	5902
		1460x265	16349			1460x100	8892
		1910x265	18498			1910x100	11873
Стекланный куб	СК	600x300x400	15279	СТК-10	Увеличение столеш. из иск. камня на 100 мм	600x100	8685
		970x300x400	19476			970x100	11663
		1460x300x400	23180			1460x100	14640
		1910x300x400	26578			1910x100	18126
Задняя стенка из нерж. стали	ЗСН	600	4728	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1460	9379
		970	7014			1910	11743

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОП2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвигаемых ящиков - СОП2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Для салатов, с вырезом под GN, нерж.сталь



Стол охлаждаемый для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- вырез под GN без крышки (возможно исполнение под различное расположение и комплектацию GN)
- исполнение с бортом и без
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 100 мм
- гастроемкости в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость GN	Кол-во дверей	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охл. для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь										
СОС1-066/1Д/Sp	600	600	850	1 GN 2/3	1	80	0,25	220	30,0	84915
СОС1-067/1Д/Sp		700		1 GN 1/1		100			34,0	85758
СОС2-096/2Д/Sp	970	600		2 GN 2/3 + 2 GN 1/6	2	160			51,0	103383
СОС2-097/2Д/Sp		700		3 GN 1/1 + 3 GN 1/6		200			60,0	104802
СОС3-146/3Д/Sp	1460	600		4 GN 2/3	3	240	0,45		75,0	122222
СОС3-147/3Д/Sp		700		4 GN 1/1		300			87,0	124180
СОС4-196/4Д/Sp	1910	600		5 GN 2/3 + 2 GN 1/6	4	320			99,5	148356
СОС4-197/4Д/Sp		700		5 GN 1/1 + 3 GN 1/6		400			116,0	150920
Вырез под GN	Артикул	Вырез под GN	Артикул	Вырез под GN	Артикул					
1/9	GN1/9	1/3	GN1/3	1/1	GN1/1					
1/6	GN1/6	1/2	GN1/2							
1/4	GN1/4	2/3	GN2/3							

Исполнение с бортом : СОС*Б

Опционные элементы

Наименование	Артикул	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	Секция из 2-х выдвижных ящиков	2Я	24400	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм 600x100	3507	
					Увеличение нерж. столеш. на 100 мм 970x100	5902	
					Увеличение нерж. столеш. на 100 мм 1460x100	8892	
					Увеличение нерж. столеш. на 100 мм 1910x100	11873	
Полипропиленовая вставка	ВПП	600x100	4384	НГ-325	Направляющая для GN	l=325	486
Полипропиленовая вставка		970x100	7377				
Полипропиленовая вставка		1460x100	11114	НГ-530	Направляющая для GN	l=530	555
Полипропиленовая вставка		1910x100	14839				
Крышка	КР	600x265	9792	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	4728
		970x265	13481			970	7014
		1460x265	16349			1460	9379
		1910x265	18498			1910	11743

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОС2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОС2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

С гранитной столешницей под настольную витрину

С нижним расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- витрина серии ВСН в комплект не входит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Модель витрины	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с нижним агрегатом										
СОН2Г-097/2Д/Sp/ВСН	970	700	850/1150	2 двери	ВСН-094/GN	200	0,25	220	100,0	155096
СОН3Г-147/3Д/Sp/ВСН	1460			3 двери	ВСН-144/GN	300	0,45		115,0	197810
СОН4Г-197/4Д/Sp/ВСН	1920			4 двери	ВСН-194/GN	400	0,45		150,0	247865

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков	24400	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970
					7014
					1460
					1910
					11743

С боковым расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- различное расположение дверей и ящиков
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- витрина серии ВСН в комплект не входит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Модель витрины	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом										
СОБ2Г-137/2Д/Sp/ВСН	1340	700	850/1150	2 двери	ВСН-134/GN	266	0,25	220	105,0	192614
СОБ3Г-187/3Д/Sp/ВСН	1830			3 двери	ВСН-184/GN	399	0,45		120,0	233702
СОБ4Г-227/4Д/Sp/ВСН	2280			4 двери	ВСН-224/GN	532	0,45		150,0	276154

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков	24400	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1340
					9379
					1830
					2280
					21046
	3Я Секция из 3-х выдвижных ящиков	36598	К100	Комплект колес	d=100 мм
					9456
					d=125 мм
					d=150 мм
					11743
					14488

Опции **2Я**; **3Я** указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ4Г-227/4Д/Sp/ВСН с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОБ4Г-227/3Д2Я/Sp/ВСН. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Витрины охлаждаемые настольные под GN 1/3



Витрина охл. настольная под GN 1/3

- температурный режим 0.....+8 c
- потребляемая мощность - 0,20 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь
- под GN 1/3
- возможно исполнение под любое кол-во, размер расположение GN
- тах глубинагастроекостей - 150 мм
- возможно оснащение доп.опциями
- возможно исполнение нестандарт. размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охл. настольная под GN 1/3								
BCH-094/GN	970	400	250	1 GN 1/3 + 1 GN 1/2	0,20	220	23,0	40564
BCH-134/GN	1340			3 GN 1/3 + 1 GN 1/2			25,0	44990
BCH-144/GN	1460			5 GN 1/3			29,0	51431
BCH-184/GN	1830			7 GN 1/3			36,0	54645
BCH-194/GN	1910			6 GN 1/3 + 1 GN 1/2			38,0	61133
BCH-224/GN	2280			10 GN 1/3			40,0	68739

Оptionные элементы

Наименование		Цена, руб	Наименование		Цена, руб
КР	Крышка для BCH-094/GN	5642	СК	Стеклянный купол для BCH-094/GN	13427
	Крышка для BCH-134/GN	6251		Стеклянный купол для BCH-134/GN	13586
	Крышка для BCH-144/GN	6404		Стеклянный купол для BCH-144/GN	14920
	Крышка для BCH-184/GN	7320		Стеклянный купол для BCH-184/GN	15184
	Крышка для BCH-194/GN	7625		Стеклянный купол для BCH-194/GN	18088
	Крышка для BCH-224/GN	8539		Стеклянный купол для BCH-224/GN	19144

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

С боковым расположением агрегата



Стол открытый с охлаждаемой поверхностью

- температурный режим 0.....+4 С
- потребляемая мощность - 0,35-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь
- нижняя полка (для модулей длиной от 1000мм)
- исполнение с бортом и без

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	S поверхности, м2	Длина полки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.		
Стол открытый с охлаждаемой поверхностью серии Special											
СООП-066/Sp	600	600	850	0,25	-	0,35	220	16,6	80526		
СООП-076/Sp	700			0,30	-			18,5	82237		
СООП-086/Sp	800			0,35	-			20,5	83926		
СООП-096/Sp	900			0,40	-			22,4	85626		
СООП-106/Sp	1000			0,45	500			26,4	90528		
СООП-116/Sp	1100			0,50	600			28,8	93003		
СООП-126/Sp	1200			0,55	700	31,1		96107			
СООП-136/Sp	1300			0,60	800	33,4		99209			
СООП-146/Sp	1400			0,65	900	35,7		102329			
СООП-156/Sp	1500			0,70	1000	38,1		105424			
СООП-166/Sp	1600			0,75	1100	40,4		108535			
СООП-176/Sp	1700			0,80	1200	42,7		111620			
СООП-186/Sp	1800			0,85	1300	45,2		114741			
СООП-067/Sp	600			700	850	0,30		-	0,35	18,5	84370
СООП-077/Sp	700					0,36		-		20,8	86158
СООП-087/Sp	800					0,42		-		23,0	87939
СООП-097/Sp	900	0,48	-			25,3	89733				
СООП-107/Sp	1000	0,54	500			29,9	94939				
СООП-117/Sp	1100	0,60	600			32,7	97520				
СООП-127/Sp	1200	0,66	700			35,4	100784				
СООП-137/Sp	1300	0,72	800			38,2	104049				
СООП-147/Sp	1400	0,78	900			41,0	107315				
СООП-157/Sp	1500	0,84	1000			43,7	110577				
СООП-167/Sp	1600	0,90	1100			46,5	113842				
СООП-177/Sp	1700	0,96	1200			49,2	117106				
СООП-187/Sp	1800	1,02	1300			52,0	120203				

Исполнение с бортом : СООПБ

Стол охлаждаемый и морозильные серии Special

Под тепловое оборудование



Стол охлаждаемый под тепловое оборудование

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- различные комбинации дверей и ящиков
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый под тепловое оборудование 2-секционный										
SOT1-096/1Д/Sp	900	600	650	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	46,0	83299
SOT1-097/1Д/Sp		700		1 дверь	GN 1/1	100			54,0	84273
SOT2-136/2Д/Sp	1340	600		2 двери	GN 2/3	160	0,25		71,0	104618
SOT2-137/2Д/Sp		700		2 двери	GN 1/1	200			83,0	105211
SOT3-186/3Д/Sp	1830	600		3 двери	GN 2/3	240	0,45		94,0	124379
SOT3-187/3Д/Sp		700		3 двери	GN 1/1	300			110,0	124979
SOT4-226/4Д/Sp	2280	600		4 двери	GN 2/3	320	0,45		116,3	150422
SOT4-227/4Д/Sp		700		4 двери	GN 1/1	400			137,0	151017

Исполнение с бортом : СOT*Б



Стол морозильный под тепловое оборудование

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМТЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный под тепловое оборудование										
SMT1-096/1Д/Sp	900	600	650	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	46,0	104508
SMT1-097/1Д/Sp		700		1 дверь	GN 1/1	100			54,0	105878
SMT2-136/2Д/Sp	1340	600		2 двери	GN 2/3	160	0,45		71,0	130760
SMT2-137/2Д/Sp		700		2 двери	GN 1/1	200			83,0	132191
SMT3-186/3Д/Sp	1830	600		3 двери	GN 2/3	240	0,45		94,0	167953
SMT3-187/3Д/Sp		700		3 двери	GN 1/1	300			110,0	169216
SMT4-226/4Д/Sp	2280	600		4 двери	GN 2/3	320	0,60		116,3	200432
SMT4-227/4Д/Sp		700		4 двери	GN 1/1	400			137,0	201356

Исполнение с бортом : СМТ*Б

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб.	Наименование	Цена, руб.	
 2Я	Секция из 2-х выдвигаемых ящиков	24400	ЗСН	900	4728
				1340	9379
				1830	15098
				2280	21046

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Под пекарские листы 600x400



Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комп-ция	Вместимость	Уровни направляющих в секции	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы											
СОК1-107/1Д/Sp	970	750	850	1 дверь	противни 600x400	7	180	0,25	220	60,0	131676
СОК2-147/2Д/Sp	1480			2 двери			360			92,2	139542
СОК3-197/3Д/Sp	2040			3 двери			540	0,45		122,2	166964
СОК4-237/4Д/Sp	2560			4 двери			720			152,2	212265

Исполнение с бортом : СОК*Б




Стол морозильный кондитерский под пекарские листы

- температурный режим -8.....-16 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- подогрев контура двери
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМКЛ)
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комп-ция	Вместимость	Кол-во направляющих в секции	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный кондитерский под пекарские листы											
СМК1-107/1Д/Sp	970	750	850	1 дверь	противни 600x400	7	180	0,35	220	60,0	165545
СМК2-147/2Д/Sp	1480			2 двери			360	0,45		92,2	175434
СМК3-207/3Д/Sp	2040			3 двери			540	0,45		122,2	226266
СМК4-257/4Д/Sp	2560			4 двери			720	0,60		152,2	283968

Исполнение с бортом : СМК*Б

Оptionные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	К Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	970	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970
		1480			1480
		2040			2040
		2560			2560
		64623			4728
		94356			9379
		179763			15098
		181933			21046