GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии MAXI

## Стол охлаждаемый серии MAXI

- температурный режим 0.....+8 с
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- охлаждаемый ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - СО1 )
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый серии MAXI** | | | | | | | | | | |
| СО1-096/1Д/MAXI | 930 | 600 | 850 | без ящика над агрегатом | GN 2/3 | 147 | 0,25 | 220 | 98,0 | 162 102 |
| СО1-097/1Д/MAXI | | 700 | | | GN 1/1 | 180 | 0,25 | | 100,0 | 163 409 |
| СО2-146/2Д/MAXI | 1400 | 600 | | гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом | GN 2/3 | 322 | 0,5 | | 120,0 | 208 734 |
| СО2-147/2Д/MAXI | | 700 | | | GN 1/1 | 392 | 0,5 | | 122,0 | 210 419 |
| СО3-186/3Д/MAXI | 1860 | 600 | | гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом | GN 2/3 | 469 | 0,5 | | 150,0 | 240 138 |
| СО3-187/3Д/MAXI | | 700 | | | GN 1/1 | 572 | 0,5 | | 152,0 | 242 076 |
| СО4-236/4Д/MAXI | 2330 | 600 | | гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом | GN 2/3 | 616 | 0,80 | | 170,0 | 271 537 |
| СО4-237/4Д/MAXI | | 700 | | | GN 1/1 | 752 | 0,80 | | 172,0 | 273 732 |

Исполнение с бортом : СО*Б

# Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | | 43 047 | С | Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями) | 930 | 49 202 |
| | | | | | | | 1400 | 66 755 |
| | | | | | | | 1860 | 83 571 |
| | | | | | | | 2370 | 100 134 |
| | 3Я | Секция из 3-х выдвижных ящиков | | 56 406 | БС | Исполнение без столешницы | 930 | -1 931 |
| | | | | | | | 1400 | -2 807 |
| | | | | | | | 1860 | -3 860 |
| | | | | | | | 2370 | -4 738 |
| | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | | 13 592 | КБ | Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями) | 930 | 49 854 |
| | | | | | | | 1400 | 59 989 |
| | | | | | | | 1860 | 69 920 |
| | | | | | | | 2370 | 80 050 |
| | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - **увеличивает высоту стола до 870 мм** | 930 | 50 107 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 930 | 7 180 |
| | | | 1400 | 72 557 | | | 1400 | 14 245 |
| | | | 1860 | 133 940 | | | 1860 | 22 930 |
| | | | 2370 | 137 183 | | | 2370 | 31 962 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 930 | 20 266 | ДПР-60 ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 2 703 |
| | | | 1400 | 29 385 | | | | |
| | | | 1860 | 32 427 | НВМ | Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3) | 460 | 41 649 |
| | | | 2370 | 48 028 | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | | 1 013 |

# Столы морозильные серии MAXI

## Стол морозильный серии MAXI

- температурный режим -8…-16 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- морозильный ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - СО1 )
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка -
- исполнение с бортом и без
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный серии MAXI** | | | | | | | | | | |
| **СМ1-096/1Д/MAXI** | **930** | **600** | **850** | **без ящика над агрегатом** | **GN 2/3** | **147** | **0,25** | **220** | **98,0** | **202 386** |
| **СМ1-097/1Д/MAXI** | | **700** | | | **GN 1/1** | **180** | **0,25** | | **100,0** | **204 016** |
| **СМ2-146/2Д/MAXI** | **1400** | **600** | | **гастронормированный морозильный ящик над агрегатом** | **GN 2/3** | **322** | **0,5** | | **120,0** | **260 606** |
| **СМ2-147/2Д/MAXI** | | **700** | | | **GN 1/1** | **392** | **0,5** | | **122,0** | **262 708** |
| **СМ3-186/3Д/MAXI** | **1860** | **600** | | **гастронормированный морозильный ящик над агрегатом** | **GN 2/3** | **469** | **0,5** | | **150,0** | **299 814** |
| **СМ3-187/3Д/MAXI** | | **700** | | | **GN 1/1** | **572** | **0,5** | | **152,0** | **302 232** |
| **СМ4-236/4Д/MAXI** | **2330** | **600** | | **гастронормированный морозильный ящик над агрегатом** | **GN 2/3** | **616** | **0,80** | | **170,0** | **339 019** |
| **СМ4-237/4Д/MAXI** | | **700** | | | **GN 1/1** | **752** | **0,80** | | **172,0** | **341 756** |

Исполнение с бортом : СМ*Б

# Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2Я** | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | **43 047** | **С** | Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями) | 930 | **49 202** |
| | | | | | | | 1400 | **66 755** |
| | | | | | | | 1860 | **83 571** |
| | | | | | | | 2370 | **100 134** |
| | **3Я** | Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | **56 406** | **БС** | Исполнение без столешницы | 930 | **-1 931** |
| | | | | | | | 1400 | **-2 807** |
| | | | | | | | 1860 | **-3 860** |
| | | | | | | | 2370 | **-4 738** |
| | **СД** | Секция с распашной стеклянной дверью | | **13 592** | **КБ** | Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями) | 930 | **49 854** |
| | | | | | | | 1400 | **59 989** |
| | | | | | | | 1860 | **69 920** |
| | | | | | | | 2370 | **80 050** |
| | **К** | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - **увеличивает высоту стола до 870 мм** | 930 | **50 107** | **ЗСН** | Задняя стенка из нерж. стали | 930 | **7 180** |
| | | | 1400 | **72 557** | | | 1400 | **14 245** |
| | | | 1860 | **133 940** | | | 1860 | **22 930** |
| | | | 2370 | **137 183** | | | 2370 | **31 962** |
|  | **ПП** | Полипропиленовая столешница | 930 | **20 266** | **ДПР-60 ДПР-70** | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | **2 703** |
| | | | 1400 | **29 385** | | | | |
| | | | 1860 | **32 427** | **НВМ** | Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3) | 460 | **41 649** |
| | | | 2370 | **48 028** | ***GN** | Направляющие для GN, 1 уровень | | **1 013** |

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

## Столы охлаждаемые с боковым расположением агрегата

### Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СОБ1-095/1Д/S | 900 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,25 | 220 | 39,0 | 113643 |
| СОБ1-096/1Д/S | | 600 | | | | 110 | | | 46,0 | 114991 |
| СОБ1-097/1Д/S | | 700 | | | GN 1/1 | 133 | | | 54,0 | 116336 |
| СОБ2-135/2Д/S | 1340 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | | | 59,0 | 145116 |
| СОБ2-136/2Д/S | | 600 | | | | 220 | | | 71,0 | 145943 |
| СОБ2-137/2Д/S | | 700 | | | GN 1/1 | 266 | | | 83,0 | 146768 |
| СОБ3-185/3Д/S | 1830 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | 0,45 | | 79,0 | 170878 |
| СОБ3-186/3Д/S | | 600 | | | | 330 | | | 94,0 | 171704 |
| СОБ3-187/3Д/S | | 700 | | | GN 1/1 | 399 | | | 110,0 | 172531 |
| СОБ4-225/4Д/S | 2280 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | | | 96,0 | 206825 |
| СОБ4-226/4Д/S | | 600 | | | | 440 | | | 116,3 | 207650 |
| СОБ4-227/4Д/S | | 700 | | | GN 1/1 | 532 | | | 137,0 | 208476 |

Исполнение с бортом : СОБ*Б

## Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 32427 | С | Сквозное исполнение | 900 | 40329 |
| | | | | | | | 1340 | 54717 |
| | | | | | | | 1830 | 68499 |
| | | | | | | | 2280 | 82076 |
| | 3Я | Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 48637 | БС | Исполнение без столешницы | 900 | -1931 |
| | | | | | | | 1340 | -2807 |
| | | | | | | | 1830 | -3860 |
| | | | | | | | 2280 | -4738 |
| | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | | 10904 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 900 | 49854 |
| | | | | | | | 1340 | 59989 |
| | | | | | | | 1830 | 69920 |
| | | | | | | | 2280 | 80050 |
| | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - **увеличивает высоту стола до 870 мм** | 900 | 50107 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 900 | 6284 |
| | | | 1340 | 72557 | | | 1340 | 12464 |
| | | | 1830 | 133940 | | | 1830 | 20066 |
| | | | 2280 | 137183 | | | 2280 | 27970 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 900 | 20266 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 2840 |
| | | | 1340 | 29385 | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 | 3445 |
| | | | 1830 | 32427 | | | | |
| | | | 2280 | 48028 | НВМ | Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3) | 440 | 33640 |
| | К100 | Комплект колес | d=100 мм | 12566 | | | | |
| | К125 | | d=125 мм | 15605 | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | | 1013 |
| | К150 | | d=150 мм | 19254 | | | | |

Опции 3Я; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

## Столы охлаждаемые с нижним расположением агрегата

### Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом

- температурный режим 0.....+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СОН1-065/1Д/S | 600 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 64 | 0,25 | 220 | 28,0 | 101191 |
| СОН1-066/1Д/S | | 600 | | 1 дверь | | 80 | | | 30,0 | 102149 |
| СОН1-067/1Д/S | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 34,0 | 103105 |
| СОН2-095/2Д/S | 970 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 128 | | | 47,0 | 121628 |
| СОН2-096/2Д/S | | 600 | | 2 двери | | 160 | | | 51,0 | 122652 |
| СОН2-097/2Д/S | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 60,0 | 123675 |
| СОН3-145/3Д/S | 1460 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 192 | 0,45 | | 64,0 | 149729 |
| СОН3-146/3Д/S | | 600 | | 3 двери | | 240 | | | 75,0 | 150753 |
| СОН3-147/3Д/S | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 87,0 | 151778 |
| СОН4-195/4Д/S | 1910 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 256 | | | 86,0 | 193600 |
| СОН4-196/4Д/S | | 600 | | 4 двери | | 320 | | | 99,5 | 194625 |
| СОН4-197/4Д/S | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 400 | | | 116,0 | 195649 |

Исполнение с бортом : СОН*Б

## Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 32427 | С | Сквозное исполнение | 600 | 40329 |
| | | | | | | | 970 | 54717 |
| | | | | | | | 1460 | 68499 |
| | | | | | | | 1910 | 82076 |
| | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | | 10904 | БС | Исполнение без столешницы | 600 | -1227 |
| | | | | | | | 970 | -2103 |
| | | | | | | | 1460 | -3071 |
| | | | | | | | 1910 | -4035 |
| | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - **увеличивает высоту стола до 870 мм** | 600 | 38292 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 600 | 49854 |
| | | | 970 | 50609 | | | 970 | 59989 |
| | | | 1460 | 73421 | | | 1460 | 69920 |
| | | | 1910 | 134518 | | | 1910 | 80050 |
|  | ПП | Полипропиленовая столешница | 600 | 13173 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 600 | 6284 |
| | | | 970 | 21684 | | | 970 | 9321 |
| | | | 1460 | 31413 | | | 1460 | 12464 |
| | | | 1910 | 43979 | | | 1910 | 15605 |
| | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | | 1013 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 2840 |
| | | | | | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 | 3445 |

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОН2-095/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОН2-095/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

## Столы морозильные с боковым расположением агрегата

### Стол морозильный с боковым агрегатом

- температурный режим -8……-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный с боковым агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СМБ1-095/1Д/S | 900 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,35 | 220 | 41,0 | 154870 |
| СМБ1-096/1Д/S | | 600 | | 1 дверь | | 110 | | | 46,0 | 156926 |
| СМБ1-097/1Д/S | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 133 | | | 54,0 | 158986 |
| СМБ2-135/2Д/S | 1340 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | 0,45 | | 60,0 | 194199 |
| СМБ2-136/2Д/S | | 600 | | 2 двери | | 220 | | | 71,0 | 196346 |
| СМБ2-137/2Д/S | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 266 | | | 83,0 | 198495 |
| СМБ3-185/3Д/S | 1830 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | | | 82,0 | 250298 |
| СМБ3-186/3Д/S | | 600 | | 3 двери | | 330 | | | 94,0 | 252191 |
| СМБ3-187/3Д/S | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 399 | | | 110,0 | 254086 |
| СМБ4-225/4Д/S | 2280 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | 0,60 | | 96,0 | 299577 |
| СМБ4-226/4Д/S | | 600 | | 4 двери | | 440 | | | 116,3 | 300963 |
| СМБ4-227/4Д/S | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 532 | | | 137,0 | 302352 |

Исполнение с бортом : СМБ*Б

## Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 32427 | С | Сквозное исполнение | 900 | 40329 |
| | | | | | | | 1340 | 54717 |
| | | | | | | | 1830 | 68499 |
| | | | | | | | 2280 | 82076 |
| | 3Я | Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 48637 | БС | Исполнение без столешницы | 900 | -1931 |
| | | | | | | | 1340 | -2807 |
| | | | | | | | 1830 | -3860 |
| | | | | | | | 2280 | -4738 |
| | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | | 10904 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 900 | 49854 |
| | | | | | | | 1340 | 59989 |
| | | | | | | | 1830 | 69920 |
| | | | | | | | 2280 | 80050 |
| | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - **увеличивает высоту стола до 870 мм** | 900 | 50107 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 900 | 6284 |
| | | | 1340 | 72557 | | | 1340 | 12464 |
| | | | 1830 | 133940 | | | 1830 | 20066 |
| | | | 2280 | 137183 | | | 2280 | 27970 |
| | ПП | Полипропиленовая столешница | 900 | 20266 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 2840 |
| | | | 1340 | 29385 | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 | 3445 |
| | | | 1830 | 32427 | | | | |
| | | | 2280 | 48028 | НВМ | Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3) | 440 | 33640 |
| | К100 | Комплект колес | d=100 мм | 12566 | | | | |
| | К125 | | d=125 мм | 15605 | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | | 1013 |
| | К150 | | d=150 мм | 19254 | | | | |

Опции 3Я; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

## Столы морозильные с нижним расположением агрегата

### Стол морозильный с нижним агрегатом

- температурный режим -8……-16 С
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный с нижним агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СМН1-065/1Д/S | 600 | 500 | 850 | 1 дверь | GN 2/3 | 64 | 0,35 | 220 | 28,0 | 133340 |
| СМН1-066/1Д/S | | 600 | | 1 дверь | | 80 | | | 30,0 | 135400 |
| СМН1-067/1Д/S | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 34,0 | 137465 |
| СМН2-095/2Д/S | 970 | 500 | | 2 двери | GN 2/3 | 128 | 0,45 | | 45,0 | 160153 |
| СМН2-096/2Д/S | | 600 | | 2 двери | | 160 | | | 51,0 | 162633 |
| СМН2-097/2Д/S | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 60,0 | 165109 |
| СМН3-145/3Д/S | 1460 | 500 | | 3 двери | GN 2/3 | 192 | | | 64,0 | 204852 |
| СМН3-146/3Д/S | | 600 | | 3 двери | | 240 | | | 75,0 | 208018 |
| СМН3-147/3Д/S | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 87,0 | 211182 |
| СМН4-195/4Д/S | 1910 | 500 | | 4 двери | GN 2/3 | 256 | 0,60 | | 83,0 | 262554 |
| СМН4-196/4Д/S | | 600 | | 4 двери | | 320 | | | 99,5 | 266615 |
| СМН4-197/4Д/S | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 400 | | | 116,0 | 270675 |

Исполнение с бортом : СМН*Б

## Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм) | | 32427 | С | Сквозное исполнение | 600 | 40329 |
| | | | | | | | 970 | 54717 |
| | | | | | | | 1460 | 68499 |
| | | | | | | | 1910 | 82076 |
| | СД | Секция с распашной стеклянной дверью | | 10904 | БС | Исполнение без столешницы | 600 | -1227 |
| | | | | | | | 970 | -2103 |
| | | | | | | | 1460 | -3071 |
| | | | | | | | 1910 | -4035 |
| | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - **увеличивает высоту стола до 870 мм** | 600 | 38292 | КБ | Карман под бутылки в столешнице | 600 | 49854 |
| | | | 970 | 50609 | | | 970 | 59989 |
| | | | 1460 | 73421 | | | 1460 | 69920 |
| | | | 1910 | 134518 | | | 1910 | 80050 |
| | ПП | Полипропиленовая столешница | 600 | 13173 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 600 | 6284 |
| | | | 970 | 21684 | | | 970 | 9321 |
| | | | 1460 | 31413 | | | 1460 | 12464 |
| | | | 1910 | 43979 | | | 1910 | 15605 |
| | *GN | Направляющие для GN, 1 уровень | | 1013 | ДПР-60/ДПР-70 | Дополнительная полка-решетка | 600/700 | 2840 |
| | | | | | ДПП-50 | Дополнительная перфорированная полка | 500 | 3445 |

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМН2-095/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМН2-095/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

## Для хранения отходов (станция хранения мусора)

### Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=350 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний размер камеры, мм | Комплектация | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)** | | | | | | | | | | |
| СОХО1-106/1Д/Sp | 1040 | 600 | 850 | 480x420x700 | 1 люк, отверстие и пандус | 147 | 0,25 | 220 | 98,0 | 276 749 |
| СОХО1-107/1Д/Sp | | 700 | | 480x520x700 | | 180 | 0,25 | | 100,0 | 279 339 |
| СОХО2-166/2Д/Sp | 1630 | 600 | | 2x480x420x700 | 2 люка, отверстия и пандуса | 322 | 0,5 | | 124,0 | 368 355 |
| СОХО2-167/2Д/Sp | | 700 | | 2x480x520x700 | | 392 | 0,5 | | 126,0 | 373 540 |

Исполнение с бортом : СОХО*Б

### Стол морозильный для отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим -8…-16 с
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=430 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний размер камеры, мм | Комплектация | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)** | | | | | | | | | | |
| СМХО1-106/1Д/Sp | 1040 | 600 | 850 | 480x420x700 | 1 люк, отверстие и пандус | 147 | 0,25 | 220 | 98,0 | 332 512 |
| СМХО1-107/1Д/Sp | | 700 | | 480x520x700 | | 180 | 0,25 | | 100,0 | 335 603 |
| СМХО2-166/2Д/Sp | 1630 | 600 | | 2x480x420x700 | 2 люка, отверстия и пандуса | 322 | 0,5 | | 124,0 | 441 778 |
| СМХО2-167/2Д/Sp | | 700 | | 2x480x520x700 | | 392 | 0,5 | | 126,0 | 447 855 |

Исполнение с бортом : СМХО*Б

## Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| | КО-038/КК | Бак для отходов с крышкой, круглый - колеса поворотные d=75 мм, нерж.сталь, d=380 мм, объем 50 л | 20 292 |

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

## Стол охлаждаемый для кег серии Special

- температурный режим 0.....+8 с
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- вместимость кег рассчитывается исходя из типа используемых кег и внутреннего размера стола
- возможна комплектация доп. опциями - каплесборник,

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний размер камеры, мм | Внутр. объем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый для кег серии Special** | | | | | | | | | |
| СО1-106/1Д/Sp/К | 1040 | 600 | 850 | 480x420x700 | 147 | 0,25 | 220 | 98,0 | 202 025 |
| СО1-107/1Д/Sp/К | | 700 | | 480x520x700 | 180 | 0,25 | | 100,0 | 204 628 |
| СО2-166/2Д/Sp/К | 1630 | 600 | | 2x480x420x700 | 322 | 0,5 | | 120,0 | 263 994 |
| СО2-167/2Д/Sp/К | | 700 | | 2x480x520x700 | 392 | 0,5 | | 122,0 | 269 179 |

Исполнение с бортом : СО*Б

# Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | | Цена |
|---|---|---|---|---|
|  | КС-450 | Каплесборник, слив в лоток внутри охлаждаемого объема | Для стола с одной дверью, размер каплесборника 450x250 мм | 19 270 |
| | КС-1000 | | Для стола с двумя дверями, размер каплесборника 1000x250 мм | 27 092 |
| | СМ | Стаканомойка, устанавливается в каплесборник | | 32 058 |

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

## Стол охлаждаемый для хот-догов серии Special (Хот-дог станция)

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,5 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- 5 выдвижных охлаждаемых ящиков, 3 верхних – под GN 1/1-100 (в т.ч. ящик над агрегатом), 2 нижних – под GN 1/1-200
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- объемный борт h=250 мм с 3-х сторон
- справа охлаждаемая ванна под GN - 1/9-100 - 6 шт., гастроемкости в комплекте
- отверстие для коммуникаций слева d=80 мм, 2 блока из 2-х розеток в нише
- 2 ниши под столешницей, h=170 мм
- подставки для соусов и хот-догов в комплекте
- возможно изготовление со стеклянным куполом (СК) - см. опционные элементы

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размеры ниши под оборудование, мм | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый для хот-догов серии Special (Хот-дог станция)** | | | | | | | | |
| СО2-147/4Я/HD/Sp | 1400 | 700 | 1150 | 1070x665 | 0,5 | 220 | 98,0 | 372 378 |

## Блинная станция Special

- температурный режим надстройки под ингредиенты 0...+8 С
- потребляемая мощность - 0,2 кВт
- напряжение - 220В
- надстройка под ингредиенты с наклоном, вместимостью GN 1/6-100 - 8 шт., гастроемкости в комплекте
- справа нейтральная ванна для гастроемкостей и вставка под соусы:
глухой (неперфорированный) стакан, GN 1/9-100, GN 1/4-100 - в комплекте
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- объемный борт h=200 мм с 3-х сторон
- с нижней и средней полкой
- отверстие для коммуникаций слева d=80 мм, двойная розетка в нише
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- возможно изготовление со стеклянным куполом (СК) - см. опционные элементы

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размеры ниши под блинницу, мм | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Блинная станция Special** | | | | | | | | |
| ПН-147/БЛС/Sp | 1400 | 700 | 1150 | 880x450 | 0,5 | 220 | 98,0 | 176 823 |

# Опционные элементы

| Изображение | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| | СК | Стеклянный купол, простое незакаленное стекло 8 мм, на соед.скобах | 19 828 |
| | З | Изготовление купола из закаленного стекла | +30% |
| | УФ | УФ-склейка купола | +30% |

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Для пиццы, с надстройкой под GN, нерж.сталь

## Стол охл. для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- надстройка под GN 1/4
- возможно исполнение надстройки под GN 1/3, 1/6, 1/9
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 150 мм
- гастроемкости в комплект не входят

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Кол-во GN 1/4 | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь** | | | | | | | | | | |
| СОП1-066/1Д/Sp | 600 | 600 | 850/1020 | 1 дверь | 3 | 80 | 0,25 | 220 | 30,0 | 107800 |
| СОП1-067/1Д/Sp | | 700 | | 1 дверь | | 100 | | | 34,0 | 108739 |
| СОП2-096/2Д/Sp | 970 | 600 | | 2 двери | 5 | 160 | | | 51,0 | 128205 |
| СОП2-097/2Д/Sp | | 700 | | 2 двери | | 200 | | | 60,0 | 130766 |
| СОП3-146/3Д/Sp | 1460 | 600 | | 3 двери | 8 | 240 | 0,45 | | 75,0 | 157359 |
| СОП3-147/3Д/Sp | | 700 | | 3 двери | | 300 | | | 87,0 | 160476 |
| СОП4-196/4Д/Sp | 1910 | 600 | | 4 двери | 11 | 320 | | | 99,5 | 197772 |
| СОП4-197/4Д/Sp | | 700 | | 4 двери | | 400 | | | 116,0 | 201721 |

| Надстройка под GN | Артикул | Кол-во GN в СОП1 | Кол-во GN в СОП2 | Кол-во GN в СОП3 | Кол-во GN в СОП4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | GN1/9 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| 1/6 | GN1/6 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 1/3 | GN1/3 | 3 | 5 | 8 | 10 |

# Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 32427 | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) **- увеличивает высоту стола до 870 мм** | 600 | 38292 |
| | | | | | | 970 | 50609 |
| | | | | | | 1460 | 73421 |
| | | | | | | 1910 | 134514 |
| Крышка | КР | 600x265 | 13014 | СТ-10 | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 600x100 | 4662 |
| | | 970x265 | 17916 | | | 970x100 | 7844 |
| | | 1460x265 | 21728 | | | 1460x100 | 11817 |
| | | 1910x265 | 24585 | | | 1910x100 | 15778 |
| Стеклянный куб | СК | 600x300x400 | 20305 | СТК-10 | Увеличение столеш. из иск. камня на 100 мм | 600x100 | 11542 |
| | | 970x300x400 | 25884 | | | 970x100 | 15500 |
| | | 1460x300x400 | 30805 | | | 1460x100 | 19457 |
| | | 1910x300x400 | 35321 | | | 1910x100 | 24089 |
| Задняя стенка из нерж. стали | ЗСН | 600 | 6284 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 1460 | 12464 |
| | | 970 | 9321 | | | 1910 | 15605 |

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОП2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОП2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Для пиццы, с надстройкой под GN, с боковым агрегатом, нерж.сталь

## Стол охл. для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0……+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- надстройка под GN 1/4
- возможно исполнение надстройки под GN 1/3, 1/6, 1/9
- боковое расположение агрегата
- часть надстройки над агрегатом - не охлаждается
- максимальная глубина GN - 150 мм, в части надстройки над агрегатом - 100 мм
- гастроемкости в комплект не входят

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Кол-во GN 1/4 | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый для пиццы с надстройкой под GN, с боковым агрегатом, нерж.сталь** | | | | | | | | | | |
| СОПБ1-096/1Д/Sp | 900 | 600 | 850/1020 | 1 дверь | 5 | 110 | 0,25 | 220 | 62,0 | 120642 |
| СОПБ1-097/1Д/Sp | | 700 | | 1 дверь | | 133 | | | 70,0 | 121970 |
| СОПБ2-136/2Д/Sp | 1340 | 600 | | 2 двери | 7 | 220 | | | 87,0 | 151496 |
| СОПБ2-137/2Д/Sp | | 700 | | 2 двери | | 266 | | | 99,0 | 153859 |
| СОПБ3-186/3Д/Sp | 1830 | 600 | | 3 двери | 10 | 330 | 0,45 | | 110,0 | 178310 |
| СОПБ3-187/3Д/Sp | | 700 | | 3 двери | | 399 | | | 126,0 | 181229 |
| СОПБ4-226/4Д/Sp | 2280 | 600 | | 4 двери | 13 | 440 | | | 132,0 | 210797 |
| СОПБ4-227/4Д/Sp | | 700 | | 4 двери | | 532 | | | 153,0 | 214548 |

| Надстройка под GN | Артикул | Кол-во GN в СОПБ1 | Кол-во GN в СОПБ2 | Кол-во GN в СОПБ3 | Кол-во GN в СОПБ4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | GN1/9 | 9 | 14 | 20 | 25 |
| 1/6 | GN1/6 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| 1/3 | GN1/3 | 4 | 7 | 10 | 12 |

# Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 32427 | К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) **- увеличивает высоту стола до 870 мм** | 900 | 50107 |
| | | | | | | 1340 | 72557 |
| | | | | | | 1830 | 133940 |
| | | | | | | 2280 | 137183 |
| Крышка | КР | 900x265 | 17916 | СТ-10 | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 900x100 | 7844 |
| | | 1340x265 | 21728 | | | 1340x100 | 11817 |
| | | 1830x265 | 24585 | | | 1830x100 | 15778 |
| | | 2280x265 | 28079 | | | 2280x100 | 19747 |
| Стеклянный куб | СК | 900x300x400 | 25884 | СТК-10 | Увеличение столеш. из иск. камня на 100 мм | 900x100 | 15500 |
| | | 1340x300x400 | 30805 | | | 1340x100 | 19457 |
| | | 1830x300x400 | 35321 | | | 1830x100 | 24089 |
| | | 2280x300x400 | 40107 | | | 2280x100 | 28271 |
| Задняя стенка из нерж. стали | ЗСН | 900 | 6284 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 1830 | 20066 |
| | | 1340 | 12464 | | | 2280 | 27970 |

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОПБ2-136/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОПБ2-136/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

## Для салатов, с вырезом под GN, нерж.сталь

### Стол охлаждаемый для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0……+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- вырез под GN без крышки ( возможно исполнение под различное расположение и комплектацию GN)
- исполнение с бортом и без
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 100 мм
- гастроемкости в комплект не входят

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость GN max | Кол-во дверей | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охл. для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь** | | | | | | | | | | |
| COC1-066/1Д/Sp | 600 | 600 | 850 | 1 GN 2/3 | 1 | 80 | 0,25 | 220 | 30,0 | 112534 |
| COC1-067/1Д/Sp | | 700 | | 1 GN 1/1 | | 100 | | | 34,0 | 113652 |
| COC2-096/2Д/Sp | 970 | 600 | | 2 GN 2/3 + 2 GN 1/6 | 2 | 160 | | | 51,0 | 137009 |
| COC2-097/2Д/Sp | | 700 | | 2 GN 1/1 + 3 GN 1/6 | | 200 | | | 60,0 | 138890 |
| COC3-146/3Д/Sp | 1460 | 600 | | 4 GN 2/3 | 3 | 240 | 0,45 | | 75,0 | 161976 |
| COC3-147/3Д/Sp | | 700 | | 4 GN 1/1 | | 300 | | | 87,0 | 164572 |
| COC4-196/4Д/Sp | 1910 | 600 | | 5 GN 2/3 + 2 GN 1/6 | 4 | 320 | | | 99,5 | 196610 |
| COC4-197/4Д/Sp | | 700 | | 5 GN 1/1 + 3 GN 1/6 | | 400 | | | 116,0 | 200008 |

| Вырез под GN | Артикул | Кол-во GN в COC1 | Кол-во GN в COC2 | Кол-во GN в COC3 | Кол-во GN в COC4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | GN1/9 | 4 | 10 | 15 | 20 |
| 1/6 | GN1/6 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 1/4 | GN1/4 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 1/3 | GN1/3 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 1/2 | GN1/2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2/3 | GN2/3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1/1 | GN1/1 | 1 | 2 | 4 | 5 |

Исполнение с бортом : COC*Б

## Опционные элементы

| Наименование | Артикул | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Секция из 2-х выдвижных ящиков | 2Я | | 32427 | СТ-10 | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 600x100 | 4662 |
| | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 970x100 | 7844 |
| | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 1460x100 | 11817 |
| | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 1910x100 | 15778 |
| Полипропиленовая вставка | ВПП | 600x100 | 5828 | НГ-325 | Направляющая для GN | l=325 | 646 |
| Полипропиленовая вставка | | 970x100 | 9804 | | | | |
| Полипропиленовая вставка | | 1460x100 | 14770 | НГ-530 | Направляющая для GN | l=530 | 738 |
| Полипропиленовая вставка | | 1910x100 | 19719 | | | | |
| Крышка | КР | 600x265 | 13014 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 600 | 6284 |
| | | 970x265 | 17916 | | | 970 | 9321 |
| | | 1460x265 | 21728 | | | 1460 | 12464 |
| | | 1910x265 | 24585 | | | 1910 | 15605 |

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например COC2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - COC2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

## Для салатов, с вырезом под GN, с боковым агрегатом, нерж.сталь

### Стол охлаждаемый для салатов с вырезом под GN, с боковым агрегатом, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- вырез под GN без крышки ( возможно исполнение под различное расположение и комплектацию GN)
- вырез располагается только над охлаждаемым объемом, над агрегатом столешница **без выреза**
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 100 мм
- гастроемкости в комплект не входят

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость GN max | Кол-во дверей | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охл. для салатов с вырезом под GN, с боковым агрегатом, нерж.сталь** | | | | | | | | | | |
| СОСБ1-096/1Д/Sp | 900 | 600 | 850 | 1 GN 2/3 | 1 | 110 | 0,25 | 220 | 62,0 | 125376 |
| СОСБ1-097/1Д/Sp | | 700 | | 1 GN 1/1 | | 133 | | | 70,0 | 126883 |
| СОСБ2-136/2Д/Sp | 1340 | 600 | | 2 GN 2/3 + 2 GN 1/6 | 2 | 220 | | | 87,0 | 160300 |
| СОСБ2-137/2Д/Sp | | 700 | | 2 GN 1/1 + 3 GN 1/6 | | 266 | | | 99,0 | 161983 |
| СОСБ3-186/3Д/Sp | 1830 | 600 | | 4 GN 2/3 | 3 | 330 | 0,45 | | 110,0 | 182927 |
| СОСБ3-187/3Д/Sp | | 700 | | 4 GN 1/1 | | 399 | | | 126,0 | 185325 |
| СОСБ4-226/4Д/Sp | 2280 | 600 | | 5 GN 2/3 + 2 GN 1/6 | 4 | 440 | | | 132,0 | 209635 |
| СОСБ4-227/4Д/Sp | | 700 | | 5 GN 1/1 + 3 GN 1/6 | | 532 | | | 153,0 | 212835 |

| Вырез под GN | Артикул | Кол-во GN в СОСБ1 | Кол-во GN в СОСБ2 | Кол-во GN в СОСБ3 | Кол-во GN в СОСБ4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | GN1/9 | 4 | 10 | 15 | 20 |
| 1/6 | GN1/6 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 1/4 | GN1/4 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 1/3 | GN1/3 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 1/2 | GN1/2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2/3 | GN2/3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1/1 | GN1/1 | 1 | 2 | 4 | 5 |

Исполнение с бортом : СОСБ*Б

## Опционные элементы

| Наименование | | Артикул | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 2Я | | 32427 | СТ-10 | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 900x100 | 7844 |
| | | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 1340x100 | 11817 |
| | | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 1830x100 | 15778 |
| | | | | | | Увеличение нерж. столеш. на 100 мм | 2280x100 | 19747 |
| Полипропиленовая вставка | | ВПП | 900x100 | 9804 | НГ-325 | Направляющая для GN | l=325 | 646 |
| Полипропиленовая вставка | | | 1340x100 | 14770 | | | | |
| Полипропиленовая вставка | | | 1830x100 | 19719 | НГ-530 | Направляющая для GN | l=530 | 738 |
| Полипропиленовая вставка | | | 2280x100 | 24679 | | | | |
| Крышка | | КР | 900x265 | 13014 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 600 | 6284 |
| | | | 1340x265 | 17916 | | | 970 | 12464 |
| | | | 1830x265 | 21728 | | | 1460 | 20066 |
| | | | 2280x265 | 24585 | | | 1910 | 27970 |

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОСБ2-136/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОСБ2-136/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

## С гранитной столешницей под настольную витрину

### С нижним расположением агрегата

**Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину**

- температурный режим 0.....+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- витрина серии ВСН в комплект не входит

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Модель витрины | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с нижним агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СОН2Г-097/2Д/Sp/ВСН | 970 | 700 | 850/1150 | 2 двери | ВСН-094/GN | 200 | 0,25 | 220 | 100,0 | 205543 |
| СОН3Г-147/3Д/Sp/ВСН | 1460 | | | 3 двери | ВСН-144/GN | 300 | 0,45 | | 115,0 | 262149 |
| СОН4Г-197/4Д/Sp/ВСН | 1920 | | | 4 двери | ВСН-194/GN | 400 | | | 150,0 | 328485 |

## Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 32427 | 3СН | Задняя стенка из нерж. стали | 970 | 9321 |
| | | | | | | 1460 | 12464 |
| | | | | | | 1910 | 15605 |

### С боковым расположением агрегата

**Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом**

- температурный режим 0.....+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- различное расположение дверей и ящиков
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- витрина серии ВСН в комплект не входит

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Модель витрины | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом** | | | | | | | | | | |
| СОБ2Г-137/2Д/Sp/ВСН | 1340 | 700 | 850/1150 | 2 двери | ВСН-134/GN | 266 | 0,25 | 220 | 105,0 | 255263 |
| СОБ3Г-187/3Д/Sp/ВСН | 1830 | | | 3 двери | ВСН-184/GN | 399 | 0,45 | | 120,0 | 309715 |
| СОБ4Г-227/4Д/Sp/ВСН | 2280 | | | 4 двери | ВСН-224/GN | 532 | | | 150,0 | 365975 |

## Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 32427 | 3СН | Задняя стенка из нерж. стали | 1340 | 12464 |
| | | | | | | 1830 | 20066 |
| | | | | | | 2280 | 27970 |
| | 3Я | Секция из 3-х выдвижных ящиков | 48637 | К100 | Комплект колес | d=100 мм | 12566 |
| | | | | К125 | | d=125 мм | 15605 |
| | | | | К150 | | d=150 мм | 19254 |

Опции **2Я; 3Я** указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ4Г-227/4Д/Sp/ВСН с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОБ4Г-227/3Д2Я/Sp/ВСН. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Витрины охлаждаемые настольные под GN 1/3

## Витрина охл. настольная под GN 1/3

- температурный режим 0……+8 с
- потребляемая мощность - 0,20 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь
- под GN 1/3
- возможно исполнение под любое кол-во, размер расположение GN
- max глубинагастроемкостей - 150 мм
- возможно оснащение доп.опциями
- возможно исполнение нестандарт. размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Витрина охл. настольная под GN 1/3** | | | | | | | | |
| BCH-094/GN | 970 | 400 | 250 | 1 GN 1/3 + 1 GN 1/2 | 0,20 | 220 | 23,0 | 62245 |
| BCH-134/GN | 1340 | | | 3 GN 1/3 + 1 GN 1/2 | | | 25,0 | 69038 |
| BCH-144/GN | 1460 | | | 5 GN 1/3 | | | 29,0 | 78922 |
| BCH-184/GN | 1830 | | | 7 GN 1/3 | | | 36,0 | 83854 |
| BCH-194/GN | 1910 | | | 6 GN 1/3 + 1 GN 1/2 | | | 38,0 | 93809 |
| BCH-224/GN | 2280 | | | 10 GN 1/3 | | | 40,0 | 105481 |

# Опционные элементы

| Наименование | | Цена, руб | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| КР | Крышка для BCH-094/GN | 7496 | СК | Стеклянный купол для BCH-094/GN | 17844 |
| | Крышка для BCH-134/GN | 8308 | | Стеклянный купол для BCH-134/GN | 18055 |
| | Крышка для BCH-144/GN | 8510 | | Стеклянный купол для BCH-144/GN | 19828 |
| | Крышка для BCH-184/GN | 9727 | | Стеклянный купол для BCH-184/GN | 20178 |
| | Крышка для BCH-194/GN | 10133 | | Стеклянный купол для BCH-194/GN | 24038 |
| | Крышка для BCH-224/GN | 11349 | | Стеклянный купол для BCH-224/GN | 25443 |

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

## С боковым расположением агрегата

### Стол открытый с охлаждаемой поверхностью

- температурный режим 0.....+4 с
- потребляемая мощность - 0,35-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь
- нижняя полка (для модулей длиной от 1000мм)
- исполнение с бортом и без

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | S поверхности, м2 | Длина полки, мм | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол открытый с охлаждаемой поверхностью серии Special** | | | | | | | | | |
| СООП-066/Sp | 600 | 600 | 850 | 0,25 | - | 0,35 | 220 | 16,6 | 106718 |
| СООП-076/Sp | 700 | | | 0,30 | - | | | 18,5 | 108986 |
| СООП-086/Sp | 800 | | | 0,35 | - | | | 20,5 | 111224 |
| СООП-096/Sp | 900 | | | 0,40 | - | | | 22,4 | 113477 |
| СООП-106/Sp | 1000 | | | 0,45 | 500 | | | 26,4 | 119972 |
| СООП-116/Sp | 1100 | | | 0,50 | 600 | | | 28,8 | 123253 |
| СООП-126/Sp | 1200 | | | 0,55 | 700 | | | 31,1 | 127366 |
| СООП-136/Sp | 1300 | | | 0,60 | 800 | 0,45 | | 33,4 | 131478 |
| СООП-146/Sp | 1400 | | | 0,65 | 900 | | | 35,7 | 135612 |
| СООП-156/Sp | 1500 | | | 0,70 | 1000 | | | 38,1 | 139713 |
| СООП-166/Sp | 1600 | | | 0,75 | 1100 | | | 40,4 | 143838 |
| СООП-176/Sp | 1700 | | | 0,80 | 1200 | | | 42,7 | 147925 |
| СООП-186/Sp | 1800 | | | 0,85 | 1300 | | | 45,2 | 152062 |
| СООП-067/Sp | 600 | 700 | | 0,30 | - | 0,35 | | 18,5 | 111812 |
| СООП-077/Sp | 700 | | | 0,36 | - | | | 20,8 | 114182 |
| СООП-087/Sp | 800 | | | 0,42 | - | | | 23,0 | 116543 |
| СООП-097/Sp | 900 | | | 0,48 | - | | | 25,3 | 118919 |
| СООП-107/Sp | 1000 | | | 0,54 | 500 | | | 29,9 | 125820 |
| СООП-117/Sp | 1100 | | | 0,60 | 600 | | | 32,7 | 129239 |
| СООП-127/Sp | 1200 | | | 0,66 | 700 | | | 35,4 | 133565 |
| СООП-137/Sp | 1300 | | | 0,72 | 800 | 0,45 | | 38,2 | 137892 |
| СООП-147/Sp | 1400 | | | 0,78 | 900 | | | 41,0 | 142218 |
| СООП-157/Sp | 1500 | | | 0,84 | 1000 | | | 43,7 | 146543 |
| СООП-167/Sp | 1600 | | | 0,90 | 1100 | | | 46,5 | 150869 |
| СООП-177/Sp | 1700 | | | 0,96 | 1200 | | | 49,2 | 155195 |
| СООП-187/Sp | 1800 | | | 1,02 | 1300 | | | 52,0 | 159301 |

Исполнение с бортом : СООП**Б**

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

## Под тепловое оборудование

### Стол охлаждаемый под тепловое оборудование

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- различные комбинации дверей и ящиков
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый под тепловое оборудование 2-секционный** | | | | | | | | | | |
| СОТ1-096/1Д/Sp | 900 | 600 | 650 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,25 | 220 | 46,0 | 110394 |
| СОТ1-097/1Д/Sp | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 54,0 | 111684 |
| СОТ2-136/2Д/Sp | 1340 | 600 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | 0,25 | | 71,0 | 138645 |
| СОТ2-137/2Д/Sp | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 83,0 | 139432 |
| СОТ3-186/3Д/Sp | 1830 | 600 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | 0,45 | | 94,0 | 164833 |
| СОТ3-187/3Д/Sp | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 110,0 | 165629 |
| СОТ4-226/4Д/Sp | 2280 | 600 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | 0,45 | | 116,3 | 199349 |
| СОТ4-227/4Д/Sp | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 400 | | | 137,0 | 200137 |

Исполнение с бортом : СОТ*Б

### Стол морозильный под тепловое оборудование

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМТЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | Вместимость | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный под тепловое оборудование** | | | | | | | | | | |
| СМТ1-096/1Д/Sp | 900 | 600 | 650 | 1 дверь | GN 2/3 | 80 | 0,35 | 220 | 46,0 | 150650 |
| СМТ1-097/1Д/Sp | | 700 | | 1 дверь | GN 1/1 | 100 | | | 54,0 | 152624 |
| СМТ2-136/2Д/Sp | 1340 | 600 | | 2 двери | GN 2/3 | 160 | 0,45 | | 71,0 | 188492 |
| СМТ2-137/2Д/Sp | | 700 | | 2 двери | GN 1/1 | 200 | | | 83,0 | 190554 |
| СМТ3-186/3Д/Sp | 1830 | 600 | | 3 двери | GN 2/3 | 240 | | | 94,0 | 242106 |
| СМТ3-187/3Д/Sp | | 700 | | 3 двери | GN 1/1 | 300 | | | 110,0 | 243927 |
| СМТ4-226/4Д/Sp | 2280 | 600 | | 4 двери | GN 2/3 | 320 | 0,60 | | 116,3 | 288924 |
| СМТ4-227/4Д/Sp | | 700 | | 4 двери | GN 1/1 | 400 | | | 137,0 | 290256 |

Исполнение с бортом : СМТ*Б

## Опционные элементы

| | Артикул | Наименование | Цена, руб | Наименование | | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Я | Секция из 2-х выдвижных ящиков | 32427 | 3СН | Задняя стенка из нерж. стали | 900 | 6284 |
| | | | | | | 1340 | 12464 |
| | | | | | | 1830 | 20066 |
| | | | | | | 2280 | 27970 |

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

# Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

## Под пекарские листы 600x400

### Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы

- температурный режим 0.....+8 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комп-ция | Вместимость | Уровни направляющих в секции | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы** | | | | | | | | | | | |
| СОК1-107/1Д/Sp | 970 | 750 | 850 | 1 дверь | противни 600x400 | 7 | 180 | 0,25 | 220 | 60,0 | 174506 |
| СОК2-147/2Д/Sp | 1480 | | | 2 двери | | | 360 | | | 92,2 | 184929 |
| СОК3-207/3Д/Sp | 2040 | | | 3 двери | | | 540 | 0,45 | | 122,2 | 221271 |
| СОК4-257/4Д/Sp | 2560 | | | 4 двери | | | 720 | | | 152,2 | 281304 |

Исполнение с бортом : СОК*Б

### Стол морозильный кондитерский под пекарские листы

- температурный режим -8.....-16 с
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- подогрев контура двери
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМКЛ)
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комп-ция | Вместимость | Кол-во направляющих в секции | Внутр. обьем, л | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стол морозильный кондитерский под пекарские листы** | | | | | | | | | | | |
| СМК1-107/1Д/Sp | 970 | 750 | 850 | 1 дверь | противни 600x400 | 7 | 180 | 0,35 | 220 | 60,0 | 238636 |
| СМК2-147/2Д/Sp | 1480 | | | 2 двери | | | 360 | 0,45 | | 92,2 | 252889 |
| СМК3-207/3Д/Sp | 2040 | | | 3 двери | | | 540 | 0,45 | | 122,2 | 326167 |
| СМК4-257/4Д/Sp | 2560 | | | 4 двери | | | 720 | 0,60 | | 152,2 | 409343 |

Исполнение с бортом : СМК*Б

## Опционные элементы

| Артикул | Наименование | | Цена, руб | Артикул | Наименование | | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К | Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - **увеличивает высоту стола до 870 мм** | 970 | 85882 | ЗСН | Задняя стенка из нерж. стали | 970 | 6284 |
| | | 1480 | 125393 | | | 1480 | 12464 |
| | | 2040 | 238895 | | | 2040 | 20066 |
| | | 2560 | 241778 | | | 2560 | 27970 |