GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Столы тепловые

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе

- температурный режим +30……+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- двери-купе
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе											
СТО-096К	900	600	850	53,0	69 763	СТО-097К	900	700	850	56,8	73 267
СТО-106К	1000			56,2	72 866	СТО-107К	1000			60,1	76 494
СТО-116К	1100			59,3	75 963	СТО-117К	1100			63,4	79 718
СТО-126К	1200			62,4	79 079	СТО-127К	1200			66,8	82 966
СТО-136К	1300			65,5	82 696	СТО-137К	1300			70,1	86 783
СТО-146К	1400			68,6	86 313	СТО-147К	1400			73,4	90 602
СТО-156К	1500			71,8	89 921	СТО-157К	1500			76,8	94 419
СТО-166К	1600			74,9	93 099	СТО-167К	1600			80,1	97 602
СТО-176К	1700			78,0	96 502	СТО-177К	1700			83,5	100 781
СТО-186К	1800			81,1	99 031	СТО-187К	1800			86,8	103 961

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные дверцы

- температурный режим +30……+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- распашные двери
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные дверцы											
СТО-066Р	600	600	850	31,7	61 254	СТО-067Р	600	700	850	33,9	64 320
СТО-076Р	700			34,6	63 615	СТО-077Р	700			37,0	66 806
СТО-086Р	800			37,4	65 978	СТО-087Р	800			40,1	69 291
СТО-096Р	900			40,3	68 351	СТО-097Р	900			43,1	71 768
СТО-106Р	1000			43,2	73 211	СТО-107Р	1000			46,2	74 935
СТО-116Р	1100			46,1	77 466	СТО-117Р	1100			49,3	78 104
СТО-126Р	1200			49,0	78 072	СТО-127Р	1200			52,4	81 274
СТО-136Р	1300			51,8	81 003	СТО-137Р	1300			55,5	85 012
СТО-146Р	1400			54,7	84 545	СТО-147Р	1400			58,6	88 752
СТО-156Р	1500			57,6	88 082	СТО-157Р	1500			61,6	92 495
СТО-166Р	1600			60,5	91 060	СТО-167Р	1600			64,7	95 608
СТО-176Р	1700			63,4	94 038	СТО-177Р	1700			67,8	98 539
СТО-186Р	1800			66,2	97 007	СТО-187Р	1800			70,9	101 847

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, сквозной, двери-купе с 2-х сторон

- температурный режим +30……+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- двери-купе с 2-х сторон
- со средней полкой
- без борта
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним обьемом, сквозной											
СТО-096С	900	600	850	53,0	82 938	СТО-097С	900	700	850	56,8	87 105
СТО-106С	1000			56,2	86 627	СТО-107С	1000			60,1	90 939
СТО-116С	1100			59,3	90 314	СТО-117С	1100			63,4	94 770
СТО-126С	1200			62,4	94 012	СТО-127С	1200			66,8	98 632
СТО-136С	1300			65,5	98 315	СТО-137С	1300			70,1	103 171
СТО-146С	1400			68,6	102 612	СТО-147С	1400			73,4	107 715
СТО-156С	1500			71,8	106 898	СТО-157С	1500			76,8	112 251
СТО-166С	1600			74,9	110 682	СТО-167С	1600			80,1	116 031
СТО-176С	1700			78,0	114 726	СТО-177С	1700			83,5	119 812
СТО-186С	1800			81,1	117 724	СТО-187С	1800			86,8	123 594

Стол тепловой открытый, с подогреваемой поверхностью

- температурный режим +30……+70 с
- напряжение - 220В
- обвязка с 4-х сторон
- возможно исполнение с бортом (СТСБ) или без
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой открытый с подогреваемой поверхностью											
СТС-066	600	600	850	0,3	26 268	СТС-067	600	700	850	0,3	30 867
СТС-076	700			0,3	29 304	СТС-077	700			0,3	34 371
СТС-086	800			0,3	32 341	СТС-087	800			0,3	37 876
СТС-096	900			0,4	35 387	СТС-097	900			0,4	41 381
СТС-106	1000			0,4	38 432	СТС-107	1000			0,4	44 799
СТС-116	1100			0,5	41 478	СТС-117	1100			0,5	48 223
СТС-126	1200			0,5	44 539	СТС-127	1200			0,5	51 668
СТС-136	1300			0,6	47 527	СТС-137	1300			0,6	55 070
СТС-146	1400			0,6	50 517	СТС-147	1400			0,6	58 470
СТС-156	1500			0,7	53 564	СТС-157	1500			0,7	61 882
СТС-166	1600			0,7	56 188	СТС-167	1600			0,7	64 953
СТС-176	1700			0,8	58 824	СТС-177	1700			0,8	68 043
СТС-186	1800			0,8	61 460	СТС-187	1800			0,8	71 077

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе

- температурный режим +30.....+70 с
- напряжение - 220В
- двери-купе
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОСБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе											
СТОС-096К	900	600	850	1,8	91 218	СТОС-097К	900	700	850	1,8	99 066
СТОС-106К	1000			1,8	96 483	СТОС-107К	1000			1,8	104 824
СТОС-116К	1100			1,8	101 744	СТОС-117К	1100			1,8	110 578
СТОС-126К	1200			1,8	107 030	СТОС-127К	1200			1,8	116 322
СТОС-136К	1300			1,8	112 807	СТОС-137К	1300			1,8	122 772
СТОС-146К	1400			1,8	118 598	СТОС-147К	1400			1,8	129 225
СТОС-156К	1500			1,8	124 383	СТОС-157К	1500			1,8	135 674
СТОС-166К	1600			1,8	129 189	СТОС-167К	1600			1,8	140 959
СТОС-176К	1700			1,8	133 994	СТОС-177К	1700			1,8	146 243
СТОС-186К	1800			1,8	138 798	СТОС-187К	1800			1,8	151 530

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные дверцы

- температурный режим +30.....+70 с
- напряжение - 220В
- распашные двери
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОСБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные дверцы											
СТОС-066Р	600	600	850	1,8	78 072	СТОС-067Р	600	700	850	1,8	82 113
СТОС-076Р	700			1,8	81 833	СТОС-077Р	700			1,8	87 386
СТОС-086Р	800			1,8	85 594	СТОС-087Р	800			1,8	92 616
СТОС-096Р	900			1,8	89 360	СТОС-097Р	900			1,8	97 937
СТОС-106Р	1000			1,8	94 522	СТОС-107Р	1000			1,8	103 265
СТОС-116Р	1100			1,8	99 686	СТОС-117Р	1100			1,8	108 596
СТОС-126Р	1200			1,8	104 846	СТОС-127Р	1200			1,8	113 949
СТОС-136Р	1300			1,8	110 511	СТОС-137Р	1300			1,8	120 265
СТОС-146Р	1400			1,8	116 176	СТОС-147Р	1400			1,8	126 715
СТОС-156Р	1500			1,8	121 844	СТОС-157Р	1500			1,8	132 896
СТОС-166Р	1600			1,8	126 547	СТОС-167Р	1600			1,8	138 069
СТОС-176Р	1700			1,8	131 248	СТОС-177Р	1700			1,8	143 241
СТОС-186Р	1800			1,8	135 962	СТОС-187Р	1800			1,8	148 437

Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, сквозной, двери-купе с 2-х сторон

- температурный режим +30.....+70 с
- напряжение - 220В
- двери-купе с 2-х сторон
- со средней полкой
- без борта
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним обьемом и поверхностью, сквозной											
СТОС-096С	900	600	850	1,8	100 984	СТОС-097С	900	700	850	1,8	109 327
СТОС-106С	1000			1,8	106 681	СТОС-107С	1000			1,8	115 533
СТОС-116С	1100			1,8	112 378	СТОС-117С	1100			1,8	121 738
СТОС-126С	1200			1,8	118 100	СТОС-127С	1200			1,8	127 936
СТОС-136С	1300			1,8	124 383	СТОС-137С	1300			1,8	134 923
СТОС-146С	1400			1,8	130 680	СТОС-147С	1400			1,8	141 909
СТОС-156С	1500			1,8	136 975	СТОС-157С	1500			1,8	148 891
СТОС-166С	1600			1,8	142 221	СТОС-167С	1600			1,8	154 622
СТОС-176С	1700			1,8	147 501	СТОС-177С	1700			1,8	160 353
СТОС-186С	1800			1,8	152 662	СТОС-187С	1800			1,8	166 081

Дополнительные полки

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка сплошная									
ПС-066	600	600	2,5	3 552	ПС-067	600	700	2,9	3 804
ПС-076	700		2,9	4 041	ПС-077	700		3,4	4 321
ПС-086	800		3,3	4 524	ПС-087	800		3,9	4 841
ПС-096	900		3,7	5 007	ПС-097	900		4,4	5 357
ПС-106	1000		4,1	5 494	ПС-107	1000		4,9	5 879
ПС-116	1100		4,5	5 976	ПС-117	1100		5,4	6 393
ПС-126	1200		4,9	6 460	ПС-127	1200		5,9	6 911
ПС-136	1300		5,4	6 946	ПС-137	1300		6,4	7 432
ПС-146	1400		5,8	7 431	ПС-147	1400		6,9	7 951
ПС-156	1500		6,3	7 915	ПС-157	1500		7,4	8 468
ПС-166	1600		6,7	8 399	ПС-167	1600		7,9	8 988
ПС-176	1700		7,1	8 882	ПС-177	1700		8,3	9 506
ПС-186	1800		7,6	9 369	ПС-187	1800		8,8	10 024

Дополнительные опции

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	К75	Комплект колес d=75 мм	4 048
	К100	Комплект колес d=100 мм	4 947
	К125	Комплект колес d=125 мм	6 144
	К150	Комплект колес d=150 мм	по запросу
	*GN	Направляющие для GN, 1 ур.	824
	ВП	Витой провод, 2м	14 325
	EL	Электронный блок управления Eliwell	8 655

GastroLux®
оборудование для профессионалов
ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Полки настольные тепловые

Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая

- температурный режим +30……+80 С
- напряжение - 220В
- 4 стойки нерж.профиль 30х30мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 1-ярусная											
ПНТО1-063/П	600	300	400	0,2	17 332	ПНТО1-064/П	600	400	400	0,2	19 924
ПНТО1-073/П	700			0,2	20 869	ПНТО1-074/П	700			0,2	23 224
ПНТО1-083/П	800			0,2	24 404	ПНТО1-084/П	800			0,2	26 527
ПНТО1-093/П	900			0,2	27 942	ПНТО1-094/П	900			0,2	29 831
ПНТО1-103/П	1000			0,2	28 793	ПНТО1-104/П	1000			0,2	31 617
ПНТО1-113/П	1100			0,2	29 574	ПНТО1-114/П	1100			0,3	33 402
ПНТО1-123/П	1200			0,2	30 511	ПНТО1-124/П	1200			0,3	34 792
ПНТО1-133/П	1300			0,2	33 972	ПНТО1-134/П	1300			0,3	35 562
ПНТО1-143/П	1400			0,2	37 372	ПНТО1-144/П	1400			0,3	39 507
ПНТО1-153/П	1500			0,3	40 909	ПНТО1-154/П	1500			0,3	43 453
ПНТО1-163/П	1600			0,3	44 597	ПНТО1-164/П	1600			0,3	47 420
ПНТО1-173/П	1700			0,3	48 284	ПНТО1-174/П	1700			0,3	51 389
ПНТО1-183/П	1800			0,3	51 959	ПНТО1-184/П	1800			0,3	55 357

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 2-ярусная											
ПНТО2-063/П	600	300	800	0,4	33 800	ПНТО2-064/П	600	400	800	0,4	38 849
ПНТО2-073/П	700			0,4	40 696	ПНТО2-074/П	700			0,4	45 290
ПНТО2-083/П	800			0,4	47 589	ПНТО2-084/П	800			0,4	51 731
ПНТО2-093/П	900			0,4	54 481	ПНТО2-094/П	900			0,5	58 170
ПНТО2-103/П	1000			0,4	56 146	ПНТО2-104/П	1000			0,5	61 656
ПНТО2-113/П	1100			0,5	57 673	ПНТО2-114/П	1100			0,5	65 137
ПНТО2-123/П	1200			0,5	59 490	ПНТО2-124/П	1200			0,5	67 603
ПНТО2-133/П	1300			0,5	66 251	ПНТО2-134/П	1300			0,5	73 313
ПНТО2-143/П	1400			0,5	72 872	ПНТО2-144/П	1400			0,5	77 039
ПНТО2-153/П	1500			0,5	79 772	ПНТО2-154/П	1500			0,6	84 734
ПНТО2-163/П	1600			0,5	86 964	ПНТО2-164/П	1600			0,6	92 469
ПНТО2-173/П	1700			0,5	94 152	ПНТО2-174/П	1700			0,6	100 207
ПНТО2-183/П	1800			0,5	101 324	ПНТО2-184/П	1800			0,6	107 942

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная

- температурный режим +30……+80 с
- напряжение - 220В
- зашита с 2-х сторон
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 1-ярусная											
ПНТП1-063/П	600	300	400	0,2	19 118	ПНТП1-064/П	600	400	400	0,2	21 860
ПНТП1-073/П	700			0,2	22 654	ПНТП1-074/П	700			0,2	25 164
ПНТП1-083/П	800			0,2	26 191	ПНТП1-084/П	800			0,2	28 467
ПНТП1-093/П	900			0,2	29 727	ПНТП1-094/П	900			0,2	31 770
ПНТП1-103/П	1000			0,2	30 577	ПНТП1-104/П	1000			0,2	33 554
ПНТП1-113/П	1100			0,2	31 359	ПНТП1-114/П	1100			0,3	35 340
ПНТП1-123/П	1200			0,2	32 295	ПНТП1-124/П	1200			0,3	37 502
ПНТП1-133/П	1300			0,2	35 761	ПНТП1-134/П	1300			0,3	39 670
ПНТП1-143/П	1400			0,2	39 158	ПНТП1-144/П	1400			0,3	41 445
ПНТП1-153/П	1500			0,3	42 692	ПНТП1-154/П	1500			0,3	45 388
ПНТП1-163/П	1600			0,3	46 381	ПНТП1-164/П	1600			0,3	49 356
ПНТП1-173/П	1700			0,3	50 069	ПНТП1-174/П	1700			0,3	53 322
ПНТП1-183/П	1800			0,3	53 744	ПНТП1-184/П	1800			0,3	57 294

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 2-ярусная											
ПНТП2-063/П	600	300	800	0,4	37 278	ПНТП2-064/П	600	400	800	0,4	42 626
ПНТП2-073/П	700			0,4	44 176	ПНТП2-074/П	700			0,4	49 068
ПНТП2-083/П	800			0,4	51 070	ПНТП2-084/П	800			0,4	55 508
ПНТП2-093/П	900			0,4	57 968	ПНТП2-094/П	900			0,5	61 951
ПНТП2-103/П	1000			0,4	59 627	ПНТП2-104/П	1000			0,5	65 430
ПНТП2-113/П	1100			0,5	61 154	ПНТП2-114/П	1100			0,5	68 913
ПНТП2-123/П	1200			0,5	62 974	ПНТП2-124/П	1200			0,5	71 019
ПНТП2-133/П	1300			0,5	69 732	ПНТП2-134/П	1300			0,5	73 123
ПНТП2-143/П	1400			0,5	76 356	ПНТП2-144/П	1400			0,5	80 817
ПНТП2-153/П	1500			0,5	83 252	ПНТП2-154/П	1500			0,6	88 510
ПНТП2-163/П	1600			0,5	90 442	ПНТП2-164/П	1600			0,6	96 246
ПНТП2-173/П	1700			0,5	97 634	ПНТП2-174/П	1700			0,6	103 988
ПНТП2-183/П	1800			0,5	104 803	ПНТП2-184/П	1800			0,6	111 723

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Полка настольная с ИК-подогревом, открытая

- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- керамический ИК-нагреватель
- 4 стойки нерж.профиль 30х30мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 1-ярусная											
ПНТО1-063/ИК	600	300	400	0,5	18 717	ПНТО1-064/ИК	600	400	400	0,5	21 517
ПНТО1-073/ИК	700			0,5	22 539	ПНТО1-074/ИК	700			0,5	25 085
ПНТО1-083/ИК	800			0,5	26 357	ПНТО1-084/ИК	800			0,5	28 648
ПНТО1-093/ИК	900			0,5	30 177	ПНТО1-094/ИК	900			0,5	32 217
ПНТО1-103/ИК	1000			0,8	31 096	ПНТО1-104/ИК	1000			0,8	34 147
ПНТО1-113/ИК	1100			0,8	31 940	ПНТО1-114/ИК	1100			0,8	36 076
ПНТО1-123/ИК	1200			0,8	32 949	ПНТО1-124/ИК	1200			0,8	37 239
ПНТО1-133/ИК	1300			0,8	36 692	ПНТО1-134/ИК	1300			0,8	38 407
ПНТО1-143/ИК	1400			1,0	40 359	ПНТО1-144/ИК	1400			1,0	42 668
ПНТО1-153/ИК	1500			1,0	44 180	ПНТО1-154/ИК	1500			1,0	46 928
ПНТО1-163/ИК	1600			1,0	48 164	ПНТО1-164/ИК	1600			1,0	51 212
ПНТО1-173/ИК	1700			1,0	52 148	ПНТО1-174/ИК	1700			1,0	55 499
ПНТО1-183/ИК	1800			1,3	56 119	ПНТО1-184/ИК	1800			1,3	59 785

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 2-ярусная											
ПНТО2-063/ИК	600	300	800	1,0	36 498	ПНТО2-064/ИК	600	400	800	1,0	41 957
ПНТО2-073/ИК	700			1,0	43 947	ПНТО2-074/ИК	700			1,0	48 913
ПНТО2-083/ИК	800			1,0	51 396	ПНТО2-084/ИК	800			1,0	55 868
ПНТО2-093/ИК	900			1,0	58 845	ПНТО2-094/ИК	900			1,0	62 826
ПНТО2-103/ИК	1000			1,5	60 636	ПНТО2-104/ИК	1000			1,5	66 586
ПНТО2-113/ИК	1100			1,5	62 287	ПНТО2-114/ИК	1100			1,5	70 345
ПНТО2-123/ИК	1200			1,5	64 251	ПНТО2-124/ИК	1200			1,5	72 623
ПНТО2-133/ИК	1300			1,5	71 550	ПНТО2-134/ИК	1300			1,5	74 894
ПНТО2-143/ИК	1400			2,0	78 703	ПНТО2-144/ИК	1400			2,0	83 200
ПНТО2-153/ИК	1500			2,0	86 153	ПНТО2-154/ИК	1500			2,0	91 508
ПНТО2-163/ИК	1600			2,0	93 916	ПНТО2-164/ИК	1600			2,0	99 868
ПНТО2-173/ИК	1700			2,0	101 688	ПНТО2-174/ИК	1700			2,0	108 224
ПНТО2-183/ИК	1800			2,5	109 430	ПНТО2-184/ИК	1800			2,5	116 579

Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная

- температурный режим +30……+60 с
- напряжение - 220В
- керамический ИК-нагреватель
- зашита с 2-х сторон
- возможна комплектация с подсветкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 1-ярусная											
ПНТП1-063/ИК	600	300	400	0,5	20 508	ПНТП1-064/ИК	600	400	400	0,5	23 455
ПНТП1-073/ИК	700			0,5	24 323	ПНТП1-074/ИК	700			0,5	27 021
ПНТП1-083/ИК	800			0,5	28 142	ПНТП1-084/ИК	800			0,5	30 590
ПНТП1-093/ИК	900			0,5	31 963	ПНТП1-094/ИК	900			0,5	34 157
ПНТП1-103/ИК	1000			0,8	32 880	ПНТП1-104/ИК	1000			0,8	36 082
ПНТП1-113/ИК	1100			0,8	33 729	ПНТП1-114/ИК	1100			0,8	38 012
ПНТП1-123/ИК	1200			0,8	34 736	ПНТП1-124/ИК	1200			0,8	39 181
ПНТП1-133/ИК	1300			0,8	38 478	ПНТП1-134/ИК	1300			0,8	40 343
ПНТП1-143/ИК	1400			1,0	42 147	ПНТП1-144/ИК	1400			1,0	44 603
ПНТП1-153/ИК	1500			1,0	45 966	ПНТП1-154/ИК	1500			1,0	48 865
ПНТП1-163/ИК	1600			1,0	49 950	ПНТП1-164/ИК	1600			1,0	53 154
ПНТП1-173/ИК	1700			1,0	53 932	ПНТП1-174/ИК	1700			1,0	57 438
ПНТП1-183/ИК	1800			1,3	57 900	ПНТП1-184/ИК	1800			1,3	61 722
Артикул	**Длина, мм**	**Ширина, мм**	**Высота, мм**	**Мощность кВт**	**Цена, руб.**	**Артикул**	**Длина, мм**	**Ширина, мм**	**Высота, мм**	**Мощность кВт**	**Цена, руб.**
Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 2-ярусная											
ПНТП2-063/ИК	600	300	800	1,0	39 983	ПНТП2-064/ИК	600	400	800	1,0	45 736
ПНТП2-073/ИК	700			1,0	47 432	ПНТП2-074/ИК	700			1,0	52 691
ПНТП2-083/ИК	800			1,0	54 878	ПНТП2-084/ИК	800			1,0	59 648
ПНТП2-093/ИК	900			1,0	62 327	ПНТП2-094/ИК	900			1,0	66 604
ПНТП2-103/ИК	1000			1,5	64 120	ПНТП2-104/ИК	1000			1,5	70 364
ПНТП2-113/ИК	1100			1,5	65 768	ПНТП2-114/ИК	1100			1,5	74 126
ПНТП2-123/ИК	1200			1,5	67 734	ПНТП2-124/ИК	1200			1,5	76 396
ПНТП2-133/ИК	1300			1,5	75 033	ПНТП2-134/ИК	1300			1,5	78 671
ПНТП2-143/ИК	1400			2,0	82 187	ПНТП2-144/ИК	1400			2,0	86 983
ПНТП2-153/ИК	1500			2,0	89 632	ПНТП2-154/ИК	1500			2,0	95 290
ПНТП2-163/ИК	1600			2,0	97 401	ПНТП2-164/ИК	1600			2,0	103 643
ПНТП2-173/ИК	1700			2,0	105 169	ПНТП2-174/ИК	1700			2,0	112 000
ПНТП2-183/ИК	1800			2,5	112 909	ПНТП2-184/ИК	1800			2,5	120 356

Подсветка для тепловых настольных полок (П)

Наименование	Цена, руб	Наименование	Цена, руб
Подсветка для 1-яр. полок 600-700мм (2 лампы по 0,04кВт)	8 079	Подсветка для 2-яр. полок 600-700мм (4 лампы по 0,04кВт)	16 154
Подсветка для 1-яр. полок 800-900мм (3 лампы по 0,04кВт)	9 066	Подсветка для 2-яр. полок 800-900мм (6 ламп по 0,04кВт)	18 132
Подсветка для 1-яр. полок 1000-1200мм (4 лампы по 0,04кВт)	10 057	Подсветка для 2-яр. полок 1000-1200мм (8 ламп по 0,04кВт)	20 111
Подсветка для 1-яр. полок 1300-1500мм (5 ламп по 0,04кВт)	11 046	Подсветка для 2-яр. полок 1300-1500мм (10 ламп по 0,04кВт)	22 088
Подсветка для 1-яр. полок 1600-1800мм (6 ламп по 0,04кВт)	12 033	Подсветка для 2-яр. полок 1600-1800мм (12 ламп по 0,04кВт)	24 067

Дополнительные опции для тепловых настольных полок

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб
	ПВЛ	Провод с вилкой	Вилка угловая черная, 16А	1 514
	ВП	Витой провод	2м	14 325

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Шкафы тепловые

Шкаф тепловой конвекционный

- температурный режим +30……+80 с
- потребляемая мощность от 0,85 до 1,25 кВт, напряжение - 220В
- распашная дверь
- 10 уровней GN 1/1 или GN 2/1
- колеса d=125 мм
- 2 фиксатора двери
- ручка для передвижения
- витой провод 2м
- полностью нерж.сталь
- **возможно исполнение тепловых шкафов под любое количество и размер емкостей**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Вес, кг	Цена, руб.
Шкаф тепловой конвекционный						
ШТО-057/10GN	**500**	**700**	**1820**	0,9	100,0	**186 809**
ШТО-078/10GN	**700**	**800**	**1820**	1,3	120,0	**223 235**

Дополнительные опции для тепловых шкафов

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	K125	Комплект колес d=125 мм	**12 693**
	***GN**	Направляющие для GN, 1 ур.	**824**
	EL	Электронный блок управления Eliwell	**8 655**

GastroLux®
оборудование для профессионалов

ООО «ГастроЛюкс»
127051, г.Москва, М.Сухаревский пер., д.9, стр.1, этаж 2, помещение I-комната 11 (РМР)
ОГРН 5147766203160 ИНН 7702846510 КПП 770201001
www.gastro-lux.ru zakaz@gastro-lux.ru
8(495)926-98-48 8(906)702-32-61

Мармиты для картофеля-фри

Напольные мармиты для картофеля-фри

Мармит для картофеля-фри пристенный с ванной

- температурный режим +30……+60 С
- напряжение - 220В
- зонт с лампами подогрева
- съёмная перегородка из оргстекла
- ванна сварная нейтральная перфорированная для картофеля
- поддон выдвижной
- навесной карман
- ёмкость под совок/шипцы
- два кармана под пакеты
- гастроёмкость GN1/3 100 -1шт. GN1/6 100-1шт
- шкаф с распашными дверцами

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-067	**600**	**700**	**1700**	75,0	1,5	**141 095**

Мармит для картофеля-фри пристенный без ванны

- температурный режим +30……+60 С
- напряжение - 220В
- зонт с лампами подогрева
- съёмная перегородка из оргстекла
- вставка сварная нейтральная перфорированная для картофеля
- поддон выдвижной
- разделители для пакетов
- шкаф с распашной дверцей

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-057	**500**	**700**	**1700**	75,0	1,5	**113 787**

Мармит для картофеля-фри сквозной

- температурный режим +30……+60 С
- напряжение - 220В
- верхняя полка с ИК-подогревом и подсветкой
- подогреваемая поверхность с прутками-разделителями со стороны покупателя
- подогреваема ванна для для картофеля-фри, со съемным разделителем и 2-мя перфорированными вставками
- выдвижной поддон для стока
- открытый шкаф со средней полкой
- материал - AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-108	**1000**	**860**	**1600**	80,0	3,0	**208 619**

Настольный мармит для картофеля-фри

- температурный режим +30……+60 С
- вместимость: 1 GN1/1, 2 GN1/1
- гастроемкости и перфорированные вставки в комплекте
- максимальная глубина гастроемкости: 150мм
- тип нагрева - сухой
- подсветка и подогрев ИК
- механический терморегулятор

под
- Е - нерж.сталь AISI 430, S - нерж.сталь AISI 304

Мармит настольный для картофеля-фри

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Марка стали	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
НМФ-1GN/E	400	730	550	1 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 430	0,8	220	3,3	36 602
НМФ-1GN/S	400	730	550	1 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 304	0,8	220	3,3	42 553
НМФ-2GN/E	725	730	550	2 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 430	1,6	220	4,4	49 175
НМФ-2GN/S	725	730	550	2 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 304	1,6	220	4,4	59 078

Дополнительные опции мармитов для картофеля фри

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	К100	Комплект колес d=100 мм для напольных мармитов	10 222
	ВП	Витой провод, 2м	14 325

Витрины тепловые

Витрина тепловая для гамбургеров

- температурный режим +30…+60С
- 2 полки разделителями, шаг - 30мм
- термостойкая подсветка
- верхний подгрев - керамические ИК-нагреватели
- полки с подогреваемой поверхностью
- исполнение - нерж.сталь AISI 430
- механический терморегулятор на каждый уровень
- открытая
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Витрина тепловая для гамбургеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ВТН-077	700	700	680/800	4,0	220	72,5	240 613
ВТН-107	1000		680/800	4,5	220	87,6	252 667
ВТН-127	1200		680/800	6,0	220	102,7	264 718
ВТН-157	1500		680/800	8,0	220	117,8	275 228

Дополнительные опции для витрин

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб
	СБ	Боковины (1 шт.)	Закаленное стекло 6мм	7 494
	ВП	Витой провод	2м	14 325

Мармиты настольные

Настольный тепловой мармит

- температурный режим +30……+80 С
- вместимость: 2 GN 1/2 или 3 GN 1/2 (в комплект не входят)
- максимальная глубина гастроемкости: 150мм
- тип нагрева - водяная баня
- исполнение - ванна нерж.сталь AISI 304, корпус нерж.сталь AISI 430
- механический терморегулятор
- сливной кран
- вырез под розетку на задней стенке, для удобства подключения и установки
- возможно изготовление нестандартных размеров

Настольный тепловой мармит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость, GN	Глубина ванны,мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
НТМ-065/GN	**640**	**500**	**270**	2 GN 1/2	210	1,2	220	12,6	**50 466**
НТМ-095/GN	**910**	**500**	**270**	3 GN 1/2	210	2,4	220	17,5	**58 251**

Дополнительные опции для настольных мармитов

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб
	ВП	Витой провод	2м	**14 325**

Мармиты передвижные

Мармит передвижной

- температурный режим +30……+80 С
- вместимость: 2 GN1/1, 3 GN1/1 (гастроемкости в комплект не входят)
- каркас сварной - нерж.профиль 40х40, с обвязкой с 4-х сторон
- колеса d=100мм, аппаратные (2 с тормозом)
- максимальная глубина гастроемкости: 150мм
- нагрев "водяная баня",оснащен сливом
- ручка для транспортировки
- механический терморегулятор
- витой провод 2м
- материал - ванна AISI 304, корпус и каркас AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Мармит передвижной

Артикул	Длина, мм	Длина с ручкой,мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ТМП-087	**800**	**920**	**700**	**850**	2 GN 1/1	210	1,2	220	37,0	**81 620**
ТМП-117	**1100**	**1220**	**700**	**850**	3 GN 1/1	210	2,4	220	45,0	**90 380**

Дополнительные опции для мармитов передвижных

Изображение	Артикул	Наименование		Цена, руб
	К125	Комплект колес d=125 мм		**12 693**
	**ПС-087**	Нижняя сплошная полка	800	**5 279**
	ПС-117		1100	**6 662**
	КР	Крышка, нерж.сталь	800	**12 198**
			1100	**13 518**