Витрины охлаждаемые серии Cube

Витрина охлаждаемая серии Cube

- температурный режим +4…+8 с, динамическое охлаждение
- напряжение - 220В
- материал - простое незакаленное стекло 8 мм, нерж.сталь AISI 430
- крепления стекол с помощью соединительных скоб (поставляется в сборе)
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- средняя полка, простое незакаленное стекло 8 мм
- подсветка каждого яруса
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями

(см.раздел "Опции")

Витрина охлаждаемая серии Cube встраиваемая

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ВСВ-087/CUBE	800	700	600	1200	778x678	0,45	220	100,0	202 580
ВСВ-107/CUBE	1000				978x678	0,5		125,0	213 806
ВСВ-127/CUBE	1200				1178x678	0,55		150,0	226 345
ВСВ-157/CUBE	1500				1478x678	1,0		200,0	245 155

Дополнительные опции

Изображение	Наименование		Артикул	Характеристики	Цена, руб
	Дополнительная полка (с подсветкой)		ДП	L=800мм	19 085
				L=1000мм	20 812
				L=1200мм	25 536
				L=1500мм	32 176
	Увеличение высоты на 200мм	Витрина с куполом 800мм: **ВСВ-***/CUBE-80**		L=800мм	3 657
				L=1000мм	5 486
				L=1200мм	7 314
				L=1500мм	10 060
	УФ-склейка стекол без видимых креплений		УФ	**+15% к стоимости витрины**	
	Изготовление витрин из осветленного стекла			**по запросу**	
	Изготовление витрин из закаленного стекла		З	**+15% к стоимости витрины**	
	Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	ВСВ -> ВСН	L=800мм	8 595
				L=1000мм	8 960
				L=1200мм	9 507
				L=1500мм	10 330
		На каркасе зашитом ЛДСП	ВСВ -> ВСН-***/CUBE /ЛДСП	L=800мм	33 644
				L=1000мм	36 569
				L=1200мм	39 315
				L=1500мм	43 428
	Лоток с выпаривателем конденсата		ЛВ		12 299

*** При расчете стоимости витрины с дополнительными опциями, стоимость опций и % увеличения добавляются по очередности представления опций в прайс-листе**

Витрины охлаждаемые серии Morion

Витрина охлаждаемая серии Morion

- температурный режим +4…+8 С, динамическое охлаждение
- напряжение - 220В
- материал - простое незакаленное стекло 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- выдвижная полка-дно с ручками и стеклом
- П-образный вырез по витрину
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы,мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая серии Morion встраиваемая									
ВСВ-087/MOR	800	700	300	975	778x688	0,45	220	90,0	316 663
ВСВ-107/MOR	1000				978x688	0,5		105,0	345 014
ВСВ-127/MOR	1200				1178x688	0,55		125,0	373 365

Дополнительные опции

Наименование		Артикул	Характеристики	Цена, руб
Изготовление витрин из закаленного стекла		з	+15% к стоимости витрины	
Изготовление витрин из осветленного стекла			по запросу	
Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	ВСВ -> ВСН	L=800мм	8 205
			L=1000мм	8 550
			L=1200мм	9 077
	На каркасе зашитом ЛДСП	ВСВ -> ВСН-***/CUBE /ЛДСП	L=800мм	32 115
			L=1000мм	34 910
			L=1200мм	37 528
Лоток с выпаривателем конденсата		ЛВ		12 299

Витрины охлаждаемые серии Excelcior

Витрина охлаждаемая серии Excelcior

- температурный режим +2…+6 С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, остекление - стеклопакеты
- промежуточные полки - простое незакаленное стекло - 8 мм
- распашная дверь
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями

(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полки, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая серии Excelcior напольная								
ВСВ-087/EXC	800	700	2000	5	0,55	220	170,0	419 548
ЛВ	Лоток с выпаривателем конденсата							12 299

Витрины-шкафы

Витрина-шкаф напольная передвижная

- температурный режим 0…+8 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- направляющие для GN 2/1, 10 уровней
- распашная дверь
- 2 фиксатора двери
- ручки для передвижения
- витой провод 2 м
- колеса d=125 мм, 2 с тормозом
- угловые отбойники
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость GN 2/1	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-шкаф напольная передвижная								
ВСН-07.58/10GN	750	800	1965	10	0,8	220	140,0	286 613

Дополнительные опции

Артикул	Наименование	Цена, руб
П	Подсветка (внутренний объем)	36 036

Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с выносным агрегатом

- температурный режим 0…+8с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- выносной агрегат (стоимость агрегата рассчитана на трассу до 5 м)
- слив

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с выносным агрегатом									
ВС-095/2СД/ШН/ВА	930	500	640	2	стеклопакет, двойной	0,3	220	70,0	157 904
ВС-145/3СД/ШН/ВА	1400	500	640	3	стеклопакет, двойной	0,3	220	90,0	177 686
ВС-185/4СД/ШН/ВА	1860	500	640	4	стеклопакет, двойной	0,45	220	120,0	197 346
ВС-095/2Д/ШН/ВА	930	500	640	2	глухая	0,3	220	70,0	141 272
ВС-145/3Д/ШН/ВА	1400	500	640	3	глухая	0,3	220	90,0	158 649
ВС-185/4Д/ШН/ВА	1860	500	640	4	глухая	0,45	220	120,0	176 203

Внимание, в стоимость не входит заправка фреоном и трасса, агрегат поставляется в неподключенном и незаправленном виде.

При заказе необходимо уточнить место вывода коммуникаций (слива, трассы).

Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с встроенным агрегатом

- температурный режим 0…+8с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- встроенный агрегат (боковой), выпариватель конденсата
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с встроенным агрегатом									
ВС-135/2СД/ШН	1300	500	640	2	стеклопакет, двойной	0,3	220	74,0	157 904
ВС-175/3СД/ШН	1770	500	640	3	стеклопакет, двойной	0,3	220	95,0	177 686
ВС-225/4СД/ШН	2230	500	640	4	стеклопакет, двойной	0,45	220	126,0	197 346
ВС-135/2Д/ШН	1300	500	640	2	глухая	0,3	220	74,0	141 272
ВС-175/3Д/ШН	1770	500	640	3	глухая	0,3	220	95,0	158 649
ВС-225/4Д/ШН	2230	500	640	4	глухая	0,45	220	126,0	176 203

Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с выносным агрегатом

- температурный режим -8...-16С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие, с обогревом контура
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- выносной агрегат (стоимость агрегата рассчитана на трассу до 5 м)
- слив

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с выносным агрегатом									
ВО-095/2СД/ШН/ВА	930	500	640	2	стеклопакет, тройной	0,45	220	72,0	220 751
ВО-145/3СД/ШН/ВА	1400	500	640	3	стеклопакет, тройной	0,45	220	93,0	248 406
ВО-185/4СД/ШН/ВА	1860	500	640	4	стеклопакет, тройной	0,60	220	124,0	275 891
ВО-095/2Д/ШН/ВА	930	500	640	2	глухая	0,45	220	72,0	197 499
ВО-145/3Д/ШН/ВА	1400	500	640	3	глухая	0,45	220	93,0	221 790
ВО-185/4Д/ШН/ВА	1860	500	640	4	глухая	0,60	220	124,0	246 331

Внимание, в стоимость не входит заправка фреоном и трасса, агрегат поставялется в неподключенном и незаправленном виде.

При заказе необходимо уточнить место вывода коммуникаций (слива, трассы).

Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с встроенным агрегатом

- температурный режим -8...-16С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие, с обогревом контура
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- встроенный агрегат (боковой), выпариватель конденсата
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с встроенным агрегатом									
ВО-135/2СД/ШН	1300	500	640	2	стеклопакет, тройной	0,45	220	76,0	220 751
ВО-175/3СД/ШН	1770	500	640	3	стеклопакет, тройной	0,45	220	98,0	248 406
ВО-225/4СД/ШН	2230	500	640	4	стеклопакет, тройной	0,60	220	130,0	275 891
ВО-135/2Д/ШН	1300	500	640	2	глухая	0,45	220	76,0	197 499
ВО-175/3Д/ШН	1770	500	640	3	глухая	0,45	220	98,0	221 790
ВО-225/4Д/ШН	2230	500	640	4	глухая	0,60	220	130,0	246 331

Суши-кейсы с выносным агрегатом

Суши-кейс с выносным агрегатом

- температурный режим поверхности +4…+8 С
- напряжение - 220В
- материал - простое незакаленное стекло 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, оргстекло
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы,мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Суши-кейс с выносным агрегатом встраиваемый									
ВСВВ-104/СК	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	210 990
ВСВВ-124/СК	1200				1178x378	0,5		85,0	222 350
ВСВВ-154/СК	1500				1478x378	0,6		100,0	233 713

Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом

Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом

- температурный режим +4…+8 С
- материал - простое незакаленное стекло 10мм, нерж.сталь AISI 430
- выносной агрегат
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, оргстекло
- охлаждаемая ванна для льда, глубина 75 мм, с перфорированной вставкой
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы,мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом									
ВСВВ-104/СК/Л	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	230 142
ВСВВ-124/СК/Л	1200				1178x378	0,5		85,0	242 640
ВСВВ-154/СК/Л	1500				1478x378	0,6		100,0	254 975

Витрины-горки

Витрина-горка нержавеющая сталь 3 уровня

- температурный режим +4……+10 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-горка								
ВОГ-077/3/Н	700	700	1750	3 уровня	0,8	220	95,0	234 319
ВОГ-107/3/Н	1000			3 уровня	0,9		110,0	257 756
ВОГ-127/3/Н	1200			3 уровня	1		130,0	281 184
ВОГ-147/3/Н	1400			3 уровня	1,1		147,0	304 619
ВОГ-167/3/Н	1600			3 уровня	1,2		165,0	328 047

Витрина-горка нержавеющая сталь 4 уровня

- температурный режим +4……+10 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-горка								
ВОГ-077/4/Н	700	700	2000	4 уровня	0,8	220	105,0	249 319
ВОГ-107/4/Н	1000			4 уровня	0,9		120,0	275 562
ВОГ-127/4/Н	1200			4 уровня	1		140,0	299 929
ВОГ-147/4/Н	1400			4 уровня	1,1		160,0	326 175
ВОГ-167/4/Н	1600			4 уровня	1,2		180,0	350 544

Дополнительные опции

Изображение	Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Боковины стеклопакет		**СП**	3 уровня	17 900
			4 уровня	20 458
	Ночная шторка	**НШ**	L=700	9 050
			L=1000	13 599
			L=1200	16 879
			L=1400	18 450
			L=1600	22 210
	Дополнительная полка	**ДП**	L=700	4 363
			L=1000	5 936
			L=1200	6 983
			L=1400	8 205
			L=1600	9 077

Витрины-горки STANDART OPEN

Витрина-горка STANDART OPEN

- температурный режим +4……+10 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- LED подсветка (3000К - теплый белый)
- зеркальные внутренние стенки
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте (простое закаленное стекло 8 мм)
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха
- каркас под обшивку - нерж.профиль 40х40
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Высота проема	Кол-во дверей	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-горка STANDART OPEN									
ВОГ-077/SO	**700**	**700**	**1750**	**900**	**1**	**1,2**	**220**	**155,0**	**334 742**
ВОГ-107/SO	**1000**				**2**	**1,4**		**185,0**	**368 222**
ВОГ-127/SO	**1200**				**2**	**1,5**		**205,0**	**401 691**
ВОГ-157/SO	**1500**				**3**	**1,7**		**226,0**	**453 819**

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Дополнительная полка	**ДП**	L=700	**19 085**
		L=1000	**20 812**
		L=1200	**25 536**
		L=1500	**32 176**
Боковины стеклопакет	**СП**	простое, закаленное стекло	**17 900**
На каркасе зашитом нерж.сталью	**КН**	L=700	**37 009**
		L=1000	**40 227**
		L=1200	**43 246**
		L=1500	**47 771**
На каркасе зашитом ЛДСП	**КЛДСП**	L=700	**33 644**
		L=1000	**36 569**
		L=1200	**39 315**
		L=1500	**43 428**

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Standart

Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное

- температурный режим -2…+8 С
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны

- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное охлаждение серии Standart									
ВОР-1010/БА/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0	150 308
ВОР-1510/БА/S	1500				2			72,0	196 424
ВОР-2010/БА/S	2000				3			80,0	242 540

Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart

- температурный режим -2…+8 С
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны

- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart									
ВОР-1010/А/S	1000	1000	815-1100	110	2	0,35	220	70,0	165 678
ВОР-1510/А/S	1500				2	0,4		85,0	208 379
ВОР-2010/А/S	2000				3	0,45		93,0	251 079

Витрина нейтральная для рыбы серии Standart

- слив - сифон
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- регулируемый угол наклона ванны
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- перфорированная вставка в утепленной ванне

- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина нейтральная для рыбы серии Standart									
ВНР-1010/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0	83 694
ВНР-1510/S	1500				2			72,0	123 832
ВНР-2010/S	2000				3			80,0	163 970

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Стеклянный экран (простое незакаленное стекло 8 мм)	Э	L=1000	18 850
		L=1500	26 531
		L=2000	34 036
Изготовление витрины на нерегулируемом сварном каркасе 40х40мм	S -> E	- 5% от стоимости витрины	

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium

- температурный режим 0...+4 с
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- статическое охлаждение
- охлаждаемая поверхность с зоной для выкладки льда с 3-х сторон
- слив - сифон
- стекло - 10 мм по периметру
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы серии Premium									
BOP-129/Pr	1200	900	1050	370	1	0,5	220	126,0	236 732
BOP-209/Pr	2000				2	0,8		145,0	263 600

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Влагозащитная подсветка по периметру	П	L=1200	23 561
		L=2000	38 400

Витрины для мороженого

Витрины для мороженого

- динамическое охлаждение
- температурный режим -18...-25 С
- купол - стекло с функцией "анти-запотевание"
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- подсветка
- вместимость - 12 лотков 365x165x120 (в комплекте)
- съемный блок с подогревом для стакана из нержавеющей стали
- каркас - под обшивку
- стеклянный экран h=80 мм со стороны покупателя
- нерж.сталь

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина для мороженого								
BOH-1110/12/GEL	1165	1055	1325	12 лотков 365x165x120	2,2	220	140,0	755 315

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Цена, руб
Изготовление на каркасе, зашитом ЛДСП		43 428
Изготовление на каркасе, зашитом нерж.сталью		47 771

Витрины прикассовые комбинированные серии COMBI

Витрины прикассовые комбинированные серии COMBI

- для выпечки и напитков
- **верхняя поверхность** - нейтральная/подогреваемая (+30…+70С), нерж.сталь/кварц.агломерат Vicostone 20 мм
- купол h=300 мм, открытый со стороны оператора, простое незакаленное стекло 8 мм, крепление стекол с помощью соединительных скоб
- подсветка
- **нижняя охлаждаемая открытая витрина**
- температурный режим +4...+8 С
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- подсветка
- стеклянный экран h=80 мм со стороны покупателя
- нерж.сталь
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Верхняя поверхность	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ВСН-087/COMBI/НПН	800	700	1250	нейтральная, нерж.сталь	0,45	220	130,0	286 295
ВСН-107/COMBI/НПН	1000				0,66		145,0	294 935
ВСН-127/COMBI/НПН	1200				0,77		165,0	337 011
ВСН-157/COMBI/НПН	1500				1,09		190,0	430 766
ВСН-187/COMBI/НПН	1800				1,31		220,0	448 085
ВСН-087/COMBI/НПК	800	700	1250	нейтральная, кварцевый агломерат	0,45	220	160,0	345 471
ВСН-107/COMBI/НПК	1000				0,66		180,0	354 915
ВСН-127/COMBI/НПК	1200				0,77		207,0	397 791
ВСН-157/COMBI/НПК	1500				1,09		240,0	492 752
ВСН-187/COMBI/НПК	1800				1,31		280,0	565 639
ВСН-087/COMBI/ТПН	800	700	1250	подогреваемая, нерж.сталь	0,75	220	135,0	319 013
ВСН-107/COMBI/ТПН	1000				1,06		150,0	330 368
ВСН-127/COMBI/ТПН	1200				1,27		170,0	378 607
ВСН-157/COMBI/ТПН	1500				1,74		200,0	484 179
ВСН-187/COMBI/ТПН	1800				2,11		230,0	504 966
ВСН-087/COMBI/ТПК	800	700	1250	подогреваемая, кварцевый агломерат	0,75	220	165,0	382 741
ВСН-107/COMBI/ТПК	1000				1,06		185,0	394 961
ВСН-127/COMBI/ТПК	1200				1,27		212,0	444 064
ВСН-157/COMBI/ТПК	1500				1,74		250,0	550 934
ВСН-187/COMBI/ТПК	1800				2,11		290,0	631 561

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Верхний купол на УФ-склейке	УФ	L=800	6 764
		L=1000	7 158
		L=1200	7 502
		L=1500	7 945
		L=1800	9 233
Верхний купол из осветленного стекла		L=800	по запросу
		L=1000	
		L=1200	
		L=1500	
		L=1800	
Верхний купол из закаленного стекла	З	L=800	6 764
		L=1000	7 158
		L=1200	7 502
		L=1500	7 945
		L=1800	9 233
Дверцы-купе на верхнем куполе со стороны оператора, оргстекло	ДК	L=800	5 661
		L=1000	7 076
		L=1200	8 490
		L=1500	10 613
		L=1800	12 748