

Условия эксплуатации изделий с деталями и отделкой из ЛДСП

В процессе эксплуатации изделий с деталями и отделкой из ЛДСП необходимо соблюдать следующие правила:

Оборудование должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, от 40% до 80% и температурой в пределах от +10 С до +40 С. Защитную пленку (если таковая имеется) снимайте только после окончательной установки и монтажа оборудования, перед началом эксплуатации.

При уходе за корпусами, фасадами и столешницами из ЛДСП **не применяйте** абразивные бытовые материалы, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон, а также агрессивные хлорсодержащие средства, щелочи. Особое внимание обратите на уход за фасадами с глянцевым покрытием, т.к. они особо восприимчивы к механическому воздействию. Протирайте поверхность фасадов только мягкими салфетками (фланель, микрофибра), не используйте спиртосодержащие средства, агрессивные хлорсодержащие средства, щелочи, составы содержащие хлор, бром, фтор, антинакипин, аммиак, перекись водорода и очистители, состав которых неизвестен, а также мебельные полироли и воски; при уходе за фасадами применяйте 1% мыльный водный раствор или неагрессивные средства для мытья посуды.

Не допускайте кратковременного взаимодействия фасадов и торцов деталей из ЛДСП и столешницы, обработанных кромочным материалом, с температурами выше +85С, а также избегайте длительного воздействия на них горячего (выше +50С) воздуха или пара - это может привести к вздутию покрытия и кромочного материала.

Не допускайте охлаждения мебели ниже -20С; при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание ламинирующего покрытия и кромочного материала.

Не допускайте прямого попадания воды на торцы деталей. Ламинация защищает плиту от проникновения влаги внутрь, но сквозь микрощель, имеющуюся между ламинатом и кромочным материалом, вода легко впитается, что приводит к неизбежному разбуханию и деформации детали. Поэтому после уборки, все поверхности должны протираться насухо. Не допускайте застоя воды на столешницах из ЛДСП, так как это приведет к разбуханию и деформации столешницы.

Несоблюдение правил хранения, ухода и эксплуатации может привести к сокращению срока службы изделий и преждевременному ее выходу из строя.

Гарантируется одинаковый оттенок цвета (декора) изделий из одного заказа, оформленного одновременно. При новом заказе оборудования с панелями из ЛДСП производитель не гарантирует точного совпадения цвета, цвет и фактура могут незначительно отличаться – это не является дефектом и замене не подлежит.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, С НАРУШЕНИЕМ УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА, НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В ХОДЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.