

Столы охлаждаемые и морозильные серии МАХІ



Стол охлаждаемый серии МАХІ

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- охлаждаемый ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - СО1)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый серии МАХІ										
СО1-096/1Д/МАХІ	930	600	850	без ящика над агрегатом	GN 2/3	147	0,25	220	98,0	192 577
СО1-097/1Д/МАХІ		700			GN 1/1	180	0,25		100,0	194 130
СО2-146/2Д/МАХІ	1400	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	322	0,5		120,0	247 976
СО2-147/2Д/МАХІ		700			GN 1/1	392	0,5		122,0	249 978
СО3-186/3Д/МАХІ	1860	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	469	0,5		150,0	285 284
СО3-187/3Д/МАХІ		700			GN 1/1	572	0,5		152,0	287 586
СО4-236/4Д/МАХІ	2330	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	616	0,80		170,0	322 586
СО4-237/4Д/МАХІ		700			GN 1/1	752	0,80		172,0	325 194

Исполнение с бортом : СО*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб				
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков	51 140	С	Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями)	930	58 452			
						1400	79 305			
						1860	99 283			
						2370	118 960			
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков	67 010	БС	Исполнение без столешницы	930	-2 294			
						1400	-3 335			
						1860	-4 586			
						2370	-5 629			
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	16 147	КБ	Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями)	930	59 226			
						1400	71 267			
						1860	83 065			
						2370	95 099			
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	930	59 528	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	930	8 529		
							1400	86 198		
							1860	159 121		
							2370	162 974		
	ПП	Полипропиленовая столешница	930	24 076	ДПР-60 ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	3 211		
							1400	34 910		
					1860	38 523	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	460	49 479
									2370	57 057

Столы морозильные серии MAXI



Стол морозильный серии MAXI

- температурный режим -8...-16 с
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- морозильный ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - CO1)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка -
- исполнение с бортом и без
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный серии MAXI										
СМ1-096/1Д/MAXI	930	600	850	без ящика над агрегатом	GN 2/3	147	0,25	220	98,0	240 435
СМ1-097/1Д/MAXI		700			GN 1/1	180	0,25		100,0	242 371
СМ2-146/2Д/MAXI	1400	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	322	0,5		120,0	309 599
СМ2-147/2Д/MAXI		700			GN 1/1	392	0,5		122,0	312 098
СМ3-186/3Д/MAXI	1860	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	469	0,5		150,0	356 179
СМ3-187/3Д/MAXI		700			GN 1/1	572	0,5		152,0	359 052
СМ4-236/4Д/MAXI	2330	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	616	0,80		170,0	402 755
СМ4-237/4Д/MAXI		700			GN 1/1	752	0,80		172,0	406 006

Исполнение с бортом : СМ*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	2Я	Секция из 2-х выдвигаемых ящиков (кроме столов шириной 500мм)	51 140	С	Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями)	930	58 452	
						1400	79 305	
						1860	99 283	
						2370	118 960	
	3Я	Секция из 3-х выдвигаемых ящиков (кроме столов шириной 500мм)	67 010	БС	Исполнение без столешницы	930	-2 294	
						1400	-3 335	
						1860	-4 586	
						2370	-5 629	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	16 147	КБ	Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями)	930	59 226	
						1400	71 267	
						1860	83 065	
						2370	95 099	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	930	59 528	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	930	8 529
			1400	86 198			1400	16 924
			1860	159 121			1860	27 240
			2370	162 974			2370	37 971
	ПП	Полипропиленовая столешница	930	24 076	ДПР-60	Дополнительная полка-решетка	600/700	3 211
			1400	34 910	ДПР-70			
			1860	38 523	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	460	49 479
			2370	57 057	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень		1 203

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы охлаждаемые с боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом										
СОБ1-095/1Д/S	900	500	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	39,0	135 007
СОБ1-096/1Д/S		600				110			46,0	136 609
СОБ1-097/1Д/S		700				133			54,0	138 207
СОБ2-135/2Д/S	1340	500		2 двери	GN 2/3	160			59,0	172 398
СОБ2-136/2Д/S		600				220			71,0	173 380
СОБ2-137/2Д/S		700				266			83,0	174 360
СОБ3-185/3Д/S	1830	500		3 двери	GN 2/3	240	0,45	220	79,0	203 003
СОБ3-186/3Д/S		600				330			94,0	203 984
СОБ3-187/3Д/S		700				399			110,0	204 966
СОБ4-225/4Д/S	2280	500		4 двери	GN 2/3	320			96,0	245 708
СОБ4-226/4Д/S		600				440			116,3	246 688
СОБ4-227/4Д/S		700				532			137,0	247 669

Исполнение с бортом : СОБ***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	38523	С	Сквозное исполнение	900	47911	
1340						65003		
1830						81377		
2280						97506		
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	57781	БС	Исполнение без столешницы	900	-2294	
1340						-3335		
1830						-4586		
2280						-5629		
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	12954	КБ	Карман под бутылки в столешнице	900	59226	
1340						71267		
1830						83065		
2280						95099		
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	900	59528	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	7466
1340			86198	1340			14807	
1830			159121	1830			23838	
2280			162974	2280			33229	
	ПП	Полипропиленовая столешница	900	24076	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	3374
1340			34910	ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	4093	
1830			38523					
2280			57057					
	K100	Комплект колес	d=100 мм	14928	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	440	39964
	K125		d=125 мм	18538				
	K150		d=150 мм	22873				

Опции ЗЯ; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы охлаждаемые с нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом										
СОН1-065/1Д/С	600	500	850	1 дверь	GN 2/3	64	0,25	220	28,0	120215
СОН1-066/1Д/С		600		1 дверь		80			30,0	121353
СОН1-067/1Д/С		700		1 дверь	100	34,0			122488	
СОН2-095/2Д/С	970	500		2 двери	GN 2/3	128			47,0	144494
СОН2-096/2Д/С		600		2 двери		160			51,0	145710
СОН2-097/2Д/С		700		2 двери	200	60,0			146926	
СОН3-145/3Д/С	1460	500		3 двери	GN 2/3	192	0,45	220	64,0	177878
СОН3-146/3Д/С		600		3 двери		240			75,0	179094
СОН3-147/3Д/С		700		3 двери	300	87,0			180312	
СОН4-195/4Д/С	1910	500		4 двери	GN 2/3	256			86,0	229997
СОН4-196/4Д/С		600		4 двери		320			99,5	231215
СОН4-197/4Д/С		700		4 двери	400	116,0			232431	

Исполнение с бортом : СОН***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	38523	С	Сквозное исполнение	600	47911	
						970	65003	
						1460	81377	
						1910	97506	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	12954	БС	Исполнение без столешницы	600	-1458	
						970	-2498	
						1460	-3649	
						1910	-4794	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	600	45491	КБ	Карман под бутылки в столешнице	600	59226
							970	60124
							1460	87225
							1910	159807
	ПП	Полипропиленовая столешница	600	15650	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	7466
							970	25761
							1460	37319
							1910	52247
	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	1203	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	3374	
				ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	4093	

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы морозильные с боковым расположением агрегата



Стол морозильный с боковым агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный с боковым агрегатом										
СМБ1-095/1Д/S	900	500	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	41,0	183986
СМБ1-096/1Д/S		600		1 дверь		110			46,0	186428
СМБ1-097/1Д/S		700		1 дверь		133			54,0	188876
СМБ2-135/2Д/S	1340	500		2 двери	GN 2/3	160	0,45		60,0	230709
СМБ2-136/2Д/S		600		2 двери		220			71,0	233259
СМБ2-137/2Д/S		700		2 двери		266			83,0	235813
СМБ3-185/3Д/S	1830	500		3 двери	GN 2/3	240	0,45		82,0	297354
СМБ3-186/3Д/S		600		3 двери		330			94,0	299603
СМБ3-187/3Д/S		700		3 двери		399			110,0	301854
СМБ4-225/4Д/S	2280	500		4 двери	GN 2/3	320	0,60		96,0	355897
СМБ4-226/4Д/S		600	4 двери	440		116,3		357544		
СМБ4-227/4Д/S		700	4 двери	532		137,0		359194		

Исполнение с бортом : СМБ*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб		
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	38523	С	Сквозное исполнение	900	47911	
						1340	65003	
						1830	81377	
						2280	97506	
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	57781	БС	Исполнение без столешницы	900	-2294	
						1340	-3335	
						1830	-4586	
						2280	-5629	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	12954	КБ	Карман под бутылки в столешнице	900	59226	
						1340	71267	
						1830	83065	
						2280	95099	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	900	59528	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	7466
			1340	86198			1340	14807
			1830	159121			1830	23838
			2280	162974			2280	33229
	ПП	Полипропиленовая столешница	900	24076	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	3374
			1340	34910	ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	4093
			1830	38523				
			2280	57057	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	440	39964
	K100	Комплект колес	d=100 мм	14928	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	1203	
	K125		d=125 мм	18538				
	K150		d=150 мм	22873				

Опции ЗЯ; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы морозильные с нижним расположением агрегата



Стол морозильный с нижним агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный с нижним агрегатом										
СМН1-065/1Д/С	600	500	850	1 дверь	GN 2/3	64	0,35	220	28,0	158408
СМН1-066/1Д/С		600		1 дверь		80			30,0	160855
СМН1-067/1Д/С		700		1 дверь		100			34,0	163308
СМН2-095/2Д/С	970	500		2 двери	GN 2/3	128	0,45		45,0	190262
СМН2-096/2Д/С		600		2 двери		160			51,0	193208
СМН2-097/2Д/С		700		2 двери		200			60,0	196150
СМН3-145/3Д/С	1460	500		3 двери	GN 2/3	192	0,45		64,0	243364
СМН3-146/3Д/С		600		3 двери		240			75,0	247125
СМН3-147/3Д/С		700		3 двери		300			87,0	250885
СМН4-195/4Д/С	1910	500		4 двери	GN 2/3	256	0,60		83,0	311914
СМН4-196/4Д/С		600	4 двери	320		99,5		316738		
СМН4-197/4Д/С		700	4 двери	400		116,0		321562		

Исполнение с бортом : СМН*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб	
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	38523	С	Сквозное исполнение	600	47911
970						65003	
1460						81377	
1910						97506	
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	12954	БС	Исполнение без столешницы	600	-1458
970						-2498	
1460						-3649	
1910						-4794	
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	45491	КБ	Карман под бутылки в столешнице	600	59226
970						71267	
1460						83065	
1910						95099	
	ПП	Полипропиленовая столешница	15650	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	7466
970						11074	
1460						14807	
1910						18538	
	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	1203	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	3374
ДПП-50				Дополнительная перфорированная полка		500	4093

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Для хранения отходов (станция хранения мусора)



Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=350 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Комплектация	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)										
СОХО1-106/1Д/Sp	1040	600	850	480x420x700	1 люк, отверстие и пандус	147	0,25	220	98,0	328 778
СОХО1-107/1Д/Sp		700		480x520x700		180	0,25		100,0	331 855
СОХО2-166/2Д/Sp	1630	600		2x480x420x700	2 люка, отверстия и пандуса	322	0,5		124,0	437 605
СОХО2-167/2Д/Sp		700		2x480x520x700		392	0,5		126,0	443 765

Исполнение с бортом : СОХО*Б




Стол морозильный для отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим -8...-16 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=430 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Комплектация	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)										
СМХО1-106/1Д/Sp	1040	600	850	480x420x700	1 люк, отверстие и пандус	147	0,25	220	98,0	395 024
СМХО1-107/1Д/Sp		700		480x520x700		180	0,25		100,0	398 696
СМХО2-166/2Д/Sp	1630	600		2x480x420x700	2 люка, отверстия и пандуса	322	0,5		124,0	524 832
СМХО2-167/2Д/Sp		700		2x480x520x700		392	0,5		126,0	532 051

Исполнение с бортом : СМХО*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена
	КО-038/КК	Бак для отходов с крышкой, круглый - колеса поворотные d=75 мм, нерж.сталь, d=380 мм, объем 50 л	24 107

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special



Стол охлаждаемый для кегов серии Special

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- вместимость кегов рассчитывается исходя из типа используемых кегов и внутреннего размера стола
- возможна комплектация доп. опциями - каплесборник,

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для кегов серии Special									
CO1-106/1Д/Sp/K	1040	600	850	480x420x700	147	0,25	220	98,0	240 006
CO1-107/1Д/Sp/K		700		480x520x700	180	0,25		100,0	243 098
CO2-166/2Д/Sp/K	1630	600		2x480x420x700	322	0,5		120,0	313 625
CO2-167/2Д/Sp/K		700		2x480x520x700	392	0,5		122,0	319 784

Исполнение с бортом : CO***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена
	КС-450	Каплесборник, слив в лоток внутри охлаждаемого объема	Для стола с одной дверью, размер каплесборника 450x250 мм 22 893
	КС-1000		Для стола с двумя дверями, размер каплесборника 1000x250 мм 32 185
	СМ	Стаканомойка, устанавливается в каплесборник	38 085

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special



Стол охлаждаемый для хот-догов серии Special (Хот-дого станция)

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,5 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- 5 выдвижных охлаждаемых ящиков, 3 верхних – под GN 1/1-100 (в т.ч. ящик над агрегатом), 2 нижних – под GN 1/1-200
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- объемный борт h=250 мм с 3-х сторон
- справа охлаждаемая ванна под GN - 1/9-100 - 6 шт., гастроемкости в комплекте
- отверстие для коммуникаций слева d=80 мм, 2 блока из 2-х розеток в нише
- 2 ниши под столешницей, h=170 мм
- подставки для соусов и хот-догов в комплекте
- возможно изготовление со стеклянным куполом (СК) - см. опционные элементы

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размеры ниши под оборудование, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для хот-догов серии Special (Хот-дого станция)								
CO2-147/4Я/HD/Sp	1400	700	1150	1070x665	0,5	220	98,0	442 385




Блинная станция Special

- температурный режим надстройки под ингредиенты 0...+8 С
- потребляемая мощность - 0,2 кВт
- напряжение - 220В
- надстройка под ингредиенты с наклоном, вместимостью GN 1/6-100 - 8 шт., гастроемкости в комплекте
- справа нейтральная ванна для гастроемкостей и вставка под соусы: глухой (неперфорированный) стакан, GN 1/9-100, GN 1/4-100 - в комплекте
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- объемный борт h=200 мм с 3-х сторон
- с нижней и средней полкой
- отверстие для коммуникаций слева d=80 мм, двойная розетка в нише
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- возможно изготовление со стеклянным куполом (СК) - см. опционные элементы

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размеры ниши под блинницу, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Блинная станция Special								
ПН-147/БЛС/Sp	1400	700	1150	880x450	0,5	220	98,0	210 066

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена
	СК	Стеклянный купол, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединителях	23 555
	З	Изготовление купола из закаленного стекла	+30%
	УФ	УФ-склейка купола	+30%

Для пиццы, с надстройкой под GN, нерж.сталь



Стол охл. для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- надстройка под GN 1/4
- возможно исполнение надстройки под GN 1/3, 1/6, 1/9
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 150 мм
- габариты в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Кол-во GN 1/4	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.	
Стол охлаждаемый для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь											
СОП1-066/1Д/Sp	600	600	850/1020	1 дверь	3	80	0,25	220	30,0	128066	
СОП1-067/1Д/Sp		700		1 дверь		100			34,0	129182	
СОП2-096/2Д/Sp	970	600		2 двери	5	160			0,45	51,0	152307
СОП2-097/2Д/Sp		700		2 двери		200				60,0	155350
СОП3-146/3Д/Sp	1460	600		3 двери	8	240	0,45		75,0	186943	
СОП3-147/3Д/Sp		700		3 двери		300			87,0	190645	
СОП4-196/4Д/Sp	1910	600		4 двери	11	320			0,45	99,5	234953
СОП4-197/4Д/Sp		700		4 двери		400				116,0	239645
Надстройка под GN	Артикул	Кол-во GN в СОП1	Кол-во GN в СОП2	Кол-во GN в СОП3	Кол-во GN в СОП4						
1/9	GN1/9	6	10	16	20						
1/6	GN1/6	3	5	8	11						
1/3	GN1/3	3	5	8	10						

Опционные элементы

	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб	
	2Я	Секция из 2-х выдвигаемых ящиков	38523	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	600	45491
						970	60124
						1460	87225
						1910	159803
Крышка	КР			СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	600x100	5539
						970x100	9319
						1460x100	14038
						1910x100	18744
Стекланный куб	СК			СТК-10	Увеличение столеш. из иск. камня на 100 мм	600x100	13712
						970x100	18414
						1460x100	23115
						1910x100	28618
Задняя стенка из нерж. стали	ЗСН			ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1460	14807
						1910	18538

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОП2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвигаемых ящиков - СОП2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Для пиццы, с надстройкой под GN, с боковым агрегатом, нерж.сталь



Стол охл. для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- надстройка под GN 1/4
- возможно исполнение надстройки под GN 1/3, 1/6, 1/9
- боковое расположение агрегата
- часть надстройки над агрегатом - не охлаждается
- максимальная глубина GN - 150 мм, в части надстройки над агрегатом - 100 мм
- габариты в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Кол-во GN 1/4	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для пиццы с надстройкой под GN, с боковым агрегатом, нерж.сталь										
СОПБ1-096/1Д/Sp	900	600	850/1020	1 дверь	5	110	0,25	220	62,0	143322
СОПБ1-097/1Д/Sp		700		1 дверь		133			70,0	144901
СОПБ2-136/2Д/Sp	1340	600		2 двери	7	220			87,0	179978
СОПБ2-137/2Д/Sp		700		2 двери		266			99,0	182785
СОПБ3-186/3Д/Sp	1830	600		3 двери	10	330	0,45		110,0	211833
СОПБ3-187/3Д/Sp		700		3 двери		399			126,0	215300
СОПБ4-226/4Д/Sp	2280	600		4 двери	13	440			132,0	250427
СОПБ4-227/4Д/Sp		700		4 двери		532			153,0	254883
Надстройка под GN	Артикул	Кол-во GN в СОПБ1	Кол-во GN в СОПБ2	Кол-во GN в СОПБ3	Кол-во GN в СОПБ4					
1/9	GN1/9	9	14	20	25					
1/6	GN1/6	5	7	10	13					
1/3	GN1/3	4	7	10	12					

Опционные элементы

	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб	
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков	38523	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм)	900	59528
						1340	86198
						1830	159121
						2280	162974
Крышка	КР	900x265	21284	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	900x100	9319
		1340x265	25813			1340x100	14038
		1830x265	29207			1830x100	18744
		2280x265	33358			2280x100	23460
Стеклянный куб	СК	900x300x400	30751	СТК-10	Увеличение столеш. из иск. камня на 100 мм	900x100	18414
		1340x300x400	36596			1340x100	23115
		1830x300x400	41962			1830x100	28618
		2280x300x400	47648			2280x100	33586
Задняя стенка из нерж. стали	ЗСН	900	7466	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1830	23838
		1340	14807			2280	33229

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОПБ2-136/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОПБ2-136/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Для салатов, с вырезом под GN, нерж.сталь



Стол охлаждаемый для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 c
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- вырез под GN без крышки (возможно исполнение под различное расположение и комплектацию GN)
- исполнение с бортом и без
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 100 мм
- габаритности в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость GN max	Кол-во дверей	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охл. для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь										
СОС1-066/1Д/Sp	600	600	850	1 GN 2/3	1	80	0,25	220	30,0	133691
СОС1-067/1Д/Sp		700		1 GN 1/1		100			34,0	135018
СОС2-096/2Д/Sp	970	600		2 GN 2/3 + 2 GN 1/6	2	160			51,0	162767
СОС2-097/2Д/Sp		700		2 GN 1/1 + 3 GN 1/6		200			60,0	165001
СОС3-146/3Д/Sp	1460	600		4 GN 2/3	3	240	0,45		75,0	192427
СОС3-147/3Д/Sp		700		4 GN 1/1		300			87,0	195512
СОС4-196/4Д/Sp	1910	600		5 GN 2/3 + 2 GN 1/6	4	320			99,5	233573
СОС4-197/4Д/Sp		700		5 GN 1/1 + 3 GN 1/6		400			116,0	237610
Вырез под GN	Артикул	Кол-во GN в СОС1	Кол-во GN в СОС2	Кол-во GN в СОС3	Кол-во GN в СОС4					
1/9	GN1/9	4	10	15	20					
1/6	GN1/6	3	5	8	11					
1/4	GN1/4	3	5	8	11					
1/3	GN1/3	2	5	7	10					
1/2	GN1/2	1	2	4	5					
2/3	GN2/3	1	2	4	5					
1/1	GN1/1	1	2	4	5					

Исполнение с бортом : СОС***Б**

Опционные элементы

Наименование	Артикул	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
 Секция из 2-х выдвигаемых ящиков	2Я	38523	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	600x100 5539
				Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	970x100 9319
				Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	1460x100 14038
				Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	1910x100 18744
Полипропиленовая вставка	ВПП	600x100 6923	НГ-325	Направляющая для GN	l=325 768
Полипропиленовая вставка		970x100 11647			
Полипропиленовая вставка		1460x100 17547			
Полипропиленовая вставка		1910x100 23427			
Крышка	КР	600x265 15461	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600 7466
		970x265 21284			970 11074
		1460x265 25813			1460 14807
		1910x265 29207			1910 18538

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОС2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвигаемых ящиков - СОС2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Для салатов, с вырезом под GN, с боковым агрегатом, нерж.сталь



Стол охлаждаемый для салатов с вырезом под GN, с боковым агрегатом, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- вырез под GN без крышки (возможно исполнение под различное расположение и комплектацию GN)
- вырез располагается только над охлаждаемым объемом, над агрегатом столешница **без выреза**
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 100 мм
- габариты в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость GN max	Кол-во дверей	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охл. для салатов с вырезом под GN, с боковым агрегатом, нерж.сталь										
СОСБ1-096/1Д/Sp	900	600	850	1 GN 2/3	1	110	0,25	220	62,0	148947
СОСБ1-097/1Д/Sp		700		1 GN 1/1		133				70,0
СОСБ2-136/2Д/Sp	1340	600		2 GN 2/3 + 2 GN 1/6	2	220			87,0	190436
СОСБ2-137/2Д/Sp		700		2 GN 1/1 + 3 GN 1/6		266			99,0	192436
СОСБ3-186/3Д/Sp	1830	600		4 GN 2/3	3	330	0,45		110,0	217317
СОСБ3-187/3Д/Sp		700		4 GN 1/1		399			126,0	220166
СОСБ4-226/4Д/Sp	2280	600		5 GN 2/3 + 2 GN 1/6	4	440			132,0	249047
СОСБ4-227/4Д/Sp		700		5 GN 1/1 + 3 GN 1/6		532			153,0	252848

Вырез под GN	Артикул	Кол-во GN в СОСБ1	Кол-во GN в СОСБ2	Кол-во GN в СОСБ3	Кол-во GN в СОСБ4
1/9	GN1/9	4	10	15	20
1/6	GN1/6	3	5	8	11
1/4	GN1/4	3	5	8	11
1/3	GN1/3	2	5	7	10
1/2	GN1/2	1	2	4	5
2/3	GN2/3	1	2	4	5
1/1	GN1/1	1	2	4	5

Исполнение с бортом : СОСБ***Б**

Опционные элементы

Наименование	Артикул	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб			
	Секция из 2-х выдвижных ящиков	2Я	38523	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм 900x100 9319			
					Увеличение нерж. столеш. на 100 мм 1340x100 14038			
					Увеличение нерж. столеш. на 100 мм 1830x100 18744			
					Увеличение нерж. столеш. на 100 мм 2280x100 23460			
Полипропиленовая вставка	ВПП	900x100 11647	НГ-325	Направляющая для GN l=325	768			
Полипропиленовая вставка		1340x100 17547						
Полипропиленовая вставка		1830x100 23427				НГ-530	Направляющая для GN l=530	877
Полипропиленовая вставка		2280x100 29319						
Крышка	КР	900x265 15461	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600 7466			
		1340x265 21284			970 14807			
		1830x265 25813			1460 23838			
		2280x265 29207			1910 33229			

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секции. Например СОСБ2-136/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОСБ2-136/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special С гранитной столешницей под настольную витрину

С нижним расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- витрина серии ВСН в комплект не входит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Модель витрины	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с нижним агрегатом										
СОН2Г-097/2Д/Sp/ВСН	970	700	850/1150	2 двери	ВСН-094/ГН	200	0,25	220	100,0	244185
СОН3Г-147/3Д/Sp/ВСН	1460			3 двери	ВСН-144/ГН	300	0,45		115,0	311433
СОН4Г-197/4Д/Sp/ВСН	1910			4 двери	ВСН-194/ГН	400	0,45		150,0	390240

Оptionные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков	38523	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970
					1460
					1910
					11074
					14807
					18538

С боковым расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- различное расположение дверей и ящиков
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- витрина серии ВСН в комплект не входит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Модель витрины	Внутр. объем, л	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом										
СОБ2Г-137/2Д/Sp/ВСН	1340	700	850/1150	2 двери	ВСН-134/ГН	266	0,25	220	105,0	303252
СОБ3Г-187/3Д/Sp/ВСН	1830			3 двери	ВСН-184/ГН	399	0,45		120,0	367941
СОБ4Г-227/4Д/Sp/ВСН	2280			4 двери	ВСН-224/ГН	532	0,45		150,0	434778

Оptionные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков	38523	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1340
					1830
					2280
	3Я Секция из 3-х выдвижных ящиков	57781	К100 К125 К150	Комплект колес	d=100 мм
					d=125 мм
					d=150 мм
					14807
					23838
					33229
					14928
					18538
					22873

Опции **2Я**; **3Я** указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ4Г-227/4Д/Sp/ВСН с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОБ4Г-227/3Д2Я/Sp/ВСН. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Витрины охлаждаемые настольные под GN 1/3



Витрина охл. настольная под GN 1/3

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,20 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь
- под GN 1/3
- возможно исполнение под любое кол-во, размер расположение GN
- max глубинагастроекостей - 150 мм
- возможно оснащение доп.опциями
- возможно исполнение нестандарт. размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	Н, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охл. настольная под GN 1/3								
VCH-094/GN	970	400	250	1 GN 1/3 + 1 GN 1/2	0,20	220	23,0	73948
VCH-134/GN	1340			3 GN 1/3 + 1 GN 1/2			25,0	82017
VCH-144/GN	1460			5 GN 1/3			29,0	93760
VCH-184/GN	1830			7 GN 1/3			36,0	99618
VCH-194/GN	1910			6 GN 1/3 + 1 GN 1/2			38,0	111445
VCH-224/GN	2280			10 GN 1/3			40,0	125311

Опционные элементы

Наименование		Цена, руб	Наименование		Цена, руб
КР	Крышка для VCH-094/GN	8906	СК	Стеклянный купол для VCH-094/GN	21199
	Крышка для VCH-134/GN	9870		Стеклянный купол для VCH-134/GN	21449
	Крышка для VCH-144/GN	10110		Стеклянный купол для VCH-144/GN	23555
	Крышка для VCH-184/GN	11556		Стеклянный купол для VCH-184/GN	23971
	Крышка для VCH-194/GN	12038		Стеклянный купол для VCH-194/GN	28557
	Крышка для VCH-224/GN	13483		Стеклянный купол для VCH-224/GN	30226

Стол охлаждаемые и морозильные серии Special

С боковым расположением агрегата



Стол открытый с охлаждаемой поверхностью

- температурный режим 0.....+4 С
- потребляемая мощность - 0,35-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь
- нижняя полка (для модулей длиной от 1000мм)
- исполнение с бортом и без

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	S поверхности, м2	Длина полки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.			
Стол открытый с охлаждаемой поверхностью серии Special												
СООП-066/Sp	600	600	850	0,25	-	0,35	220	16,6	126781			
СООП-076/Sp	700			0,30	-			18,5	129476			
СООП-086/Sp	800			0,35	-			20,5	132134			
СООП-096/Sp	900			0,40	-			22,4	134811			
СООП-106/Sp	1000			0,45	500			26,4	142527			
СООП-116/Sp	1100			0,50	600			28,8	146424			
СООП-126/Sp	1200			0,55	700	31,1		151311				
СООП-136/Sp	1300			0,60	800	33,4		156196				
СООП-146/Sp	1400			0,65	900	35,7		161107				
СООП-156/Sp	1500			0,70	1000	38,1		165979				
СООП-166/Sp	1600			0,75	1100	40,4		170880				
СООП-176/Sp	1700			0,80	1200	42,7		175735				
СООП-186/Sp	1800			0,85	1300	45,2		180650				
СООП-067/Sp	600			700	850	0,30		-	0,35	220	18,5	132833
СООП-077/Sp	700					0,36		-			20,8	135649
СООП-087/Sp	800					0,42		-			23,0	138453
СООП-097/Sp	900					0,48		-			25,3	141276
СООП-107/Sp	1000					0,54		500			29,9	149475
СООП-117/Sp	1100	0,60	600			32,7	153536					
СООП-127/Sp	1200	0,66	700			35,4	158675					
СООП-137/Sp	1300	0,72	800			38,2	163815					
СООП-147/Sp	1400	0,78	900			41,0	168955					
СООП-157/Sp	1500	0,84	1000			43,7	174093					
СООП-167/Sp	1600	0,90	1100			46,5	179233					
СООП-177/Sp	1700	0,96	1200			49,2	184372					
СООП-187/Sp	1800	1,02	1300			52,0	189250					

Исполнение с бортом : СООПБ

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Под тепловое оборудование



Стол охлаждаемый под тепловое оборудование

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- различные комбинации дверей и ящиков
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый под тепловое оборудование 2-секционный										
SOT1-096/1Д/Sp	900	600	650	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	46,0	131149
SOT1-097/1Д/Sp		700		1 дверь	GN 1/1	100			54,0	132681
SOT2-136/2Д/Sp	1340	600		2 двери	GN 2/3	160	0,25		71,0	164711
SOT2-137/2Д/Sp		700		2 двери	GN 1/1	200			83,0	165646
SOT3-186/3Д/Sp	1830	600		3 двери	GN 2/3	240	0,45		94,0	195822
SOT3-187/3Д/Sp		700		3 двери	GN 1/1	300			110,0	196767
SOT4-226/4Д/Sp	2280	600		4 двери	GN 2/3	320	0,45		116,3	236827
SOT4-227/4Д/Sp		700		4 двери	GN 1/1	400			137,0	237763

Исполнение с бортом : СOT*Б




Стол морозильный под тепловое оборудование

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМТЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный под тепловое оборудование										
SMT1-096/1Д/Sp	900	600	650	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	46,0	178972
SMT1-097/1Д/Sp		700		1 дверь	GN 1/1	100			54,0	181317
SMT2-136/2Д/Sp	1340	600		2 двери	GN 2/3	160	0,45		71,0	223928
SMT2-137/2Д/Sp		700		2 двери	GN 1/1	200			83,0	226378
SMT3-186/3Д/Sp	1830	600		3 двери	GN 2/3	240	0,45		94,0	287621
SMT3-187/3Д/Sp		700		3 двери	GN 1/1	300			110,0	289785
SMT4-226/4Д/Sp	2280	600		4 двери	GN 2/3	320	0,60		116,3	343242
SMT4-227/4Д/Sp		700		4 двери	GN 1/1	400			137,0	344824

Исполнение с бортом : СМТ*Б

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб.	Наименование	Цена, руб.		
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков	38523	ЗСН	900	7466
					1340	14807
					1830	23838
					2280	33229

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Под пекарские листы 600x400



Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комп-ция	Вместимость	Уровни направляющих в секции	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы											
СОК1-107/1Д/Sp	970	750	850	1 дверь	противни 600x400	7	180	0,25	220	60,0	207313
СОК2-147/2Д/Sp	1480			2 двери			360			92,2	219695
СОК3-207/3Д/Sp	2040			3 двери			540	0,45		122,2	262870
СОК4-257/4Д/Sp	2560			4 двери			720			152,2	334189

Исполнение с бортом : СОК***Б**




Стол морозильный кондитерский под пекарские листы

- температурный режим -8.....-16 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- подогрев контура двери
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМКЛ)
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комп-ция	Вместимость	Кол-во направляющих в секции	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный кондитерский под пекарские листы											
СМК1-107/1Д/Sp	970	750	850	1 дверь	противни 600x400	7	180	0,35	220	60,0	283500
СМК2-147/2Д/Sp	1480			2 двери			360	0,45		92,2	300432
СМК3-207/3Д/Sp	2040			3 двери			540	0,45		122,2	387486
СМК4-257/4Д/Sp	2560			4 двери			720	0,60		152,2	486299

Исполнение с бортом : СМК***Б**

Оptionные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
 К	Столешница кварцевый агломерат VicoStone (20мм)	970	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970
		1480			14807
		2040			23838
		2560			33229