

Столы тепловые



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе

- температурный режим +30.....+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- двери-купе
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, двери-купе											
СТО-096К	900	600	850	53,0	82 878	СТО-097К	900	700	850	56,8	87 041
СТО-106К	1000			56,2	86 565	СТО-107К	1000			60,1	90 875
СТО-116К	1100			59,3	90 244	СТО-117К	1100			63,4	94 705
СТО-126К	1200			62,4	93 946	СТО-127К	1200			66,8	98 563
СТО-136К	1300			65,5	98 243	СТО-137К	1300			70,1	103 099
СТО-146К	1400			68,6	102 540	СТО-147К	1400			73,4	107 635
СТО-156К	1500			71,8	106 827	СТО-157К	1500			76,8	112 170
СТО-166К	1600			74,9	110 602	СТО-167К	1600			80,1	115 951
СТО-176К	1700			78,0	114 644	СТО-177К	1700			83,5	119 727
СТО-186К	1800			81,1	117 648	СТО-187К	1800			86,8	123 506



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные дверцы

- температурный режим +30.....+80 с
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- распашные двери
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, распашные дверцы											
СТО-066P	600	600	850	31,7	72 769	СТО-067P	600	700	850	33,9	76 413
СТО-076P	700			34,6	75 574	СТО-077P	700			37,0	79 365
СТО-086P	800			37,4	78 382	СТО-087P	800			40,1	82 317
СТО-096P	900			40,3	81 201	СТО-097P	900			43,1	85 260
СТО-106P	1000			43,2	86 975	СТО-107P	1000			46,2	89 023
СТО-116P	1100			46,1	92 029	СТО-117P	1100			49,3	92 787
СТО-126P	1200			49,0	92 750	СТО-127P	1200			52,4	96 554
СТО-136P	1300			51,8	96 231	СТО-137P	1300			55,5	100 994
СТО-146P	1400			54,7	100 440	СТО-147P	1400			58,6	105 437
СТО-156P	1500			57,6	104 642	СТО-157P	1500			61,6	109 885
СТО-166P	1600			60,5	108 180	СТО-167P	1600			64,7	113 583
СТО-176P	1700			63,4	111 717	СТО-177P	1700			67,8	117 064
СТО-186P	1800			66,2	115 245	СТО-187P	1800			70,9	120 995



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, сквозной, двери-купе с 2-х сторон

- температурный режим +30.....+80 С
- потребляемая мощность - 1,5 кВт, напряжение - 220В
- двери-купе с 2-х сторон
- со средней полкой
- без борта
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом, сквозной											
СТО-096С	900	600	850	53,0	98 530	СТО-097С	900	700	850	56,8	103 480
СТО-106С	1000			56,2	102 913	СТО-107С	1000			60,1	108 035
СТО-116С	1100			59,3	107 293	СТО-117С	1100			63,4	112 587
СТО-126С	1200			62,4	111 686	СТО-127С	1200			66,8	117 175
СТО-136С	1300			65,5	116 798	СТО-137С	1300			70,1	122 568
СТО-146С	1400			68,6	121 903	СТО-147С	1400			73,4	127 965
СТО-156С	1500			71,8	126 995	СТО-157С	1500			76,8	133 354
СТО-166С	1600			74,9	131 491	СТО-167С	1600			80,1	137 844
СТО-176С	1700			78,0	136 294	СТО-177С	1700			83,5	142 337
СТО-186С	1800			81,1	139 856	СТО-187С	1800			86,8	146 830



Стол тепловой открытый, с подогреваемой поверхностью

- температурный режим +30.....+70 С
- напряжение - 220В
- обвязка с 4-х сторон
- возможно исполнение с бортом (СТСБ) или без
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой открытый с подогреваемой поверхностью											
СТС-066	600	600	850	0,3	31 206	СТС-067	600	700	850	0,3	36 670
СТС-076	700			0,3	34 813	СТС-077	700			0,3	40 833
СТС-086	800			0,3	38 421	СТС-087	800			0,3	44 997
СТС-096	900			0,4	42 040	СТС-097	900			0,4	49 160
СТС-106	1000			0,4	45 658	СТС-107	1000			0,4	53 221
СТС-116	1100			0,5	49 276	СТС-117	1100			0,5	57 289
СТС-126	1200			0,5	52 912	СТС-127	1200			0,5	61 381
СТС-136	1300			0,6	56 462	СТС-137	1300			0,6	65 424
СТС-146	1400			0,6	60 014	СТС-147	1400			0,6	69 463
СТС-156	1500			0,7	63 634	СТС-157	1500			0,7	73 516
СТС-166	1600			0,7	66 751	СТС-167	1600			0,7	77 164
СТС-176	1700			0,8	69 883	СТС-177	1700			0,8	80 835
СТС-186	1800			0,8	73 015	СТС-187	1800			0,8	84 439



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе

- температурный режим +30.....+70 с
- напряжение - 220В
- двери-купе
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОСБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, двери-купе											
СТОС-096К	900	600	850	1,8	108 367	СТОС-097К	900	700	850	1,8	117 690
СТОС-106К	1000			1,8	114 622	СТОС-107К	1000			1,8	124 531
СТОС-116К	1100			1,8	120 872	СТОС-117К	1100			1,8	131 366
СТОС-126К	1200			1,8	127 151	СТОС-127К	1200			1,8	138 191
СТОС-136К	1300			1,8	134 015	СТОС-137К	1300			1,8	145 853
СТОС-146К	1400			1,8	140 895	СТОС-147К	1400			1,8	153 519
СТОС-156К	1500			1,8	147 767	СТОС-157К	1500			1,8	161 181
СТОС-166К	1600			1,8	153 476	СТОС-167К	1600			1,8	167 460
СТОС-176К	1700			1,8	159 185	СТОС-177К	1700			1,8	173 736
СТОС-186К	1800			1,8	164 892	СТОС-187К	1800			1,8	180 017



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные дверцы

- температурный режим +30.....+70 с
- напряжение - 220В
- распашные двери
- со средней полкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно исполнение с бортом (СТОСБ) или без
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, распашные дверцы											
СТОС-066P	600	600	850	1,8	92 750	СТОС-067P	600	700	850	1,8	97 550
СТОС-076P	700			1,8	97 218	СТОС-077P	700			1,8	103 815
СТОС-086P	800			1,8	101 686	СТОС-087P	800			1,8	110 028
СТОС-096P	900			1,8	106 160	СТОС-097P	900			1,8	116 349
СТОС-106P	1000			1,8	112 292	СТОС-107P	1000			1,8	122 679
СТОС-116P	1100			1,8	118 427	СТОС-117P	1100			1,8	129 012
СТОС-126P	1200			1,8	124 557	СТОС-127P	1200			1,8	135 372
СТОС-136P	1300			1,8	131 287	СТОС-137P	1300			1,8	142 875
СТОС-146P	1400			1,8	138 017	СТОС-147P	1400			1,8	150 537
СТОС-156P	1500			1,8	144 751	СТОС-157P	1500			1,8	157 881
СТОС-166P	1600			1,8	150 338	СТОС-167P	1600			1,8	164 027
СТОС-176P	1700			1,8	155 923	СТОС-177P	1700			1,8	170 170
СТОС-186P	1800			1,8	161 523	СТОС-187P	1800			1,8	176 343



Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, сквозной, двери-купе с 2-х сторон

- температурный режим +30.....+70 с
- напряжение - 220В
- двери-купе с 2-х сторон
- со средней полкой
- без борта
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Стол тепловой с обогреваемым внутренним объемом и поверхностью, сквозной											
СТОС-096С	900	600	850	1,8	119 969	СТОС-097С	900	700	850	1,8	129 880
СТОС-106С	1000			1,8	126 737	СТОС-107С	1000			1,8	137 254
СТОС-116С	1100			1,8	133 505	СТОС-117С	1100			1,8	144 625
СТОС-126С	1200			1,8	140 303	СТОС-127С	1200			1,8	151 988
СТОС-136С	1300			1,8	147 767	СТОС-137С	1300			1,8	160 289
СТОС-146С	1400			1,8	155 247	СТОС-147С	1400			1,8	168 588
СТОС-156С	1500			1,8	162 726	СТОС-157С	1500			1,8	176 882
СТОС-166С	1600			1,8	168 959	СТОС-167С	1600			1,8	183 691
СТОС-176С	1700			1,8	175 231	СТОС-177С	1700			1,8	190 499
СТОС-186С	1800			1,8	181 363	СТОС-187С	1800			1,8	197 304

Дополнительные полки

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Полка сплошная									
ПС-066	600	600	2,5	4 220	ПС-067	600	700	2,9	4 519
ПС-076	700		2,9	4 800	ПС-077	700		3,4	5 134
ПС-086	800		3,3	5 375	ПС-087	800		3,9	5 751
ПС-096	900		3,7	5 949	ПС-097	900		4,4	6 365
ПС-106	1000		4,1	6 527	ПС-107	1000		4,9	6 984
ПС-116	1100		4,5	7 099	ПС-117	1100		5,4	7 594
ПС-126	1200		4,9	7 675	ПС-127	1200		5,9	8 210
ПС-136	1300		5,4	8 252	ПС-137	1300		6,4	8 830
ПС-146	1400		5,8	8 828	ПС-147	1400		6,9	9 446
ПС-156	1500		6,3	9 403	ПС-157	1500		7,4	10 060
ПС-166	1600		6,7	9 978	ПС-167	1600		7,9	10 678
ПС-176	1700		7,1	10 552	ПС-177	1700		8,3	11 293
ПС-186	1800		7,6	11 131	ПС-187	1800		8,8	11 909

Дополнительные опции

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	K75	Комплект колес d=75 мм	4 809
	K100	Комплект колес d=100 мм	5 877
	K125	Комплект колес d=125 мм	7 300
	K150	Комплект колес d=150 мм	по запросу
	*GN	Направляющие для GN, 1 ур.	979
	ВП	Витой провод, 2м	17 018
	EL	Электронный блок управления Eliwell	10 282

Полки настольные тепловые



Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая

- температурный режим +30.....+80 C
- напряжение - 220В
- 4 стойки нерж.профиль 30x30мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 1-ярусная											
ПНТО1-063/П	600	300	400	0,2	20 591	ПНТО1-064/п	600	400	400	0,2	23 670
ПНТО1-073/П	700			0,2	24 793	ПНТО1-074/п	700			0,2	27 590
ПНТО1-083/П	800			0,2	28 992	ПНТО1-084/п	800			0,2	31 514
ПНТО1-093/П	900			0,2	33 195	ПНТО1-094/п	900			0,2	35 439
ПНТО1-103/П	1000			0,2	34 206	ПНТО1-104/п	1000			0,2	37 561
ПНТО1-113/П	1100			0,2	35 134	ПНТО1-114/п	1100			0,3	39 681
ПНТО1-123/П	1200			0,2	36 247	ПНТО1-124/п	1200			0,3	41 333
ПНТО1-133/П	1300			0,2	40 359	ПНТО1-134/п	1300			0,3	42 248
ПНТО1-143/П	1400			0,2	44 398	ПНТО1-144/п	1400			0,3	46 935
ПНТО1-153/П	1500			0,3	48 600	ПНТО1-154/п	1500			0,3	51 622
ПНТО1-163/П	1600			0,3	52 982	ПНТО1-164/п	1600			0,3	56 335
ПНТО1-173/П	1700			0,3	57 362	ПНТО1-174/п	1700			0,3	61 050
ПНТО1-183/П	1800			0,3	61 728	ПНТО1-184/п	1800			0,3	65 765

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 2-ярусная											
ПНТО2-063/П	600	300	800	0,4	40 154	ПНТО2-064/п	600	400	800	0,4	46 153
ПНТО2-073/П	700			0,4	48 347	ПНТО2-074/п	700			0,4	53 804
ПНТО2-083/П	800			0,4	56 536	ПНТО2-084/п	800			0,4	61 456
ПНТО2-093/П	900			0,4	64 723	ПНТО2-094/п	900			0,5	69 106
ПНТО2-103/П	1000			0,4	66 702	ПНТО2-104/п	1000			0,5	73 247
ПНТО2-113/П	1100			0,5	68 516	ПНТО2-114/п	1100			0,5	77 383
ПНТО2-123/П	1200			0,5	70 674	ПНТО2-124/п	1200			0,5	80 312
ПНТО2-133/П	1300			0,5	78 706	ПНТО2-134/п	1300			0,5	87 096
ПНТО2-143/П	1400			0,5	86 572	ПНТО2-144/п	1400			0,5	91 522
ПНТО2-153/П	1500			0,5	94 769	ПНТО2-154/п	1500			0,6	100 664
ПНТО2-163/П	1600			0,5	103 313	ПНТО2-164/п	1600			0,6	109 854
ПНТО2-173/П	1700			0,5	111 852	ПНТО2-174/п	1700			0,6	119 046
ПНТО2-183/П	1800			0,5	120 373	ПНТО2-184/п	1800			0,6	128 235



Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- защита с 2-х сторон
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 1-ярусная											
ПНТП1-063/П	600	300	400	0,2	22 712	ПНТП1-064/П	600	400	400	0,2	25 970
ПНТП1-073/П	700			0,2	26 913	ПНТП1-074/П	700			0,2	29 895
ПНТП1-083/П	800			0,2	31 115	ПНТП1-084/П	800			0,2	33 818
ПНТП1-093/П	900			0,2	35 316	ПНТП1-094/П	900			0,2	37 743
ПНТП1-103/П	1000			0,2	36 325	ПНТП1-104/П	1000			0,2	39 862
ПНТП1-113/П	1100			0,2	37 255	ПНТП1-114/П	1100			0,3	41 984
ПНТП1-123/П	1200			0,2	38 367	ПНТП1-124/П	1200			0,3	44 552
ПНТП1-133/П	1300			0,2	42 484	ПНТП1-134/П	1300			0,3	47 128
ПНТП1-143/П	1400			0,2	46 520	ПНТП1-144/П	1400			0,3	49 237
ПНТП1-153/П	1500			0,3	50 718	ПНТП1-154/П	1500			0,3	53 921
ПНТП1-163/П	1600			0,3	55 100	ПНТП1-164/П	1600			0,3	58 634
ПНТП1-173/П	1700			0,3	59 483	ПНТП1-174/П	1700			0,3	63 347
ПНТП1-183/П	1800			0,3	63 848	ПНТП1-184/П	1800			0,3	68 066

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 2-ярусная											
ПНТП2-063/П	600	300	800	0,4	44 286	ПНТП2-064/П	600	400	800	0,4	50 640
ПНТП2-073/П	700			0,4	52 481	ПНТП2-074/П	700			0,4	58 292
ПНТП2-083/П	800			0,4	60 672	ПНТП2-084/П	800			0,4	65 944
ПНТП2-093/П	900			0,4	68 866	ПНТП2-094/П	900			0,5	73 598
ПНТП2-103/П	1000			0,4	70 837	ПНТП2-104/П	1000			0,5	77 730
ПНТП2-113/П	1100			0,5	72 651	ПНТП2-114/П	1100			0,5	81 869
ПНТП2-123/П	1200			0,5	74 813	ПНТП2-124/П	1200			0,5	84 371
ПНТП2-133/П	1300			0,5	82 842	ПНТП2-134/П	1300			0,5	86 870
ПНТП2-143/П	1400			0,5	90 710	ПНТП2-144/П	1400			0,5	96 010
ПНТП2-153/П	1500			0,5	98 903	ПНТП2-154/П	1500			0,6	105 150
ПНТП2-163/П	1600			0,5	107 445	ПНТП2-164/П	1600			0,6	114 341
ПНТП2-173/П	1700			0,5	115 990	ПНТП2-174/П	1700			0,6	123 538
ПНТП2-183/П	1800			0,5	124 506	ПНТП2-184/П	1800			0,6	132 727

Полка настольная с ИК-подогревом, открытая



- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- керамический ИК-нагреватель
- 4 стойки нерж.профиль 30x30мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 1-ярусная											
ПНТО1-063/ИК	600	300	400	0,5	22 235	ПНТО1-064/ИК	600	400	400	0,5	25 562
ПНТО1-073/ИК	700			0,5	26 776	ПНТО1-074/ИК	700			0,5	29 801
ПНТО1-083/ИК	800			0,5	31 313	ПНТО1-084/ИК	800			0,5	34 034
ПНТО1-093/ИК	900			0,5	35 850	ПНТО1-094/ИК	900			0,5	38 273
ПНТО1-103/ИК	1000			0,8	36 942	ПНТО1-104/ИК	1000			0,8	40 567
ПНТО1-113/ИК	1100			0,8	37 945	ПНТО1-114/ИК	1100			0,8	42 858
ПНТО1-123/ИК	1200			0,8	39 144	ПНТО1-124/ИК	1200			0,8	44 240
ПНТО1-133/ИК	1300			0,8	43 590	ПНТО1-134/ИК	1300			0,8	45 628
ПНТО1-143/ИК	1400			1,0	47 947	ПНТО1-144/ИК	1400			1,0	50 689
ПНТО1-153/ИК	1500			1,0	52 485	ПНТО1-154/ИК	1500			1,0	55 750
ПНТО1-163/ИК	1600			1,0	57 219	ПНТО1-164/ИК	1600			1,0	60 840
ПНТО1-173/ИК	1700			1,0	61 952	ПНТО1-174/ИК	1700			1,0	65 933
ПНТО1-183/ИК	1800			1,3	66 670	ПНТО1-184/ИК	1800			1,3	71 025

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 2-ярусная											
ПНТО2-063/ИК	600	300	800	1,0	43 360	ПНТО2-064/ИК	600	400	800	1,0	49 845
ПНТО2-073/ИК	700			1,0	52 209	ПНТО2-074/ИК	700			1,0	58 109
ПНТО2-083/ИК	800			1,0	61 059	ПНТО2-084/ИК	800			1,0	66 371
ПНТО2-093/ИК	900			1,0	69 908	ПНТО2-094/ИК	900			1,0	74 637
ПНТО2-103/ИК	1000			1,5	72 036	ПНТО2-104/ИК	1000			1,5	79 104
ПНТО2-113/ИК	1100			1,5	73 997	ПНТО2-114/ИК	1100			1,5	83 570
ПНТО2-123/ИК	1200			1,5	76 330	ПНТО2-124/ИК	1200			1,5	86 276
ПНТО2-133/ИК	1300			1,5	85 001	ПНТО2-134/ИК	1300			1,5	88 975
ПНТО2-143/ИК	1400			2,0	93 499	ПНТО2-144/ИК	1400			2,0	98 842
ПНТО2-153/ИК	1500			2,0	102 350	ПНТО2-154/ИК	1500			2,0	108 712
ПНТО2-163/ИК	1600			2,0	111 572	ПНТО2-164/ИК	1600			2,0	118 643
ПНТО2-173/ИК	1700			2,0	120 805	ПНТО2-174/ИК	1700			2,0	128 570
ПНТО2-183/ИК	1800			2,5	130 002	ПНТО2-184/ИК	1800			2,5	138 496



Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная

- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- керамический ИК-нагреватель
- защита с 2-х сторон
- возможна комплектация с подсветкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	--------------	------------	---------	-----------	------------	------------	--------------	------------

Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 1-ярусная

ПНТП1-063/ИК	600	300	400	0,5	24 364	ПНТП1-064/ИК	600	400	400	0,5	27 864
ПНТП1-073/ИК	700			0,5	28 896	ПНТП1-074/ИК	700			0,5	32 101
ПНТП1-083/ИК	800			0,5	33 432	ПНТП1-084/ИК	800			0,5	36 341
ПНТП1-093/ИК	900			0,5	37 972	ПНТП1-094/ИК	900			0,5	40 579
ПНТП1-103/ИК	1000			0,8	39 061	ПНТП1-104/ИК	1000			0,8	42 866
ПНТП1-113/ИК	1100			0,8	40 070	ПНТП1-114/ИК	1100			0,8	45 158
ПНТП1-123/ИК	1200			0,8	41 267	ПНТП1-124/ИК	1200			0,8	46 547
ПНТП1-133/ИК	1300			0,8	45 712	ПНТП1-134/ИК	1300			0,8	47 927
ПНТП1-143/ИК	1400			1,0	50 071	ПНТП1-144/ИК	1400			1,0	52 988
ПНТП1-153/ИК	1500			1,0	54 607	ПНТП1-154/ИК	1500			1,0	58 051
ПНТП1-163/ИК	1600			1,0	59 341	ПНТП1-164/ИК	1600			1,0	63 147
ПНТП1-173/ИК	1700			1,0	64 072	ПНТП1-174/ИК	1700			1,0	68 236
ПНТП1-183/ИК	1800			1,3	68 785	ПНТП1-184/ИК	1800			1,3	73 326

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Цена, руб.
---------	-----------	------------	------------	--------------	------------	---------	-----------	------------	------------	--------------	------------

Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 2-ярусная

ПНТП2-063/ИК	600	300	800	1,0	47 500	ПНТП2-064/ИК	600	400	800	1,0	54 335
ПНТП2-073/ИК	700			1,0	56 350	ПНТП2-074/ИК	700			1,0	62 597
ПНТП2-083/ИК	800			1,0	65 195	ПНТП2-084/ИК	800			1,0	70 862
ПНТП2-093/ИК	900			1,0	74 044	ПНТП2-094/ИК	900			1,0	79 125
ПНТП2-103/ИК	1000			1,5	76 175	ПНТП2-104/ИК	1000			1,5	83 592
ПНТП2-113/ИК	1100			1,5	78 132	ПНТП2-114/ИК	1100			1,5	88 062
ПНТП2-123/ИК	1200			1,5	80 468	ПНТП2-124/ИК	1200			1,5	90 759
ПНТП2-133/ИК	1300			1,5	89 140	ПНТП2-134/ИК	1300			1,5	93 462
ПНТП2-143/ИК	1400			2,0	97 638	ПНТП2-144/ИК	1400			2,0	103 336
ПНТП2-153/ИК	1500			2,0	106 483	ПНТП2-154/ИК	1500			2,0	113 204
ПНТП2-163/ИК	1600			2,0	115 712	ПНТП2-164/ИК	1600			2,0	123 127
ПНТП2-173/ИК	1700			2,0	124 941	ПНТП2-174/ИК	1700			2,0	133 056
ПНТП2-183/ИК	1800			2,5	134 136	ПНТП2-184/ИК	1800			2,5	142 982

Подсветка для тепловых настольных полок (П)

Наименование	Цена, руб	Наименование	Цена, руб
Подсветка для 1-яр. полок 600-700мм (2 лампы по 0,04кВт)	9 598	Подсветка для 2-яр. полок 600-700мм (4 лампы по 0,04кВт)	19 191
Подсветка для 1-яр. полок 800-900мм (3 лампы по 0,04кВт)	10 770	Подсветка для 2-яр. полок 800-900мм (6 лампы по 0,04кВт)	21 541
Подсветка для 1-яр. полок 1000-1200мм (4 лампы по 0,04кВт)	11 948	Подсветка для 2-яр. полок 1000-1200мм (8 лампы по 0,04кВт)	23 892
Подсветка для 1-яр. полок 1300-1500мм (5 лампы по 0,04кВт)	13 123	Подсветка для 2-яр. полок 1300-1500мм (10 лампы по 0,04кВт)	26 241
Подсветка для 1-яр. полок 1600-1800мм (6 лампы по 0,04кВт)	14 296	Подсветка для 2-яр. полок 1600-1800мм (12 лампы по 0,04кВт)	28 591

Дополнительные опции для тепловых настольных полок

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб
	ПВЛ	Провод с вилкой	Вилка угловая черная, 16А	1 799
	ВП	Витой провод	2м	17 018

Шкафы тепловые





Шкаф тепловой конвекционный

- температурный режим +30.....+80 С
- потребляемая мощность от 0,85 до 1,25 кВт, напряжение - 220В
- распашная дверь
- 10 уровней GN 1/1 или GN 2/1
- колеса d=125 мм
- 2 фиксатора двери
- ручка для передвижения
- витой провод 2м
- полностью нерж.сталь
- **возможно исполнение тепловых шкафов под любое количество и размер емкостей**

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Вес, кг	Цена, руб.
Шкаф тепловой конвекционный						
ШТО-057/10GN	500	700	1820	0,85	100,0	221 929
ШТО-078/10GN	700	800	1820	1,25	120,0	265 203

Дополнительные опции для тепловых шкафов

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб.
	K125	Комплект колес d=125 мм	15 079
	*GN	Направляющие для GN, 1 ур.	979
	EL	Электронный блок управления Eliwell	10 282

Мармиты для картофеля-фри

Напольные мармиты для картофеля-фри



Мармит для картофеля-фри пристенный с ванной

- температурный режим +30.....+60 С
- напряжение - 220В
- зонт с лампами подогрева
- съёмная перегородка из оргстекла
- ванна сварная нейтральная перфорированная для картофеля
- поддон выдвижной
- навесной карман
- ёмкость под совок/шипцы
- два кармана под пакеты
- гастрорёмкость GN1/3 100 -1шт. GN1/6 100-1шт
- шкаф с распашными дверцами

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-067	600	700	1700	75,0	1,5	167 621



Мармит для картофеля-фри пристенный без ванны

- температурный режим +30.....+60 С
- напряжение - 220В
- зонт с лампами подогрева
- съёмная перегородка из оргстекла
- вставка сварная нейтральная перфорированная для картофеля
- поддон выдвижной
- разделители для пакетов
- шкаф с распашной дверцей

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-057	500	700	1700	75,0	1,5	135 179



Мармит для картофеля-фри сквозной

- температурный режим +30.....+60 С
- напряжение - 220В
- верхняя полка с ИК-подогревом и подсветкой
- подогреваемая поверхность с прутками-разделителями со стороны покупателя
- подогреваемая ванна для картофеля-фри, со съёмным разделителем и 2-мя перфорированными вставками
- выдвижной поддон для стока
- открытый шкаф со средней полкой
- материал - AISI 430

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	N, кВт	Цена, руб.
МФ-108	1000	860	1600	80,0	3,0	247 840

Настольный мармит для картофеля-фри



- температурный режим +30.....+60 C
 - вместимость: 1 GN1/1, 2 GN1/1
 - гастроемкости и перфорированные вставки в комплекте
 - максимальная глубина гастроемкости: 150мм
 - тип нагрева - сухой
 - подсветка и подогрев ИК
 - механический терморегулятор
- Под
- E - нерж.сталь AISI 430, S - нерж.сталь AISI 304

Мармит настольный для картофеля-фри

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Марка стали	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
НМФ-1GN/E	400	730	550	1 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 430	0,8	220	3,3	43 483
НМФ-1GN/S	400	730	550	1 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 304	0,8	220	3,3	50 553
НМФ-2GN/E	725	730	550	2 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 430	1,6	220	4,4	58 420
НМФ-2GN/S	725	730	550	2 GN 1/1-150 + перфор.вставка	AISI 304	1,6	220	4,4	70 184

Дополнительные опции мармитов для картофеля фри

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	К100	Комплект колес d=100 мм для напольных мармитов	12 144
	ВП	Витой провод, 2м	17 018

Витрины тепловые

Витрина тепловая для гамбургеров



- температурный режим +30...+60C
- 2 полки разделителями, шаг - 30мм
- термостойкая подсветка
- верхний подогрев - керамические ИК-нагреватели
- полки с подогреваемой поверхностью
- исполнение - нерж.сталь AISI 430
- механический терморегулятор на каждый уровень
- открытая
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Витрина тепловая для гамбургеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ВТН-077	700	700	680/800	4,0	220	72,5	285 848
ВТН-107	1000		680/800	4,5	220	87,6	300 168
ВТН-127	1200		680/800	6,0	220	102,7	314 485
ВТН-157	1500		680/800	8,0	220	117,8	326 971

Дополнительные опции для витрин

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб
	СБ	Боковины (1 шт.)	Закаленное стекло 6мм	8 903
	ВП	Витой провод	2м	17 018

Мармиты настольные



Настольный тепловой мармит

- температурный режим +30.....+80 С
- вместимость: 2 GN 1/2 или 3 GN 1/2 (в комплект не входят)
- максимальная глубина гастоёмкости: 150 мм
- тип нагрева - водяная баня
- исполнение - ванна нерж.сталь AISI 304, корпус нерж.сталь AISI 430
- механический терморегулятор
- сливной кран
- вырез под розетку на задней стенке, для удобства подключения и установки
- возможно изготовление нестандартных размеров

Настольный тепловой мармит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость, GN	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
НТМ-065/GN	640	500	270	2 GN 1/2	210	1,2	220	12,6	59 953
НТМ-095/GN	910	500	270	3 GN 1/2	210	2,4	220	17,5	69 202

Дополнительные опции для настольных мармитов

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цена, руб
	ВП	Витой провод	2м	17 018
	АЗ	Автоматический залив воды		25 388

Мармиты передвижные



Мармит передвижной

- температурный режим +30.....+80 С
- вместимость: 2 GN1/1, 3 GN1/1 (гастоёмкости в комплект не входят)
- каркас сварной - нерж.профиль 40x40, с обвязкой с 4-х сторон
- колеса d=100мм, аппаратные (2 с тормозом)
- максимальная глубина гастоёмкости: 150мм
- нагрев "водяная баня",оснащен сливом
- ручка для транспортировки
- механический терморегулятор
- витой провод 2м
- материал - ванна AISI 304, корпус и каркас AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Мармит передвижной

Артикул	Длина, мм	Длина с ручкой, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	Глубина ванны, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ТМП-087	800	920	700	850	2 GN 1/1	210	1,2	220	37,0	96 965
ТМП-117	1100	1220	700	850	3 GN 1/1	210	2,4	220	45,0	107 371

Дополнительные опции для мармитов передвижных

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб
	К125	Комплект колес d=125 мм	15 079
	ПС-087	Нижняя сплошная полка	800 6 271
	ПС-117		1100 7 915
	КР	Крышка, нерж.сталь	800 14 491
			1100 16 059
	АЗ	Автоматический залив воды	25 388