

Витрины охлаждаемые серии Cube



Витрина охлаждаемая серии Cube

- температурный режим +4...+8 С, динамическое охлаждение
- напряжение - 220В
- материал - простое незакаленное стекло 8 мм, нерж.сталь AISI 430
- крепления стекол с помощью соединительных скоб (поставляется в сборе)
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- средняя полка, простое незакаленное стекло 8 мм
- подсветка каждого яруса
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями
(см.раздел "Опции")

Витрина охлаждаемая серии Cube встраиваемая

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота от столешницы, мм | Высота, мм | Размер врезки, мм | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--------------|-----------|------------|--------------------------|------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
| BCB-087/CUBE | 800 | 700 | 600 | 1200 | 778x678 | 0,45 | 220 | 100,0 | 240 665 |
| BCB-107/CUBE | 1000 | | | | 978x678 | 0,5 | | 125,0 | 254 001 |
| BCB-127/CUBE | 1200 | | | | 1178x678 | 0,55 | | 150,0 | 268 898 |
| BCB-157/CUBE | 1500 | | | | 1478x678 | 1,0 | | 200,0 | 291 244 |

Дополнительные опции

| Изображение | Наименование | Артикул | Характеристики | Цена, руб |
|---|--|--|---------------------------------|-----------|
| | Дополнительная полка (с подсветкой) | ДП | L=800мм | 22 673 |
| | | | L=1000мм | 24 725 |
| | | | L=1200мм | 30 337 |
| | | | L=1500мм | 38 225 |
| | Увеличение высоты на 200мм | Витрина с куполом 800мм: BCB-***/CUBE-80 | L=800мм | 4 345 |
| | | | L=1000мм | 6 518 |
| | | | L=1200мм | 8 689 |
| | | L=1500мм | 11 952 | |
| | УФ-склейка стекол без видимых креплений | УФ | +15% к стоимости витрины | |
| | Изготовление витрин из осветленного стекла | по запросу | | |
| Изготовление витрин из закаленного стекла | З | +15% к стоимости витрины | | |
| Напольное исполнение витрин | На открытом каркасе под обшивку | BCB -> ВСН | L=800мм | 10 211 |
| | | | L=1000мм | 10 645 |
| | На каркасе зашитом ЛДСП | BCB -> ВСН-***/CUBE /ЛДСП | L=1200мм | 11 295 |
| | | | L=1500мм | 12 272 |
| | L=800мм | 39 970 | | |
| | L=1000мм | 43 445 | | |
| | L=1200мм | 46 706 | | |
| | L=1500мм | 51 592 | | |
| Лоток с выпаривателем конденсата | ЛВ | 14 611 | | |

* При расчете стоимости витрины с дополнительными опциями, стоимость опций и % увеличения добавляются по очередности представления опций в прайс-листе

Витрины охлаждаемые серии Morion



Витрина охлаждаемая серии Morion

- температурный режим +4...+8 С, динамическое охлаждение
- напряжение - 220В
- материал - простое незакаленное стекло 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- выдвижная полка-дно с ручками и стеклом
- П-образный вырез по витрину
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота от столешницы, м | Высота, мм | Размер врезки, мм | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---------|-----------|------------|-------------------------|------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
|---------|-----------|------------|-------------------------|------------|-------------------|--------|------|---------|------------|

Витрина охлаждаемая серии Morion встраиваемая

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|-----|----------|------|-----|-------|---------|
| BCB-087/MOR | 800 | 700 | 300 | 975 | 778x688 | 0,45 | 220 | 90,0 | 376 196 |
| BCB-107/MOR | 1000 | | | | 978x688 | 0,5 | | 105,0 | 409 877 |
| BCB-127/MOR | 1200 | | | | 1178x688 | 0,55 | | 125,0 | 443 557 |

Дополнительные опции

| Наименование | Артикул | Характеристики | Цена, руб | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Изготовление витрин из закаленного стекла | З | +15% к стоимости витрины | | |
| Изготовление витрин из осветленного стекла | | по запросу | | |
| Напольное исполнение витрин | На открытом каркасе под обшивку | BCB -> ВСН | L=800мм | 9 747 |
| | | | L=1000мм | 10 157 |
| | | | L=1200мм | 10 783 |
| | На каркасе зашитом ЛДСП | BCB -> ВСН-***/СУВЕ /ЛДСП | L=800мм | 38 152 |
| | | | L=1000мм | 41 473 |
| | | | L=1200мм | 44 583 |
| Лоток с выпаривателем конденсата | ЛВ | | 14 611 | |

Витрины охлаждаемые серии Excelcior



Витрина охлаждаемая серии Excelcior

- температурный режим +2...+6 С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, остекление - стеклопакеты
- промежуточные полки - простое незакаленное стекло - 8 мм
- распашная дверь
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями (см.раздел "Опции")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Полки, шт | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------|---------|------------|
|---------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------|---------|------------|

Витрина охлаждаемая серии Excelcior напольная

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----|------|---|------|-----|-------|---------------|
| BCB-087/EXC | 800 | 700 | 2000 | 5 | 0,55 | 220 | 170,0 | 498 423 |
| ЛВ | Лоток с выпаривателем конденсата | | | | | | | 14 611 |

Витрины-шкафы

Витрина-шкаф напольная передвижная



- температурный режим 0...+8 С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- направляющие для GN 2/1, 10 уровней
- распашная дверь
- 2 фиксатора двери
- ручки для передвижения
- витой провод 2 м
- колеса d=125 мм, 2 с тормозом
- угловые отбойники
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость GN 2/1 | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---------|-----------|------------|------------|--------------------|--------|------|---------|------------|
|---------|-----------|------------|------------|--------------------|--------|------|---------|------------|

Витрина-шкаф напольная передвижная

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-------|---------|
| ВСН-07.58/10GN | 750 | 800 | 1965 | 10 | 0,8 | 220 | 140,0 | 340 496 |
|----------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-------|---------|

Дополнительные опции

| Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---------|------------------------------|-----------|
| П | Подсветка (внутренний объем) | 42 811 |

Витрина-шкаф сренетемпературная настенная под выносное охлаждение (без агрегата)



- температурный режим 0...+8С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- без агрегата (агрегат подбирается и устанавливается по месту)
- слив

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Двери, шт | Тип двери | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------------|
|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------------|

Витрина-шкаф сренетемпературная настенная под выносное охлаждение (без агрегата)

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|-----|---|----------------------|------|-----|-------|---------|
| ВС-095/2СД/ШН/БА | 930 | 500 | 640 | 2 | стеклопакет, двойной | 0,3 | 220 | 70,0 | 160 236 |
| ВС-145/3СД/ШН/БА | 1400 | 500 | 640 | 3 | стеклопакет, двойной | 0,3 | 220 | 90,0 | 183 737 |
| ВС-185/4СД/ШН/БА | 1860 | 500 | 640 | 4 | стеклопакет, двойной | 0,45 | 220 | 120,0 | 207 094 |
| ВС-095/2Д/ШН/БА | 930 | 500 | 640 | 2 | глухая | 0,3 | 220 | 70,0 | 140 478 |
| ВС-145/3Д/ШН/БА | 1400 | 500 | 640 | 3 | глухая | 0,3 | 220 | 90,0 | 161 121 |
| ВС-185/4Д/ШН/БА | 1860 | 500 | 640 | 4 | глухая | 0,45 | 220 | 120,0 | 181 975 |

Внимание, витрина поставляется БЕЗ АГРЕГАТА для подключения к выносному охлаждению!

В стоимость также НЕ ВХОДИТ заправка фреоном и витрина НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ трассой.

Агрегат и трасса подбираются монтажной/сервисной организацией по месту, исходя из условий эксплуатации, характеристик помещения, места размещения и т.д.

При заказе необходимо уточнить место вывода коммуникаций (слива, точки подключения трассы).



Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с встроенным агрегатом

- температурный режим 0...+8С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- встроенный агрегат (боковой), выпариватель конденсата
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Двери, шт | Тип двери | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|-----------|----------------------|--------|------|---------|------------|
| Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с встроенным агрегатом | | | | | | | | | |
| BC-135/2СД/ШН | 1300 | 500 | 640 | 2 | стеклопакет, двойной | 0,3 | 220 | 74,0 | 187 590 |
| BC-175/3СД/ШН | 1770 | 500 | 640 | 3 | стеклопакет, двойной | 0,3 | 220 | 95,0 | 211 091 |
| BC-225/4СД/ШН | 2230 | 500 | 640 | 4 | стеклопакет, двойной | 0,45 | 220 | 126,0 | 234 447 |
| BC-135/2Д/ШН | 1300 | 500 | 640 | 2 | глухая | 0,3 | 220 | 74,0 | 167 831 |
| BC-175/3Д/ШН | 1770 | 500 | 640 | 3 | глухая | 0,3 | 220 | 95,0 | 188 475 |
| BC-225/4Д/ШН | 2230 | 500 | 640 | 4 | глухая | 0,45 | 220 | 126,0 | 209 329 |



Витрина-шкаф низкотемпературная настенная под выносное охлаждение (без агрегата)

- температурный режим -8...-16С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие, с обогревом контура
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- без агрегата (агрегат подбирается и устанавливается по месту)
- слив

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Двери, шт | Тип двери | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|-----------|----------------------|--------|------|---------|------------|
| Витрина-шкаф низкотемпературная настенная под выносное охлаждение (без агрегата) | | | | | | | | | |
| BO-095/2СД/ШН/БА | 930 | 500 | 640 | 2 | стеклопакет, тройной | 0,45 | 220 | 72,0 | 234 898 |
| BO-145/3СД/ШН/БА | 1400 | 500 | 640 | 3 | стеклопакет, тройной | 0,45 | 220 | 93,0 | 267 752 |
| BO-185/4СД/ШН/БА | 1860 | 500 | 640 | 4 | стеклопакет, тройной | 0,60 | 220 | 124,0 | 300 405 |
| BO-095/2Д/ШН/БА | 930 | 500 | 640 | 2 | глухая | 0,45 | 220 | 72,0 | 207 275 |
| BO-145/3Д/ШН/БА | 1400 | 500 | 640 | 3 | глухая | 0,45 | 220 | 93,0 | 236 133 |
| BO-185/4Д/ШН/БА | 1860 | 500 | 640 | 4 | глухая | 0,60 | 220 | 124,0 | 265 287 |

Внимание, витрина поставляется БЕЗ АГРЕГАТА для подключения к выносному охлаждению!

В стоимость также НЕ ВХОДИТ заправка фреоном и витрина НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ трассой.

Агрегат и трасса подбираются монтажной/сервисной организацией по месту, исходя из условий эксплуатации, характеристик помещения, места размещения и т.д.

При заказе необходимо уточнить место вывода коммуникаций (слива, точки подключения трассы).



Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с встроенным агрегатом

- температурный режим -8...-16С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие, с обогревом контура
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- встроенный агрегат (боковой), выпариватель конденсата
- возможно изготовление нестандартных размеров

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Двери, шт | Тип двери | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|-----------|----------------------|--------|------|---------|------------|
| Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с встроенным агрегатом | | | | | | | | | |
| BO-135/2СД/ШН | 1300 | 500 | 640 | 2 | стеклопакет, тройной | 0,45 | 220 | 76,0 | 262 252 |
| BO-175/3СД/ШН | 1770 | 500 | 640 | 3 | стеклопакет, тройной | 0,45 | 220 | 98,0 | 295 106 |
| BO-225/4СД/ШН | 2230 | 500 | 640 | 4 | стеклопакет, тройной | 0,60 | 220 | 130,0 | 327 758 |
| BO-135/2Д/ШН | 1300 | 500 | 640 | 2 | глухая | 0,45 | 220 | 76,0 | 234 629 |
| BO-175/3Д/ШН | 1770 | 500 | 640 | 3 | глухая | 0,45 | 220 | 98,0 | 263 486 |
| BO-225/4Д/ШН | 2230 | 500 | 640 | 4 | глухая | 0,60 | 220 | 130,0 | 292 641 |

Суши-кейсы с выносным агрегатом



Суши-кейс с выносным агрегатом

- температурный режим поверхности +4...+8 С
 - напряжение - 220В
 - материал - простое незакаленное стекло 10мм, нерж.сталь AISI 430
 - УФ-склейка стекол без видимых креплений
 - двери-купе, оргстекло
 - подсветка
 - возможно изготовление нестандартных размеров
 - возможна комплектация доп. опциями
- (см.раздел "Опции")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота от столешницы, м | Высота, мм | Размер врезки, мм | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|-------------------------|------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
| Суши-кейс с выносным агрегатом встраиваемый | | | | | | | | | |
| ВСВВ-104/СК | 1000 | 400 | 315 | 415 | 978x378 | 0,4 | 220 | 70,0 | 250 656 |
| ВСВВ-124/СК | 1200 | | | | 1178x378 | 0,5 | | 85,0 | 264 152 |
| ВСВВ-154/СК | 1500 | | | | 1478x378 | 0,6 | | 100,0 | 277 651 |

Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом



Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом

- температурный режим +4...+8 С
 - материал - простое незакаленное стекло 10мм, нерж.сталь AISI 430
 - выносной агрегат
 - УФ-склейка стекол без видимых креплений
 - двери-купе, оргстекло
 - охлаждаемая ванна для льда, глубина 75 мм, с перфорированной вставкой
 - подсветка
 - возможно изготовление нестандартных размеров
 - возможна комплектация доп. опциями
- (см.раздел "Опции")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота от столешницы, м | Высота, мм | Размер врезки, мм | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|-------------------------|------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
| Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом | | | | | | | | | |
| ВСВВ-104/СК/Л | 1000 | 400 | 315 | 415 | 978x378 | 0,4 | 220 | 70,0 | 273 408 |
| ВСВВ-124/СК/Л | 1200 | | | | 1178x378 | 0,5 | | 85,0 | 288 256 |
| ВСВВ-154/СК/Л | 1500 | | | | 1478x378 | 0,6 | | 100,0 | 302 910 |

Витрины-горки



Витрина-горка нержавеющая сталь 3 уровня

- температурный режим +4.....+10 С
 - напряжение - 220В
 - материал - нерж.сталь AISI 430
 - подсветка
 - зеркальные внутренние стенки
 - возможна комплектация доп. опциями
- (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|----------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------|------|---------|------------|
| Витрина-горка | | | | | | | | |
| BOГ-077/3/Н | 700 | 700 | 1750 | 3 уровня | 0,8 | 220 | 95,0 | 278 372 |
| BOГ-107/3/Н | 1000 | | | 3 уровня | 0,9 | | 110,0 | 306 214 |
| BOГ-127/3/Н | 1200 | | | 3 уровня | 1 | | 130,0 | 334 047 |
| BOГ-147/3/Н | 1400 | | | 3 уровня | 1,1 | | 147,0 | 361 888 |
| BOГ-167/3/Н | 1600 | | | 3 уровня | 1,2 | | 165,0 | 389 720 |



Витрина-горка нержавеющая сталь 4 уровня

- температурный режим +4.....+10 С
 - напряжение - 220В
 - материал - нерж.сталь AISI 430
 - подсветка
 - зеркальные внутренние стенки
 - возможна комплектация доп. опциями
- (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|----------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------|------|---------|------------|
| Витрина-горка | | | | | | | | |
| BOГ-077/4/Н | 700 | 700 | 2000 | 4 уровня | 0,8 | 220 | 105,0 | 296 192 |
| BOГ-107/4/Н | 1000 | | | 4 уровня | 0,9 | | 120,0 | 327 368 |
| BOГ-127/4/Н | 1200 | | | 4 уровня | 1 | | 140,0 | 356 315 |
| BOГ-147/4/Н | 1400 | | | 4 уровня | 1,1 | | 160,0 | 387 496 |
| BOГ-167/4/Н | 1600 | | | 4 уровня | 1,2 | | 180,0 | 416 447 |

Дополнительные опции

| Изображение | Наименование | Артикул | Характеристики | Цена, руб |
|-------------|----------------------|---------|----------------|-----------|
| | Боковины стеклопакет | СП | 3 уровня | 21 265 |
| | | | 4 уровня | 24 305 |
| | Ночная шторка | НШ | L=700 | 12 042 |
| | | | L=1000 | 18 093 |
| | | | L=1200 | 22 534 |
| | | | L=1400 | 24 550 |
| | | | L=1600 | 29 557 |
| | Дополнительная полка | ДП | L=700 | 5 183 |
| | | | L=1000 | 7 052 |
| | | | L=1200 | 8 296 |
| | | | L=1400 | 9 747 |
| | | | L=1600 | 10 783 |

Витрины-горки STANDART OPEN

Витрина-горка STANDART OPEN



- температурный режим +4.....+10 c
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- LED подсветка (3000K - теплый белый)
- зеркальные внутренние стенки
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте (простое закаленное стекло 8 мм)
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха
- каркас под обшивку - нерж.профиль 40x40
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота проема | Кол-во дверей | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------------|
| Витрина-горка STANDART OPEN | | | | | | | | | |
| BOГ-077/SO | 700 | 700 | 1750 | 900 | 1 | 1,2 | 220 | 155,0 | 397 673 |
| BOГ-107/SO | 1000 | | | | 2 | 1,4 | | 185,0 | 437 448 |
| BOГ-127/SO | 1200 | | | | 2 | 1,5 | | 205,0 | 477 209 |
| BOГ-157/SO | 1500 | | | | 3 | 1,7 | | 226,0 | 539 138 |

Дополнительные опции

| Наименование | Артикул | Характеристики | Цена, руб |
|--------------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| Дополнительная полка | ДП | L=700 | 22 673 |
| | | L=1000 | 24 725 |
| | | L=1200 | 30 337 |
| | | L=1500 | 38 225 |
| Боковины стеклопакет | СП | простое, закаленное стекло | 21 265 |
| На каркасе зашитом нерж.сталью | КН | L=700 | 43 967 |
| | | L=1000 | 47 790 |
| | | L=1200 | 51 377 |
| | | L=1500 | 56 752 |
| На каркасе зашитом ЛДСП | КЛДСП | L=700 | 39 970 |
| | | L=1000 | 43 445 |
| | | L=1200 | 46 706 |
| | | L=1500 | 51 592 |

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Standart



Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное

- температурный режим -2...+8 С
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина ванны, мм | Слив, шт | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|-------------------|----------|--------|------|---------|------------|
| Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное охлаждение серии Standart | | | | | | | | | |
| ВОР-1010/БА/S | 1000 | 1000 | 815-1100 | 110 | 2 | - | - | 57,0 | 178 566 |
| ВОР-1510/БА/S | 1500 | | | | 2 | | | 72,0 | 233 352 |
| ВОР-2010/БА/S | 2000 | | | | 3 | | | 80,0 | 288 137 |



Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart

- температурный режим -2...+8 С
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина ванны, мм | Слив, шт | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|-------------------|----------|--------|------|---------|------------|
| Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart | | | | | | | | | |
| ВОР-1010/А/S | 1000 | 1000 | 815-1100 | 110 | 2 | 0,35 | 220 | 70,0 | 196 825 |
| ВОР-1510/А/S | 1500 | | | | 2 | 0,4 | | 85,0 | 247 554 |
| ВОР-2010/А/S | 2000 | | | | 3 | 0,45 | | 93,0 | 298 282 |



Витрина нейтральная для рыбы серии Standart

- слив - сифон
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- регулируемый угол наклона ванны
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- перфорированная вставка в утепленной ванне
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина ванны, мм | Слив, шт | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--|-----------|------------|------------|-------------------|----------|--------|------|---------|------------|
| Витрина нейтральная для рыбы серии Standart | | | | | | | | | |
| ВНР-1010/S | 1000 | 1000 | 815-1100 | 110 | 2 | - | - | 57,0 | 99 429 |
| ВНР-1510/S | 1500 | | | | 2 | | | 72,0 | 147 113 |
| ВНР-2010/S | 2000 | | | | 3 | | | 80,0 | 194 797 |

Дополнительные опции

| Наименование | Артикул | Характеристики | Цена, руб |
|--|---------|----------------------------------|-----------|
| Стекланный экран (простое незакаленное стекло 8 мм) | Э | L=1000 | 22 394 |
| | | L=1500 | 31 518 |
| | | L=2000 | 40 435 |
| Изготовление витрины на нерегулируемом сварном каркасе 40x40мм | S -> E | - 5% от стоимости витрины | |

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium



Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium

- температурный режим 0...+4 С
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- статическое охлаждение
- охлаждаемая поверхность с зоной для выкладки льда с 3-х сторон
- слив - сифон
- стекло - 10 мм по периметру
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина ванны, мм | Слив, шт | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-----------|------------|------------|-------------------|----------|--------|------|---------|------------|
| Витрина охлаждаемая для рыбы серии Premium | | | | | | | | | |
| ВОР-129/Pr | 1200 | 900 | 1050 | 370 | 1 | 0,5 | 220 | 126,0 | 281 238 |
| ВОР-209/Pr | 2000 | | | | 2 | 0,8 | | 145,0 | 313 157 |

Дополнительные опции

| Наименование | Артикул | Характеристики | Цена, руб |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| Влагозащитная подсветка по периметру | П | L=1200 | 27 991 |
| | | L=2000 | 45 619 |

Витрины для мороженого



Витрины для мороженого

- динамическое охлаждение
- температурный режим -18...-25 С
- купол - стекло с функцией "анти-запотевание"
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- подсветка
- вместимость - 12 лотков 365x165x120 (в комплекте)
- съемный блок с подогревом для стакана из нержавеющей стали
- каркас - под обшивку
- стеклянный экран h=80 мм со стороны покупателя
- нерж.сталь

| Витрина для мороженого | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|--------|------|---------|------------|--|
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость | N, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. | |
| ВОН-1110/12/GEL | 1165 | 1055 | 1325 | 12 лотков 365x165x120 | 2,2 | 220 | 140,0 | 897 314 | |

Дополнительные опции

| Наименование | Артикул | Цена, руб |
|--|---------|-----------|
| Изготовление на каркасе, зашитом ЛДСП | | 51 592 |
| Изготовление на каркасе, зашитом нерж.сталью | | 56 752 |

Витрины прикассовые комбинированные серии COMBI



Витрины прикассовые комбинированные серии COMBI

- для выпечки и напитков
- **верхняя поверхность** - нейтральная/подогреваемая (+30...+70С), нерж.сталь/кварц.агломерат Vicostone 20 мм
- купол h=300 мм, открытый со стороны оператора, простое незакаленное стекло 8 мм, крепление стекол с помощью соединительных скоб
- подсветка
- **нижняя охлаждаемая открытая витрина**
- температурный режим +4...+8 С
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- подсветка
- стеклянный экран h=80 мм со стороны покупателя
- нерж.сталь
- возможна комплектация доп. опциями

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | верхняя поверхность | Н, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------|------|---------|------------|
| ВСН-087/СОМБИ/НПН | 800 | 700 | 1250 | нейтральная, нерж.сталь | 0,45 | 220 | 130,0 | 340 119 |
| ВСН-107/СОМБИ/НПН | 1000 | | | | 0,66 | | 145,0 | 350 383 |
| ВСН-127/СОМБИ/НПН | 1200 | | | | 0,77 | | 165,0 | 400 369 |
| ВСН-157/СОМБИ/НПН | 1500 | | | | 1,09 | | 190,0 | 511 750 |
| ВСН-187/СОМБИ/НПН | 1800 | | | | 1,31 | | 220,0 | 532 325 |
| ВСН-087/СОМБИ/НПК | 800 | 700 | 1250 | нейтральная, кварцевый агломерат | 0,45 | 220 | 160,0 | 410 420 |
| ВСН-107/СОМБИ/НПК | 1000 | | | | 0,66 | | 180,0 | 421 639 |
| ВСН-127/СОМБИ/НПК | 1200 | | | | 0,77 | | 207,0 | 472 575 |
| ВСН-157/СОМБИ/НПК | 1500 | | | | 1,09 | | 240,0 | 585 389 |
| ВСН-187/СОМБИ/НПК | 1800 | | | | 1,31 | | 280,0 | 671 979 |
| ВСН-087/СОМБИ/ТПН | 800 | 700 | 1250 | подогреваемая, нерж.сталь | 0,75 | 220 | 135,0 | 378 987 |
| ВСН-107/СОМБИ/ТПН | 1000 | | | | 1,06 | | 150,0 | 392 477 |
| ВСН-127/СОМБИ/ТПН | 1200 | | | | 1,27 | | 170,0 | 449 786 |
| ВСН-157/СОМБИ/ТПН | 1500 | | | | 1,74 | | 200,0 | 575 204 |
| ВСН-187/СОМБИ/ТПН | 1800 | | | | 2,11 | | 230,0 | 599 899 |
| ВСН-087/СОМБИ/ТПК | 800 | 700 | 1250 | подогреваемая, кварцевый агломерат | 0,75 | 220 | 165,0 | 454 696 |
| ВСН-107/СОМБИ/ТПК | 1000 | | | | 1,06 | | 185,0 | 469 214 |
| ВСН-127/СОМБИ/ТПК | 1200 | | | | 1,27 | | 212,0 | 527 548 |
| ВСН-157/СОМБИ/ТПК | 1500 | | | | 1,74 | | 250,0 | 654 510 |
| ВСН-187/СОМБИ/ТПК | 1800 | | | | 2,11 | | 290,0 | 750 295 |

Дополнительные опции

| Наименование | Артикул | Характеристики | Цена, руб |
|---|---------|----------------|------------|
| Верхний купол на УФ-склейке | УФ | L=800 | 8 036 |
| | | L=1000 | 8 504 |
| | | L=1200 | 8 912 |
| | | L=1500 | 9 439 |
| | | L=1800 | 10 969 |
| Верхний купол из осветленного стекла | | L=800 | по запросу |
| | | L=1000 | |
| | | L=1200 | |
| | | L=1500 | |
| | | L=1800 | |
| Верхний купол из закаленного стекла | З | L=800 | 8 036 |
| | | L=1000 | 8 504 |
| | | L=1200 | 8 912 |
| | | L=1500 | 9 439 |
| | | L=1800 | 10 969 |
| Дверцы-купе на верхнем куполе со стороны оператора, оргстекло | ДК | L=800 | 6 725 |
| | | L=1000 | 8 406 |
| | | L=1200 | 10 086 |
| | | L=1500 | 12 608 |
| | | L=1800 | 15 145 |