Витрины охлаждаемые серии Cube

Витрина охлаждаемая серии Cube

- температурный режим +4…+8 с, динамическое охлаждение
- напряжение - 220В
- материал - простое незакаленное стекло 8 мм, нерж.сталь AISI 430
- крепления стекол с помощью соединительных скоб (поставляется в сборе)
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- средняя полка, простое незакаленное стекло 8 мм
- подсветка каждого яруса
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями

(см.раздел "Опции")

Витрина охлаждаемая серии Cube встраиваемая

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ВСВ-087/CUBE	800	700	600	1200	778x678	0,45	220	100,0	240 665
ВСВ-107/CUBE	1000				978x678	0,5		125,0	254 001
ВСВ-127/CUBE	1200				1178x678	0,55		150,0	268 898
ВСВ-157/CUBE	1500				1478x678	1,0		200,0	291 244

Дополнительные опции

Изображение	Наименование		Артикул	Характеристики	Цена, руб
	Дополнительная полка (с подсветкой)		ДП	L=800мм	22 673
				L=1000мм	24 725
				L=1200мм	30 337
				L=1500мм	38 225
	Увеличение высоты на 200мм	Витрина с куполом 800мм: **ВСВ-***/CUBE-80**		L=800мм	4 345
				L=1000мм	6 518
				L=1200мм	8 689
				L=1500мм	11 952
	УФ-склейка стекол без видимых креплений		УФ	**+15% к стоимости витрины**	
	Изготовление витрин из осветленного стекла			**по запросу**	
	Изготовление витрин из закаленного стекла		З	**+15% к стоимости витрины**	
	Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	ВСВ -> ВСН	L=800мм	10 211
				L=1000мм	10 645
				L=1200мм	11 295
				L=1500мм	12 272
		На каркасе зашитом ЛДСП	ВСВ -> ВСН-***/CUBE /ЛДСП	L=800мм	39 970
				L=1000мм	43 445
				L=1200мм	46 706
				L=1500мм	51 592
	Лоток с выпаривателем конденсата		ЛВ		14 611

*** При расчете стоимости витрины с дополнительными опциями, стоимость опций и % увеличения добавляются по очередности представления опций в прайс-листе**

Витрины охлаждаемые серии Morion

Витрина охлаждаемая серии Morion

- температурный режим +4…+8 С, динамическое охлаждение
- напряжение - 220В
- материал - простое незакаленное стекло 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- выдвижная полка-дно с ручками и стеклом
- П-образный вырез по витрину
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы,мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая серии Morion встраиваемая									
ВСВ-087/MOR	800	700	300	975	778x688	0,45	220	90,0	376 196
ВСВ-107/MOR	1000				978x688	0,5		105,0	409 877
ВСВ-127/MOR	1200				1178x688	0,55		125,0	443 557

Дополнительные опции

Наименование		Артикул	Характеристики	Цена, руб
Изготовление витрин из закаленного стекла		з	+15% к стоимости витрины	
Изготовление витрин из осветленного стекла			по запросу	
Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	ВСВ -> ВСН	L=800мм	9 747
			L=1000мм	10 157
			L=1200мм	10 783
	На каркасе зашитом ЛДСП	ВСВ -> ВСН-***/MOR /ЛДСП	L=800мм	38 152
			L=1000мм	41 473
			L=1200мм	44 583
Лоток с выпаривателем конденсата		ЛВ		14 611

Витрины охлаждаемые серии Excelcior

Витрина охлаждаемая серии Excelcior

- температурный режим +2…+6 С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, остекление - стеклопакеты
- промежуточные полки - простое незакаленное стекло - 8 мм
- распашная дверь
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями

(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полки, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая серии Excelcior напольная								
ВСВ-087/EXC	800	700	2000	5	0,55	220	170,0	498 423
ЛВ	Лоток с выпаривателем конденсата							14 611

Витрины-шкафы

Витрина-шкаф напольная передвижная

- температурный режим 0…+8 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- направляющие для GN 2/1, 10 уровней
- распашная дверь
- 2 фиксатора двери
- ручки для передвижения
- витой провод 2 м
- колеса d=125 мм, 2 с тормозом
- угловые отбойники
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость GN 2/1	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-шкаф напольная передвижная								
BCH-07.58/10GN	750	800	1965	10	0,8	220	140,0	340 496

Дополнительные опции

Артикул	Наименование	Цена, руб
П	Подсветка (внутренний объем)	42 811

Витрина-шкаф сренетемпературная настенная под выносное охлаждение (без агрегата)

- температурный режим 0…+8с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- без агрегата (агрегат подбирается и устанавливается по месту)
- слив

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-шкаф сренетемпературная настенная под выносное охлаждение (без агрегата)									
ВС-095/2СД/ШН/БА	930	500	640	2	стеклопакет, двойной	0,3	220	70,0	160 236
ВС-145/3СД/ШН/БА	1400	500	640	3	стеклопакет, двойной	0,3	220	90,0	183 737
ВС-185/4СД/ШН/БА	1860	500	640	4	стеклопакет, двойной	0,45	220	120,0	207 094
ВС-095/2Д/ШН/БА	930	500	640	2	глухая	0,3	220	70,0	140 478
ВС-145/3Д/ШН/БА	1400	500	640	3	глухая	0,3	220	90,0	161 121
ВС-185/4Д/ШН/БА	1860	500	640	4	глухая	0,45	220	120,0	181 975

Внимание, витрина поставляется БЕЗ АГРЕГАТА для подключения к выносному охлаждению!
В стоимость также НЕ ВХОДИТ заправка фреоном и витрина НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ трассой.
Агрегат и трасса подбираются монтажной/сервисной организацией по месту, исходя из условий эксплуатации, характеристик помещения, места размещения и т.д.

При заказе необходимо уточнить место вывода коммуникаций (слива, точки подключения трассы).

Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с встроенным агрегатом

- температурный режим 0…+8с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- встроенный агрегат (боковой), выпариватель конденсата
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с встроенным агрегатом									
ВС-135/2СД/ШН	1300	500	640	2	стеклопакет, двойной	0,3	220	74,0	187 590
ВС-175/3СД/ШН	1770	500	640	3	стеклопакет, двойной	0,3	220	95,0	211 091
ВС-225/4СД/ШН	2230	500	640	4	стеклопакет, двойной	0,45	220	126,0	234 447
ВС-135/2Д/ШН	1300	500	640	2	глухая	0,3	220	74,0	167 831
ВС-175/3Д/ШН	1770	500	640	3	глухая	0,3	220	95,0	188 475
ВС-225/4Д/ШН	2230	500	640	4	глухая	0,45	220	126,0	209 329

Витрина-шкаф низкотемпературная настенная под выносное охлаждение (без агрегата)

- температурный режим -8...-16С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие, с обогревом контура
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- без агрегата (агрегат подбирается и устанавливается по месту)
- слив

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-шкаф низкотемпературная настенная под выносное охлаждение (без агрегата)									
ВО-095/2СД/ШН/БА	930	500	640	2	стеклопакет, тройной	0,45	220	72,0	234 898
ВО-145/3СД/ШН/БА	1400	500	640	3	стеклопакет, тройной	0,45	220	93,0	267 752
ВО-185/4СД/ШН/БА	1860	500	640	4	стеклопакет, тройной	0,60	220	124,0	300 405
ВО-095/2Д/ШН/БА	930	500	640	2	глухая	0,45	220	72,0	207 275
ВО-145/3Д/ШН/БА	1400	500	640	3	глухая	0,45	220	93,0	236 133
ВО-185/4Д/ШН/БА	1860	500	640	4	глухая	0,60	220	124,0	265 287

Внимание, витрина поставляется БЕЗ АГРЕГАТА для подключения к выносному охлаждению!
В стоимость также НЕ ВХОДИТ заправка фреоном и витрина НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ трассой.
Агрегат и трасса подбираются монтажной/сервисной организацией по месту, исходя из условий эксплуатации, характеристик помещения, места размещения и т.д.

При заказе необходимо уточнить место вывода коммуникаций (слива, точки подключения трассы).

Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с встроенным агрегатом

- температурный режим -8...-16С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие, с обогревом контура
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- встроенный агрегат (боковой), выпариватель конденсата
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с встроенным агрегатом									
ВО-135/2СД/ШН	1300	500	640	2	стеклопакет, тройной	0,45	220	76,0	262 252
ВО-175/3СД/ШН	1770	500	640	3	стеклопакет, тройной	0,45	220	98,0	295 106
ВО-225/4СД/ШН	2230	500	640	4	стеклопакет, тройной	0,60	220	130,0	327 758
ВО-135/2Д/ШН	1300	500	640	2	глухая	0,45	220	76,0	234 629
ВО-175/3Д/ШН	1770	500	640	3	глухая	0,45	220	98,0	263 486
ВО-225/4Д/ШН	2230	500	640	4	глухая	0,60	220	130,0	292 641

Суши-кейсы с выносным агрегатом

Суши-кейс с выносным агрегатом

- температурный режим поверхности +4…+8 с
- напряжение - 220В
- материал - простое незакаленное стекло 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, оргстекло
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы,мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Суши-кейс с выносным агрегатом встраиваемый									
ВСВВ-104/СК	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	250 656
ВСВВ-124/СК	1200				1178x378	0,5		85,0	264 152
ВСВВ-154/СК	1500				1478x378	0,6		100,0	277 651

Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом

Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом

- температурный режим +4…+8 С
- материал - простое незакаленное стекло 10мм, нерж.сталь AISI 430
- выносной агрегат
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, оргстекло
- охлаждаемая ванна для льда, глубина 75 мм, с перфорированной вставкой
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы,мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом									
ВСВВ-104/СК/Л	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	273 408
ВСВВ-124/СК/Л	1200				1178x378	0,5		85,0	288 256
ВСВВ-154/СК/Л	1500				1478x378	0,6		100,0	302 910

Витрины-горки

Витрина-горка нержавеющая сталь 3 уровня

- температурный режим +4……+10 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-горка								
ВОГ-077/3/Н	700	700	1750	3 уровня	0,8	220	95,0	278 372
ВОГ-107/3/Н	1000			3 уровня	0,9		110,0	306 214
ВОГ-127/3/Н	1200			3 уровня	1		130,0	334 047
ВОГ-147/3/Н	1400			3 уровня	1,1		147,0	361 888
ВОГ-167/3/Н	1600			3 уровня	1,2		165,0	389 720

Витрина-горка нержавеющая сталь 4 уровня

- температурный режим +4……+10 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-горка								
ВОГ-077/4/Н	700	700	2000	4 уровня	0,8	220	105,0	296 192
ВОГ-107/4/Н	1000			4 уровня	0,9		120,0	327 368
ВОГ-127/4/Н	1200			4 уровня	1		140,0	356 315
ВОГ-147/4/Н	1400			4 уровня	1,1		160,0	387 496
ВОГ-167/4/Н	1600			4 уровня	1,2		180,0	416 447

Дополнительные опции

Изображение	Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Боковины стеклопакет		**СП**	3 уровня	21 265
			4 уровня	24 305
	Ночная шторка	**НШ**	L=700	12 042
			L=1000	18 093
			L=1200	22 534
			L=1400	24 550
			L=1600	29 557
	Дополнительная полка	**ДП**	L=700	5 183
			L=1000	7 052
			L=1200	8 296
			L=1400	9 747
			L=1600	10 783

Витрины-горки STANDART OPEN

Витрина-горка STANDART OPEN

- температурный режим +4……+10 с
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- LED подсветка (3000К - теплый белый)
- зеркальные внутренние стенки
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте (простое закаленное стекло 8 мм)
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха
- каркас под обшивку - нерж.профиль 40х40
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Высота проема	Кол-во дверей	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина-горка STANDART OPEN									
ВОГ-077/SO	**700**	**700**	**1750**	**900**	**1**	**1,2**	**220**	**155,0**	**397 673**
ВОГ-107/SO	**1000**				**2**	**1,4**		**185,0**	**437 448**
ВОГ-127/SO	**1200**				**2**	**1,5**		**205,0**	**477 209**
ВОГ-157/SO	**1500**				**3**	**1,7**		**226,0**	**539 138**

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Дополнительная полка	**ДП**	L=700	**22 673**
		L=1000	**24 725**
		L=1200	**30 337**
		L=1500	**38 225**
Боковины стеклопакет	**СП**	простое, закаленное стекло	**21 265**
На каркасе зашитом нерж.сталью	**КН**	L=700	**43 967**
		L=1000	**47 790**
		L=1200	**51 377**
		L=1500	**56 752**
На каркасе зашитом ЛДСП	**КЛДСП**	L=700	**39 970**
		L=1000	**43 445**
		L=1200	**46 706**
		L=1500	**51 592**

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Standart

Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное

- температурный режим -2…+8 С
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны

- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное охлаждение серии Standart									
ВОР-1010/БА/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0	178 566
ВОР-1510/БА/S	1500				2			72,0	233 352
ВОР-2010/БА/S	2000				3			80,0	288 137

Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart

- температурный режим -2…+8 С
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны

- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart									
ВОР-1010/А/S	1000	1000	815-1100	110	2	0,35	220	70,0	196 825
ВОР-1510/А/S	1500				2	0,4		85,0	247 554
ВОР-2010/А/S	2000				3	0,45		93,0	298 282

Витрина нейтральная для рыбы серии Standart

- слив - сифон
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- регулируемый угол наклона ванны
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- перфорированная вставка в утепленной ванне

- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина нейтральная для рыбы серии Standart									
ВНР-1010/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0	99 429
ВНР-1510/S	1500				2			72,0	147 113
ВНР-2010/S	2000				3			80,0	194 797

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Стеклянный экран (простое незакаленное стекло 8 мм)	Э	L=1000	22 394
		L=1500	31 518
		L=2000	40 435
Изготовление витрины на нерегулируемом сварном каркасе 40х40мм	S -> E	- 5% от стоимости витрины	

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium

- температурный режим 0...+4 с
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- статическое охлаждение
- охлаждаемая поверхность с зоной для выкладки льда с 3-х сторон
- слив - сифон
- стекло - 10 мм по периметру
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

(см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны,мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охлаждаемая для рыбы серии Premium									
BOP-129/Pr	1200	900	1050	370	1	0,5	220	126,0	281 238
BOP-209/Pr	2000				2	0,8		145,0	313 157

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Влагозащитная подсветка по периметру	П	L=1200	27 991
		L=2000	45 619

Витрины для мороженого

Витрины для мороженого

- динамическое охлаждение
- температурный режим -18...-25 С
- купол - стекло с функцией "анти-запотевание"
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- подсветка
- вместимость - 12 лотков 365x165x120 (в комплекте)
- съемный блок с подогревом для стакана из нержавеющей стали
- каркас - под обшивку
- стеклянный экран h=80 мм со стороны покупателя
- нерж.сталь

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина для мороженого								
BOH-1110/12/GEL	1165	1055	1325	12 лотков 365x165x120	2,2	220	140,0	897 314

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Цена, руб
Изготовление на каркасе, зашитом ЛДСП		51 592
Изготовление на каркасе, зашитом нерж.сталью		56 752

Витрины прикассовые комбинированные серии COMBI

Витрины прикассовые комбинированные серии COMBI

- для выпечки и напитков
- **верхняя поверхность** - нейтральная/подогреваемая (+30…+70С), нерж.сталь/кварц.агломерат Vicostone 20 мм
- купол h=300 мм, открытый со стороны оператора, простое незакаленное стекло 8 мм, крепление стекол с помощью соединительных скоб
- подсветка
- **нижняя охлаждаемая открытая витрина**
- температурный режим +4...+8 С
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- подсветка
- стеклянный экран h=80 мм со стороны покупателя
- нерж.сталь
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Верхняя поверхность	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
ВСН-087/COMBI/НПН	800	700	1250	нейтральная, нерж.сталь	0,45	220	130,0	340 119
ВСН-107/COMBI/НПН	1000				0,66		145,0	350 383
ВСН-127/COMBI/НПН	1200				0,77		165,0	400 369
ВСН-157/COMBI/НПН	1500				1,09		190,0	511 750
ВСН-187/COMBI/НПН	1800				1,31		220,0	532 325
ВСН-087/COMBI/НПК	800	700	1250	нейтральная, кварцевый агломерат	0,45	220	160,0	410 420
ВСН-107/COMBI/НПК	1000				0,66		180,0	421 639
ВСН-127/COMBI/НПК	1200				0,77		207,0	472 575
ВСН-157/COMBI/НПК	1500				1,09		240,0	585 389
ВСН-187/COMBI/НПК	1800				1,31		280,0	671 979
ВСН-087/COMBI/ТПН	800	700	1250	подогреваемая, нерж.сталь	0,75	220	135,0	378 987
ВСН-107/COMBI/ТПН	1000				1,06		150,0	392 477
ВСН-127/COMBI/ТПН	1200				1,27		170,0	449 786
ВСН-157/COMBI/ТПН	1500				1,74		200,0	575 204
ВСН-187/COMBI/ТПН	1800				2,11		230,0	599 899
ВСН-087/COMBI/ТПК	800	700	1250	подогреваемая, кварцевый агломерат	0,75	220	165,0	454 696
ВСН-107/COMBI/ТПК	1000				1,06		185,0	469 214
ВСН-127/COMBI/ТПК	1200				1,27		212,0	527 548
ВСН-157/COMBI/ТПК	1500				1,74		250,0	654 510
ВСН-187/COMBI/ТПК	1800				2,11		290,0	750 295

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	Цена, руб
Верхний купол на УФ-склейке	УФ	L=800	8 036
		L=1000	8 504
		L=1200	8 912
		L=1500	9 439
		L=1800	10 969
Верхний купол из осветленного стекла		L=800	по запросу
		L=1000	
		L=1200	
		L=1500	
		L=1800	
Верхний купол из закаленного стекла	З	L=800	8 036
		L=1000	8 504
		L=1200	8 912
		L=1500	9 439
		L=1800	10 969
Дверцы-купе на верхнем куполе со стороны оператора, оргстекло	ДК	L=800	6 725
		L=1000	8 406
		L=1200	10 086
		L=1500	12 608
		L=1800	15 145